

Tiskněte a umísťujte etikety automaticky kamkoli na DPS

Adaptér tiskárny etiket DPS A8500 FlexCell



Tiskněte a umísťujte spoľahlivé sledovací etikety automaticky kamkoli na jakoukoli víceobvodovou nebo jednoobvodovou standardní DPS do 3 sekund.

- Tiskněte a umísťujte více jedinečných etiket automaticky na standardní DPS rychlostí 3 sekundy na etiketu.
- Umísťujte etikety kamkoli na DPS vždy stejným způsobem a s přesností na 0,1 mm. Snadno umísťujte etikety na konkrétní obrázek DPS, který lze uložit pro opětovné použití.
- Tiskněte údaje ze systému ERP podle potřeby na spoľahlivé sledovací etikety, které jsou odolné vůči celému výrobnímu procesu DPS.
- Snadno se připojte do vedení jakékoli výrobní linky DPS v souladu s pravidly asociace SMEMA.

Technické specifikace

Specifikace

Popis Systém přesného tisku a aplikace etiket vyvinutý pro kvalitní značení výrobků a součástek v aplikacích sestavování DPS apod.

Oblasti použití Vysokoobjemové aplikace, jako jsou DPS, značení součástek a výrobků v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, výrobě a dalších oborech vyžadujících vysokou kvalitu.

Provozní hodiny 24 hodin / 7 dní v týdnu

Doporučené použití 25 000 etiket za den

Softwarová kompatibilita Codesoft, Bartender

Barevné možnosti Jednobarevný tisk

Možnosti připojení Ethernet
SMEMA

Režim tisku Nezávislý systém
Síťové možnosti (volitelné)

Funkce Dopravník s elektrostaticky disipativními pásy
Vysokootáčkové magnetické motory X/Y ETEL
Pneumatický válec Z
identifikuje DPS od velikosti 100 x 100 mm do 350 x 400 mm
podtlakové řízení etiket
2 kamery pro odběr etiket a stanovení původu DPS

Rozměry etiket od 4 x 4 mm do 50 x 25 mm

Technologie tisku Termální přenos

Rozlišení tisku 600 dpi

Rychlost 3 sekundy na tisk, ověření a aplikaci etikety

Energetické požadavky 220 V, 50–60 Hz
Tlak vzduchu 6 bar

Rozměry systému šířka: 1 x 1,1 m
výška: 1,6 m

Hmotnost 320 kg

