

Stampa e applica automaticamente le etichette in qualsiasi punto di una scheda elettronica

Stampante etichettatrice per schede elettroniche A8500 FlexCell



Stampa e applica automaticamente etichette per una tracciabilità affidabile ovunque su qualsiasi scheda elettronica standard, singola o multipla in 3 secondi.

- Stampa e applica automaticamente più etichette uniche su una scheda elettronica standard a una velocità di 3 secondi per etichetta.
- Applica etichette ovunque su una scheda elettronica con un'uniformità e una precisione di 0,1 mm. Applica facilmente le etichette su un'immagine reale della scheda elettronica che può essere conservata per essere riutilizzata.
- Stampa i dati on-demand da un sistema ERP su etichette di tracciabilità affidabili che resistono all'intero processo di produzione delle schede elettroniche.
- Si integra facilmente in qualsiasi linea di produzione di schede elettroniche con conformità SMEMA.

Caratteristiche tecniche

Specifiche

Descrizione	Stampante etichettatrice di precisione sviluppata per l'identificazione di alta qualità di prodotti e componenti nell'assemblaggio di schede elettroniche e applicazioni analoghe.
Applicazioni	Applicazioni con volumi elevati come l'identificazione di schede elettroniche, componenti e prodotti nel settore automobilistico, elettronico, manifatturiero e altri dove è richiesta l'alta qualità.
Ore di funzionamento	24 ore/7 giorni
Uso raccomandato	25.000 etichette al giorno
Compatibilità software	Codesoft, Bartender
Capacità cromatica	Monocolore
Opzioni di connettività	Ethernet SMEMA
Modalità di stampa	Sistema stand-alone Messa in rete (opzionale)
Caratteristiche	Trasportatore con nastri ESD Motori magnetici ad alta velocità X/Y ETEL Cilindro pneumatico Z identifica schede elettroniche da 100 x 100 mm a 350 x 400 mm gestione dell'etichetta per depressione 2 telecamere per il prelievo dell'etichetta e la definizione dell'origine della scheda elettronica
Dimensioni dell'etichetta	da 4 x 4 mm a 50 x 25 mm
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa	600 dpi
Velocità	3 secondi per etichetta stampata, verificata e applicata
Alimentazione	220 Volt, 50-60 Hz pressione dell'aria 6 bar
Dimensioni del sistema	larghezza: 1 x 1,1 m altezza: 1,6 m
Peso	320 kg

