

Automatická tlač a umiestňovanie štítkov na DPS

A8500 FlexCell – tlačiareň a aplikátor štítkov na DPS



Automaticky tlačte a aplikujte spoľahlivé štítky pre spätnú sledovateľnosť na DPS s jednou alebo viacerými doskami len za 3 sekundy.

- Automaticky tlačte a aplikujte viacero jedinečných štítkov na štandardnú dosku s plošnými spojmi rýchlosťou 3 sekundy na štítok.
- Umiestňujte štítky kamkoľvek na dosku s plošnými spojmi konzistentne a s presnosťou 0,1 mm. Jednoducho umiestňujte štítky na samotný obrázok dosky s plošnými spojmi, ktoré možno uložiť na opätovné použitie.
- Tlačte údaje z ERP systému podľa potreby na spoľahlivé sledovacie štítky, ktoré odolávajú celému výrobnému procesu dosiek s plošnými spojmi.
- Jednoduchá integrácia do akejkoľvek výrobnéj linky DPS vyhovujúcej normám SMEMA.

Technické údaje

Technické údaje

Popis	Systém na presnú tlač a aplikovanie štítkov určený na vysokokvalitné označovanie produktov a komponentov pri montáži dosiek s plošnými spojmi a podobných aplikáciách.
Aplikácie	Veľkokapacitné aplikácie, ako napríklad označovanie DPS, komponentov a produktov v automobilovom, elektronickom, výrobnom a ďalších vysokokvalitných odvetviach.
Prevádzka	Nepretržitá
Odporúčané používanie	25 000 štítkov za deň
Kompatibilita so softvérom	Codesoft, Bartender
Možnosti farebnej tlače	Jednofarebná
Možnosti pripojenia	Ethernet SMEMA
Režim tlače	Samostatný systém Sieťové možnosti (voliteľné)
Vlastnosti	Dopravník s ESD pásmi Vysokorýchlostné magnetické motory X/Y ETEL Pneumatický Z cylinder Dokáže označiť DPS s rozmermi 100 x 100 mm až 350 x 400 mm Podtlakové riadenie štítkov 2 kamery na výber štítku a na rozpoznanie DPS
Rozmery štítku	Od 4 x 4 mm do 50 x 25 mm
Technológia tlače	Termotransferová tlač
Rozlíšenie tlače	600 dpi
Rýchlosť	3 sekundy na vytlačenie, overenie a aplikovanie štítku
Energetické požiadavky	220 V, 50 – 60 Hz Tlak vzduchu 6 barov
Rozmery systému	Šírka: 1 x 1,1 metra Výška: 1,6 metra
Hmotnosť	320 kg

