

Skriv automatiskt ut och placera etiketter på valfri plats på kretskort

A8500 FlexCell etikettskrivarapplikator för kretskort



Skriv automatiskt ut och placera en pålitlig spårbarhetsetikett på valfri plats på multi- eller single board-kretskort på 3 sekunder.

- Skriv automatiskt ut och placera etiketter på ett vanligt kretskort med hastigheten 3 sekunder per etikett.
- Placera etiketter på valfri plats på ett kretskort med en noggrannhet på 0,1 mm. Etiketter kan enkelt positioneras på bilder av aktuella kretskort vilka kan sparas och återanvändas.
- Skriv ut data från ett ERP-system på begäran och på pålitliga spårbarhetsetiketter som tål hela kretskortstillverkningsprocessen.
- Enkel att ansluta till alla tillverkningslinjer för kretskort som är SMEMA-kompatibla.

Tekniska specifikationer

Specifikationer

Beskrivning	Precisionssystem för tryckning/applicering av etiketter utvecklat för högkvalitativ produkt- och komponentmärkning vid kretskortsmontering och liknande tillämpningar.
Tillämpningar	Volymtillämpningar som märkning av kretskort, komponenter och produkter inom fordonsindustri, elektronik, tillverkning och andra branscher med höga kvalitetskrav.
Drifttimmar	24 timmar/7 dagar
Rekommenderad användning	25 000 etiketter per dag
Programvarukompatibilitet	Codesoft, Bartender
Färgfunktion	Enfärg
Anslutningsalternativ	Ethernet SMEMA
Utskriftsläge	Fristående system Nätverkskapacitet (valfritt)
Funktioner	Transportband med ESD-band X/Y ETEL magnetiska höghastighetsmotorer Z pneumatisk cylinder identifierar kretskort från 100 x 100 mm till 350 x 400 mm etikettvakuumhantering Två kameror för etikettplockning och ursprungsdefinition för kretskort
Etikettmått	från 4 x 4 mm till 50 x 25 mm
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning	600 dpi
Hastighet	3 sekunder per utskriven, verifierad och applicerad etikett
Energikrav	220 volt, 50–60 Hz 6 bar lufttryck
Systemmått	bredd: 1 x 1,1 meter höjd: 1,6 meter
Vikt	320 kg

