

PCB üzerinde etiketleri istediğiniz yere otomatik olarak yazdırın ve yerleştirin

A8500 FlexCell Aplikatörlü PCB Etiket Yazıcı



Tek kartlı ve çok kartlı standart PCB'ler üzerine güvenli izlenebilirlik etiketlerini otomatik olarak 3 saniyede yazdırın ve yapıştırın.

- Etiket başına 3 saniye hızda standart bir PCB üzerinde çok sayıda özel etiketi otomatik olarak yazdırın ve yapıştırın.
- 0,1 mm'lik tutarlılık ve hassasiyetle PCB üzerinde herhangi bir yere etiketleri yapıştırın. Yeniden kullanım amacıyla saklanabilmesi için mevcut bir PCB resmi üzerine etiketleri kolayca konumlandırın.
- ERP sisteminden talep üzerine, tüm PCB üretim sürecine dayanabilen güven izlenebilirlik etiketlerine verileri yazdırın.
- SMEMA uyumuyla birlikte herhangi bir PCB üretim hattı ile aynı hatta kolayca bağlayın.

Teknik özellikler

Spesifikasyonlar

Açıklama	PCB montajı ve benzeri uygulamalarda yüksek kaliteli ürün ve bileşen işaretleme için geliştirilmiş hassas etiket yazdırma ve uygulama sistemi.
Uygulamalar	Otomotiv, elektronik, üretim ve diğer yüksek kaliteli sektörlerde PCB, bileşen ve ürün işaretleme gibi yüksek hacimli uygulamalar.
Çalışma saatleri	24 saat/7 gün
Önerilen kullanım	Günlük 25.000 etiket
Yazılım uyumluluğu	Codesoft, Bartender
Renk kapasitesi	Tek Renkli
Bağlantı seçenekleri	Ethernet SMEMA
Yazdırma modu	Bağımsız sistem Ağ kapasitesi (isteğe bağlı)
Özellikler	ESD bantlı konveyör XY ETEL yüksek hızlı manyetik motorlar Pnömatik Z silindir 100x100 mm ila 350x400 mm arasındaki PCB'leri tanımlayabilir etiket vakum yönetimi Etiket algılama ve PCB menşe tanımı için 2 kamera
Etiket boyutları	4x4 mm ila 50x25 mm arasında
Baskı teknolojisi	Termal Isı Transferi
Yazdırma çözünürlüğü:	600 dpi
Hız	Yazdırılmış, doğrulanmış ve uygulanmış etiket başına 3 saniye
Enerji gereksinimleri	220 Volt, 50-60 Hz 6 bar hava basıncı
Sistem boyutları	genişlik: 1x1,1 metre yükseklik: 1,6 metre
Ağırlık	320 kg

