B-595 GlobalMark® Vinylband für Innen- und Außenanwendungen

Ab 1. April 2010 wird Bradys meistgenutzes GlobalMark-Vinylband B-588 durch das neue Vinylband B-595 ersetzt. Das neue Vinylband für Anwendungen im Außenbereich weist dieselben bzw. noch leistungsfähigere Produkteigenschaften auf als sein Vorgänger. B-595 verfügt über die höchste Klebkraft, die es bisher für ein GlobalMark®-Verbrauchsmaterial gegeben hat - und das alles zum gleichen Preis bei identischer Rollenlänge. Die Etiketten aus dem neuen Material B-595 eignen sich optimal für Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich, bspw. für 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Warnetiketten, Rohrmarkierer, Warnungen vor elektrischer Spannung, Gerätekennzeichnung und einen „visuellen Arbeitsplatz".

Dank seiner herausragenden Klebkraft und geringen Schrumpfung eignet sich das neue Vinylband B-595 hervorragend für schwierige Anwendungen, bei denen sich der Einsatz vieler anderer Vinylmaterialien als problematisch erweist.

- **Herausragende Klebkraft:** B-595 haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung, bspw. auf PVC-Rohren und -Schläuchen, schmelzgeblasenen Behältnissen, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Gegenständen aus recyceltem Kunststoff. B-595 Produkte zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, z. B. Betonwände, bearbeitetes unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe und ummantelte Rohre.
- **Niedrigere Anbringungstemperatur:** B-595 kann bereits ab -18 ºC angebracht werden (zum Vergleich: B-588 ab +5°C). Die höchste Anwendungstemperatur liegt bei 82 °C.
- **Kaum schrumpfendes Vinyl:** Das Material B-595 minimiert die unansehnlichen Staub- und Schmutzansammlungen am Etikettenrand, die sich bei herkömmlichen Vinyl-Etiketten in der Regel schon innerhalb des ersten Jahres nach dem Anbringen bilden.

B-595 Endlos-Vinylband

- Haftet auf Rohren und Schläuchen, Wänden, Geräten, also auf praktisch allen trockenen sauberen Oberflächen
- Passt sich rauen, gekrümmten und stark strukturierten Oberflächen an
- Widerstandsfähig gegen Fette, Öle und die meisten Chemikalien
- Im Außenbereich durchschnittlich 8 bis 10 Jahre haltbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und +82 °C

Größe & Material		Bestellreferenz											
Größe (mm x m)	Material	Weiß	Gelb	Rot	Blau	Grün	Schwarz	Braun	Gold	Grau	Violett	Orange	Trans-parent
100 x 30	B-588	076542	076547	076552	76560	076556	076564	076568	076572	076576	076590	076594	097734
	Neu B-595	113109	113114	113119	113127	113123	113131	113135	113139	113143	113147	113151	113105
76 x 30	B-588	076543	076548	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neu B-595	113110	113115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57 x 30	B-588	076544	076549	076553	076561	076557	076565	076569	076573	076577	076591	076595	097735
	Neu B-595	113111	113116	113120	113128	113124	113132	113136	113140	113144	113148	113152	113106
29 x 30	B-588	076545	076550	076554	076562	076558	076566	076570	076574	076578	076592	076596	097736
	Neu B-595	113112	113117	113121	113129	113125	113133	113137	113141	113145	113149	113153	113107
13 x 30	B-588	076546	076551	076555	076563	076559	076567	076571	076575	076579	076593	076597	097737
	Neu B-595	113113	113118	113122	113130	113126	113134	113138	113142	113146	113150	113154	113108

B-595 Produkte sind ab 1. April 2010 lieferbar. B-588-Produkte sind lieferbar, solange der Vorrat reicht.