

Impresora de etiquetas BBP®12



www.BradyLatinAmerica.com/bbp12

Eficiencia,
versatilidad y
desempeño -
todo en una
impresora
de etiquetas
multiusos.

BBP®12
LABEL PRINTER



Con alta velocidad de impresión, un tamaño pequeño y un diseño simple y amigable, la impresora de etiquetas BBP®12 ofrece mucha versatilidad en una herramienta compacta.

Desde identificación general hasta etiquetas adhesivas para cables y rastreo de activos, la impresora BBP12 ofrece una variedad de materiales de alto desempeño.

Diseño simple y eficiente

- Los rollos de material y cinta de impresión especialmente diseñados con núcleo pequeño, proporcionan una instalación sencilla y reducen el tiempo de cambios.
- Es compatible con rollos de material con núcleo de 3" si se usa el soporte externo de material (se vende por separado).
- Configuración y calibración fáciles
- Gracias a su tamaño compacto no saturará su área de trabajo o mesa.

Desempeño

- Nítida impresión de 300 dpi en etiquetas de hasta 4" de ancho
- Rápida velocidad de impresión - hasta 4 pulgadas por segundo.
- Más de 800 variedades de etiquetas, incluyendo rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas
- El eje centrado de la cinta de impresión prácticamente elimina las arrugas en la cinta.

Complete el sistema de impresión Brady BBP®12 con

- el software LabelMark™ para etiquetado

Para obtener más información, contacte a su representante Brady o visite BradyLatinAmerica.com/bbp12.

Especificaciones de la impresora

Propiedades físicas	
Carcasa	Diseño con mecanismo "clamshell"
Medidas	10.21" (Long.) x 7.99" Prof. x 7.54" (Alt.) 259.3 mm (L) x 203 mm (P) x 191.5 mm (A)
Peso	5.07 lb (2.3 kg)
Método de impresión	Transferencia térmica y térmica directa
Resolución	300 DPI
Velocidad de impresión	4 pps
Capacidad de la cinta de impresión	360 pies (110 m), núcleo de 0,5"
Capacidad de rollo de etiquetas	5" OD (8" con soporte externo para material)
Electrónica	
Procesador	32-bit RISC CPU
Memoria	Memoria Flash de 128MB, 64 SDRAM, Ranura para tarjeta SD, de hasta 32 GB
Energía	Suministro de energía externa universal
Interruptor de funcionamiento, botón, LED	Un botón de encendido, 6 botones de operación, Pantalla LCD a color de 2.3", un LED (3 colores: verde, ámbar, rojo)
Sensores	Sensor transmisivo Gap, sensor reflectante de marca negra, sensor de cabezal abierto, sensor de fin de cinta
Interfaz	
Interfaz	USB 2.0 (modo de alta velocidad), RS-232C (Serial), Ethernet Interna, servidor USB
Código de barras	
Código de barras 1D	Código 39, Código 39 con dígito de control, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjunto A, B, C, Codabar, Interleave 2 de 5, Interleaved 2 de 5 con dígito de control, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI con dígito de control, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Código 11, Código 49, China post, ITF14, Telepen, TELEPENN, PLANETA, Deutsche Post Indentcode, Duetsche Post Leitcode
Código de barras 2D	GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Fuentes	
Fuentes internas	8 fuentes bitmap alfanuméricas Monotype Imagen [®] motor de fuentes TrueType con una fuente escalable Bold Condensed CG Triunvirato
Conjunto de comandos / Idioma de la impresora	
TSPL-EZ [™] (compatible con EPL, ZPL, ZPLII)	
Materiales	
Tipo de consumibles	Continuo, precortado, plegado, etiqueta, con muescas, marca negra
Altura mínima de etiqueta	0.39" (9.9 mm)
Ancho del material	0.79" - 4.6" (20 - 118 mm)
Ancho máx. de impresión	4.15" (105.6 mm)
Soporte de material	Núcleo de 1" y 1.5" (núcleo de 3" con soporte externo de material)
Grosor de los materiales	0.002" - 0.0075" (0.06 - 0.19 mm)
Condiciones ambientales	
Funcionamiento	41°F-104°F (5°-40°C), 25-85% sin condensación
Almacenamiento	-40°F-140°F (-40°-60°C), 1 0-90% sin condensación
Normativa de seguridad	
FCC, CE, EAC, RCM, C-UL US, TUV/Safety, CCC	
En conformidad con normas ambientales	
RoHS, WEEE	



* La impresora tiene disponible un soporte de materiales para rollos con núcleo de 3".

Número de parte	Descripción
BBP12-US	Impresora de etiquetas BBP12
BBP12-US-LM	Impresora de etiquetas BBP12 con software LabelMark [™] 6 Pro
BBP12-U	Soporte externo para materiales BBP12 (para rollos con núcleo de 3")

BRADY 360[®]

GARANTÍA DE AÑOS 5

Garantía Brady360[®] de 5 años
Lo tenemos cubierto.

Siempre respaldamos nuestros productos para asegurarnos que superen sus expectativas, y para brindar al cliente una experiencia sin comparación. Hemos reforzado nuestro compromiso con una garantía estándar de 5 años, sin costo adicional, para nuestras impresoras de escritorio.*

Nuestra garantía de 5 años cubre reparación de partes y mano de obra, reemplazo de un cabezal de impresión, una impresora de préstamo sin costo, una sesión de configuración Stress Free sin costo, y mucho más. Además tiene acceso a otros servicios de soporte, con un costo adicional. Estos servicios incluyen un servicio de reparación en sitio, programación personalizada y servicios avanzados de integración.

*No se incluyen reparaciones de daños ocasionados por negligencia, el modelo Wraitor ni los modelos de portátiles. Visite www.BradyLatinAmerica.com/garantia para ver los detalles y restricciones de la cobertura.

**Para obtener más información,
contacte a su representante
Brady o visite [www.
bradylatinamerica.com/bbp12](http://www.bradylatinamerica.com/bbp12).**

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com

BRADY[®]
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA[™]