




GRANDI VOLUMI IN METÀ TEMPO

STAMPANTE PER TUBETTI BIFACCIALI BBP72-PLUS

DOPPIA TESTINA DI STAMPA



SCHERMO TATTILE



CONSUMABILI BRADY



STAMPA DI PIÙ. SPRECA DI MENO.



**STAMPA PERFETTA
IN UN SOLO
PASSAGGIO**



**STAMPA
AUTOMATICA,
FORMATTAZIONE
AUTOMATICA**



**MENO SPRECHI DI
TUBETTI E NASTRI DI
STAMPA**

Risparmia tempo. Riduci al minimo gli sprechi. Riduci gli errori di etichettatura.

Stampa ad alta precisione heavy duty, per svolgere il lavoro in modo corretto

Fai di più con funzionalità migliorate:

- ▶ Stampa grandi volumi di tubetti bifacciali
- ▶ Funziona con il software Brady Workstation
- ▶ Si integra con i sistemi ERP/SAP
- ▶ Stampa nitida e chiara con risoluzione di 300 dpi
- ▶ Ampio schermo tattile a colori
- ▶ Stampa uniforme su consumabili Brady termoretraibili

BBP72-PLUS

STAMPANTE PER TUBETTI BIFACCIALI

LA SOLUZIONE PIÙ AVANZATA PER
L'ETICHETTATURA CON TUBETTI

Caratteristiche fisiche

Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Peso (kg)	21
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa (dpi)	300
Velocità di stampa	200,00 mm/s
Larghezza max di stampa (mm)	105,66

Materiale

Dimensione min. etichetta (mm) x Larghezza max dell'etichetta (mm)	10,00 x 109,98
Diametro esterno max rotolo (mm)	299,72
Core - Diametro (mm)	76,20

Elettronica

Capacità di memoria interna	RAM 256 MB, IFFS Flash 50 MB, scheda SD fino a 512 GB
Sensore supporto	Contrassegno nero, Sensore di spazio, Intaglio, Estremità del nastro

Codice a barre

Simbologie di codici a barre	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code
------------------------------	---

Tipi di carattere

Stili caratteri	Bitmap Default Font - 12x12 punti, Bitmap Default Font - 16x16 punti, Bitmap Default Font - 16x32 punti, Monospace 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Font TrueType memorizzabili nella stampante
-----------------	---

Dati operativi

Alimentazione	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Temperatura operativa	5°C - 35°C
Umidità operativa	10%-85% (senza condensa)
Approvazioni/conformità	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Display	Touchscreen LCD a colori
Stampa stand alone (senza connessione a PC)	Stand alone e periferica

Per ulteriori informazioni e codici prodotto della linea completa di tubetti PermaSleeve® e Heatex™ proposta da Brady, visita il sito www.bradyeurope.com.

Stampante

Codice	Descrizione
176486	Stampante per tubetti bifacciali per BBP72-PLUS



► Scopri di più sul sito www.bradyeurope.com/BBP72-PLUS o contatta il tuo rappresentante Brady.