




DUŻE ILOŚCI W O POŁOWĘ KRÓTSZYM CZASIE

DWUSTRONNA DRUKARKA KOSZULEK TERMOKURCZLIWYCH BBP72-PLUS


PODWÓJNE GŁOWICE DRUKUJĄCE



EKRAN DOTYKOWY



MATERIAŁY BRADY



**WIĘCEJ WYDRUKÓW.
MNIJ ODPADÓW.**



**BEZPROBLEMOWE
DRUKOWANIE W
JEDNYM CYKLU**



**AUTOMATYCZNE
DRUKOWANIE;
AUTOMATYCZNE
FORMATOWANIE**



**MNIJ
ZMARNOWANYCH
KOSZULEK
TERMOKURCZLIWYCH
I TAŚM BARWIĄCYCH**

**Oszczędność czasu. Minimalizacja ilości odpadów.
Redukcja błędów związanych z drukowaniem koszulek termokurczliwych.**

Wydajne, precyzyjne drukowanie zapewniające prawidłowe wykonanie zadania

Skuteczniejsza praca dzięki ulepszonej funkcjonalności:

- ▶ Dwustronny druk na koszulkach termokurczliwych w dużych wolumenach
- ▶ Obsługa oprogramowania Brady Workstation
- ▶ Możliwość integracji z systemami ERP/SAP
- ▶ Wyraźny, ostry druk – rozdzielczość 300 dpi
- ▶ Duży, kolorowy ekran dotykowy
- ▶ Bezproblemowe drukowanie na materiałach Brady odpornych na wysokie temperatury

BBP72-PLUS

DWUSTRONNA DRUKARKA KOSZULEK TERMOKURCZLIWYCH

TERMOKURCZLIWYCH BBP72-PLUS

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE
DRUKOWANIA KOSZULEK TERMOKURCZLIWYCH

Drukarka

Nr produktu	Opis
176486	Dwustronna drukarka koszulek termokurczliwych BBP72-PLUS



Cechy fizyczne	
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Masa (kg)	21
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Prędkość druku (mm/s)	200,00
Maksymalna szerokość druku (mm)	105,66

Materiał	
Minimalna szerokość etykiety (mm) x Maksymalna szerokość etykiety (mm)	10,00 x 109,98
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki (mm)	299,72
Core - średnica (mm)	76,20

Elektronika	
Pamięć wewnętrzna	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, karta SD do 512 GB
Czujnik nośników	Czarny znacznik, Czujnik przerwy, Perforacja, Koniec taśmy barwiącej

Kod kreskowy	
Symbole kodów kreskowych	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Przeplatane 2 z 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code

Czcionki	
Style czcionki	Domyślna czcionka bitmapowa –12x12 punktów, Domyślna czcionka bitmapowa –16x16 punktów, Domyślna czcionka bitmapowa –16x32 punkty, Mono-space 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Możliwość przechowania w drukarce czcionek TrueType

Dane obsługowe	
Źródło zasilania	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Temperatura robocza	5°C - 35°C
Wilgotność podczas pracy	10%-85% (bez kondensacji)
Dopuszczenia/zgodność	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Autonomiczne i peryferyjne

Więcej informacji i numery części dla całej oferty koszulek termokurczliwych PermaSleeve® i Heatex™ firmy Brady można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com

► **Dowiedz się więcej na stronie www.bradyeurope.com/BBP72-PLUS lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brady**