



YARI ZAMANDA YÜKSEK HACİM BBP72-PLUS ÇİFT TARAFLI MAKARON YAZICI



**DAHA FAZLA YAZDIRIN.
DAHA AZ İSRAF EDİN.**



**TEK SEFERDE
SORUNSUZCA
TAMAMLANAN
YAZDIRMA**



**OTOMATİK
YAZDIRMA;
OTOMATİK
BİÇİMLENDİRME**



**DAHA AZ MAKARON
VE ŞERİT İSRAFI**

Zaman tasarrufu yapın. İsrafı minimuma indirin. Makaronlama sorunlarını azaltın.

Yoğun hacimlerde yüksek doğrulukla yazdırma sayesinde işlerinizi doğru şekilde tamamlayın

Gelişmiş özelliklerle daha fazlasını yapın:

- ▶ Yüksek hacimli, çift taraflı makaron yazdırma
- ▶ Brady Workstation yazılımıyla uyumlu
- ▶ ERP/SAP sistemleri ile entegre
- ▶ 300 DPI çözünürlükle keskin, net baskı
- ▶ Büyük ve renkli dokunmatik ekran
- ▶ Isıya dayanıklı Brady materyallerinde sorunsuz yazdırma

BBP72-PLUS

ÇİFT TARAFLI MAKARON YAZICI

ÜSTÜN MAKARONLAMA ÇÖZÜMÜ

Fiziksel özellikler

Genişlik x Yükseklik x Derinlik (mm)	248,00 x 393,70 x 594,36
Ağırlık (kg)	21
Baskı Teknolojisi	Termal Transfer
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	300
Baskı Hızı (mm/sn)	200,00
Maks. Yazdırma Genişliği (mm)	105,66

Malzeme

Min. Etiket Genişliği (mm) x Maks. Etiket Genişliği (mm)	10,00 x 109,98
Maks. Rulo Dış Çapı (mm)	299,72
Kuka — Çap (mm)	76,20

Elektronik

Dahili Bellek	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, 512 GB'ye varan kapasitelere uygun SD kartı
Medya Sensörü	Siyah İşaret, Boşluk Sensörü, Çentik, Şerit Ucu

Barkod

Barkod Sembolojileri	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN/UCC 128, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, FIM, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR code
----------------------	---

Yazı Tipleri

Yazı Tipi Stilleri	Bit Eşlem Varsayılan Yazı Tipi - 12x12 nokta, Bit Eşlem Varsayılan Yazı Tipi - 16x16 nokta, Bit Eşlem Varsayılan Yazı Tipi - 16x32 nokta, Monospace 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Kalın, Yazıcıda depolanabilen TrueType yazı tipleri
--------------------	--

Çalışma verileri

Güç Kaynağı	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 35°C
Çalışma Nemi	%10 - %85 (yoğuşmasız)
Onay/Uyumluluk	CE, FCC class A, FCC class CB, CCC, UL
Ekran	Renkli LCD Dokunmatik Ekran
Bağımsız Yazdırma (Bilgisayar bağlantısız)	Bağımsız ve Bilgisayara bağlı kullanım

Brady'nin PermaSleeve® ve Heatex™ ürün ailesindeki tüm makaronlar hakkında daha fazla bilgi almak ve parça numaralarını öğrenmek için www.bradyeurope.com adresini ziyaret edin

Yazıcı

Sipariş Referansı Açıklama

176486	BBP72-PLUS Çift Taraflı Makaron Yazıcı
--------	--



► www.bradyeurope.com/BBP72-PLUS adresinden daha fazla bilgi edinin veya Brady temsilcinizle iletişime geçin