



## Creëer een opvallende boodschap

# DE BBP85

**Groot, opvallend en beter dan ooit.  
Creëer een opvallende boodschap!**



De BBP85 pictogram- en labelprinter is een 300 dpi thermische transfert desktopprinter waarmee u opvallende, veelkleurige identificatieproducten op maat creëert met een breedte tot 254 mm.

- ▶ Print meerkleurige pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en efficiënter zijn
- ▶ Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en de touchscreeninterface
- ▶ Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken
- ▶ Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen

**Doe meer met deze tijdbesparende functies:**



**Ingebouwde toetsenbord**



**Snelle installatie**



**Printsnelheden**

# BBP85 Pictogram- en labelprinter

Artikelnummer	Bestelreferentie
198566	BBP85-AZ-BWS
198567	BBP85-CYR-BWS
198568	BBP85-QY-EU-BWS
198570	BBP85-QY-UK-BWS
198571	BBP85-QZ-BWS

 De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.  
Workstation.BradyID.com/Free

 Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: WorkStation.BradyID.com/SFID



## Technische printergegevens

Specificaties	
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printtechnologie	Thermische transfertdruk
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig, Eénkleurig
Continue vs. gestanste (die-cut) labels	Continue Tape & Voorgesneden Labels
Max. labelbreedte (mm)	254,00 mm
Max. printbreedte (mm)	216,00 mm
Max. printlengte (mm)	5000,00 mm
Snijmes	Automatische cutter, standaard ingebouwd, zelfreinigend
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC)	Ja
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Aansluitmogelijkheden	Standaard: 1 USB-hostpoort + 2 USB-apparaatpoorten, Ethernet met Brady-netwerkaart. Optioneel: draadloos Ethernet met Brady-netwerkaart
Fysieke eigenschappen	
Lengte x Hoogte x Breedte	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Toetsenbord	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH
Schermbord	Lcd-kleurentouchscreen van 7"
Werkings temperatuur	10 – 40°C, 20% – 80% RV niet-condenserend
Goedkeuringen/conformiteit	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Tick (Australië), GOST R (Rusland)
Garantie	12 maanden

