

# BBP85 Pictogram- en labelprinter

Creëer een opvallende boodschap



[www.bradyeurope.com/BBP85](http://www.bradyeurope.com/BBP85)



De BBP85 pictogram- en labelprinter is een 300 dpi thermische transfert desktopprinter waarmee u opvallende, veelkleurige identificatieproducten op maat creëert met een breedte tot 254 mm. De printer beschikt over een groot touchscreen en een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface, die iedereen toelaat om snel en makkelijk pictogrammen te creëren. Verder biedt de printer een ruime keuze aan materialen, waaronder vinyl, polyester, reflecterende, fotoluminescente en voorbedrukte labels. Met een absoluut gebruikskomfort creëert u opvallend identificatiemateriaal van topkwaliteit in meerdere kleuren.

Groot, opvallend en beter dan ooit. Creëer een opvallende boodschap!

## Grootse resultaten, kleine moeite

- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen
- Gewoon inschakelen en printen ... makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de Brady Workstation software
- Met de tijdbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen

## Opvallen dankzij meerkleurendruk

- Bijzonder duurzame thermische transfertdruk in meerdere kleuren
- Courante pictogramformaten nog sneller printen met behulp van voorbedrukt labelmateriaal
- Maak het ontwerpen van labels nog flexibeler met de Brady Workstation software
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk


## De beste materialen

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85 printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :

- Een uitgebreide selectie industriële materialen gaande van 101,6 mm tot 254 mm breed
- Speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape
- Voorbedrukte CLP (GHS), arc flash (vlamboom) en ANSI/OSHA-labels

Maak een keuze uit ons ruime gamma extra stevige, niet-uitsmeerbare printlinten, bestaande uit 1 of meerdere kleuren per lint.

Alle materialen zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die informatie doorsturen naar de BBP85 pictogram- en labelprinter.



## BBP85 Pictogram- en labelprinter

Artikelnummer	Bestelreferentie
198571	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
198567	BBP85 Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
198566	BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
198568	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
198570	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite



 De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.  
[Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

 Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## Technische printergegevens

Specificaties	
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printtechnologie	Thermische transfertdruk
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig, Eénkleurig
Continue vs. gestanste (die-cut) labels	Continue Tape & Voorgesneden Labels
Max. labelbreedte (mm)	254,00 mm
Max. printbreedte (mm)	216,00 mm
Max. printlengte (mm)	5000,00 mm
Snijmes	Automatische cutter, standaard ingebouwd, zelfreinigend
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC)	Ja
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Aansluitmogelijkheden	Standaard: 1 USB-hostpoort + 2 USB-apparaatpoorten, Ethernet met Brady-netwerkaart. Optioneel: draadloos Ethernet met Brady-netwerkaart
Fysieke eigenschappen	
Lengte x Hoogte x Breedte	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Toetsenbord	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen van 7"
Werkings temperatuur	10 – 40°C, 20% – 80% RV niet-condenserend
Goedkeuringen/conformiteit	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Tick (Australië), GOST R (Rusland)
Garantie	12 maanden

