

# BBP85 jelzés- és címkenyomtató

Vetesse észre üzenetét



[www.bradyeurope.com/BBP85](http://www.bradyeurope.com/BBP85)



A BBP85 jelzés- és címkenyomtató egy hőnyomatás elvén működő, 300 dpi felbontású asztali nyomtató jól olvasható, színes és egyedi látványvilágú nyomtatott anyagok létrehozására akár 254 mm-es szélességben. Nagyméretű érintőképernyőjének és intuitív, könnyen használható kezelőfelületének köszönhetően bárki gyorsan és egyszerűen készíthet jelzéseket a készülékkel. A nyomtató a nyomathordozók széles körét képes kezelni, többek között vinilt, poliésztert, fényvisszaverő és utánvilágító anyagokat, valamint előre nyomtatott címkefejléceket is. Valódi „kapcsold be és nyomtass” szintű használhatóságával pillanatok alatt készíthetők vele kiváló minőségű, többszínű és feltűnő jelzések.

Nagy, jól olvasható és jobb, mint valaha. Vetesse észre üzenetét!

## Óriási végeredmény. Minimális ráfordítással

- Kimagaslóan nagyméretű jelzések akár 254 mm szélességben
- Kapcsolja be és nyomtasson... tényleg ennyire egyszerű!
- Egyszerű érintőképernyős kezelőfelület önálló használatra vagy nyomtatás számítógépről a Brady Workstation software
- Időtakarékos címketervező alkalmazások csőjelölők, biztonsági jelzések, kötelezően elhelyezendő tájékoztató címkék stb. készítéséhez!
- USB port fájlok, betűtípusok és grafikák importálásához

## Jó olvasható, többszínű nyomatok

- Rendkívül tartós, többszínű hőnyomatási eljárás
- Gyakori jelzésformátumok nyomtatása még gyorsabban, előre nyomtatott jelzésfejlécek használatával
- További rugalmas címkékészítési funkciók a Brady Workstation software
- Ethernet port az egyszerű hálózati nyomtatáshoz


## A legjobbak közül is a legkiválóbb anyagok

A Brady jelzés- és címkeanyagai ellenállnak a zord körülményeknek, a legrosszabb tulajdonságokkal rendelkező felületekhez is odaragadnak és tartósabbak, mint a piacon kapható egyéb anyagok. A BBP85 nyomtató használatakor száznál is több nyomathordozó-fajta közül választhat, többek között:

- Ipari besorolású kültéri anyagok óriási választékban, 101,60 mm és 254 mm közötti szélességben
- Speciális, például fényvisszaverő vagy utánvilágító anyagok
- Előre nyomtatott jelzésfejlécek CLP (GHS), speciális figyelmeztető jelek, valamint OSHA vagy ANSI biztonsági jelzésekhez – amelyekre csak egyszer kell nyomtatni!


Válasszon a nagy igénybevételre tervezett, elkenődésbiztos, egyszínű vagy többszínű festékszalagok széles választékából.


Mindegyik anyag egyedi tervezésű, a BBP85 jelzés- és címkenyomtató számára információkat tartalmazó memóriacellákkal.



## BBP85 jelzés- és címkenyomtató

Cikkszám	Rendelési kód
198571	BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ Brady Workstation SFID Suite-tal
198567	BBP85 jelzés- és címkenyomtató – CIRILL Brady Workstation SFID Suite-tal
198566	BBP85 jelzés- és címkenyomtató – AZERTY Brady Workstation SFID Suite-tal
198568	BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU Brady Workstation SFID Suite-tal
198570	BBP85 jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK Brady Workstation SFID Suite-tal

 A Basic Suite minden nyomtatóhoz mellékelve van, csak le kell töltenie. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

 Tartsa biztonságban és az előírásoknak megfelelő állapotban a létesítményt egyedi jelzések, címkék és csőjelölők létrehozásával, és vizuális biztonsági útmutató hozzáadásával.  
[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



## A nyomtató műszaki adatai

Műszaki adatok	
Nyomatási felbontás (dpi)	300 dpi
Nyomatási technológia	Hőnyomatás
Színnyomatási képesség	Többszínű, egyszínű
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Folytonos szalagok és méretre vágott címkék
Legnagyobb címkeszélesség	254,00 mm
Legnagyobb nyomtatási szélesség	216,00 mm
Legnagyobb nyomtatási hosszúság	5000 mm (egyszínű)
Jellemzők	
Önálló nyomtatás (számítógépről leválasztva)	Igen
Számítógép-csatlakozás	Igen
Szoftverkompatibilitás	Brady Workstation, MarkWare, Windows alapú illesztőprogram más gyártók szoftvereihez
Csatlakozási lehetőségek	Standard: 1 USB gazdaport + 2 USB eszközport, Ethernet Brady hálózati kártyával. Opcionális: Vezeték nélküli Ethernet Brady hálózati kártyával
Fizikai jellemzők	
Hosszúság × magasság × szélesség	500 mm × 310 mm × 500 mm
Tömeg (kg)	22
Billentyűzet	Teljes méretű lehajtható QWERTY, AZERTY, QWERTZ, CIRILL billentyűzet
Kijelző	7" széles színes érintőképernyős LCD-kijelző
Üzemi hőmérséklet	10°C – 40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Jóváhagyások/Megfelelőség	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Ausztrália), GOST R (Oroszország)
Jótállás	12 hónap

