

Stampante per segnaletica di sicurezza ed etichette BBP85

Date visibilità ai vostri messaggi



www.bradyeurope.com/BBP85



La stampante per segnaletica di sicurezza ed etichette BBP85 è una stampante da tavolo a trasferimento termico da 300 dpi per creare messaggi personalizzati a colori, estremamente visibili, larghi fino a 254 mm. Grazie all'ampio touchscreen e all'interfaccia intuitiva, semplice da usare, chiunque può creare rapidamente segnaletica di sicurezza con grande facilità. La stampante è utilizzabile con una vasta gamma di materiali, tra cui vinile, poliestere, riflettente, fotoluminescente, prestampati e fustellati, per creare istantaneamente messaggi a colori di alta qualità e visibilità, con uno strumento di facile uso, stand alone o connesso a PC.

Grandi, chiari e più efficaci che mai. Date visibilità ai vostri messaggi!

Produttività elevata. Estrema semplicità.

- Segnaletica chiara e inconfondibile, larga fino a 254 mm
- Per stampare, basta premere un pulsante... Nient'altro!
- Semplice interfaccia con touchscreen per uso stand alone o stampa da PC con Brady Workstation software
- Comode applicazioni per la creazione di marcatubi, segnaletica di sicurezza, etichette CLP e molto altro!
- Porta USB per importare file, font e grafica

Stampa chiara a colori

- Stampa a colori a trasferimento termico, estremamente durevole
- Stampa ancora più rapida dei formati di etichette di sicurezza più diffusi utilizzando materiali prestampati e fustellati
- Maggiore flessibilità nella creazione di etichette con il software Brady Workstation software
- Porta Ethernet per un facile collegamento in rete della stampante e porta USB per connessione a PC

I materiali migliori in assoluto

I materiali per segnaletica di sicurezza ed etichette Brady sopportano condizioni difficili, aderiscono alle superfici più impegnative e durano più di qualunque altro materiale disponibile sul mercato. Per la stampante BBP85, è disponibile oltre un centinaio di materiali, tra cui:

- Ampia scelta di materiali per esterni di tipo industriale larghi da 101,60 mm a 254 mm
- Materiali speciali, tra cui materiali riflettenti e fotoluminescenti
- Materiali prestampati e fustellati per etichette CLP (GHS), cartelli di sicurezza OSHA o ANSI per stampa in un solo passaggio!

È inoltre possibile scegliere tra un'ampia serie di nastri di stampa inchiostriati heavy duty a prova di macchia, monocromatici e a colori.

Tutti i materiali hanno chips integrati che comunicano alla stampante BBP85 le informazioni relative ai consumabili caricati.



Stampante per segnaletica di sicurezza ed etichette BBP85

Codice	Descrizione
198571	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 – QWERTZ con Suite SFID per Brady Workstation
198567	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 – CYRILLIC con Suite SFID per Brady Workstation
198566	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 – AZERTY con Suite SFID per Brady Workstation
198568	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 – QWERTY EU con Suite SFID per Brady Workstation
198570	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 – QWERTY UK con Suite SFID per Brady Workstation



 La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla. Workstation.BradyID.com/Free

 Crea segnaletica personalizzata, etichette e marcatubi con WorkStation.BradyID.com/SFID

Dati tecnici della stampante

Specifiche	
Risoluzione di stampa (dpi)	300 dpi
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Capacità cromatica	Monocromatica, a colori
Etichette continue e fustellate	Nastro continuo ed etichette fustellate
Larghezza massima dell'etichetta	254,00 mm
Larghezza massima di stampa	216,00 mm
Lunghezza massima di stampa	5.000 mm (monocromatica)
Caratteristiche	
Stampa stand alone (scollegata da PC)	Sì
Connessione per PC	Sì
Compatibilità software	Brady Workstation, MarkWare, driver Windows per software terzi
Opzioni di connettività	Standard: 1 porta USB per host + 2 porte USB per dispositivi, Ethernet con scheda di rete Brady. Opzionale: Ethernet wireless con scheda di rete Brady
Caratteristiche fisiche	
Profondità × altezza × larghezza	500 mm × 310 mm × 500 mm
Peso (kg)	22
Tastiera	Tastiera estesa richiudibile QWERTY, AZERTY, QWERTZ, CIRILLICO
Display	Ampio display LCD touchscreen a colori da 7"
Temperatura operativa	Da 10 °C a 40 °C, umidità relativa da 20 a 80% senza condensa
Approvazioni/conformità	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russia)
Garanzia	12 mesi

