

BBP85 skilt- og etikettskriver

Få ut budskapet ditt



www.bradyeurope.com/BBP85



BBP85 skilt- og etikettskriver er en stasjonær termooverføringskriver på 300 dpi som skaper tydelige, fargerike, tilpassede utskrifter med en bredde på opptil 254 mm. Den har en stor berørings skjerm og et intuitivt og enkelt grensesnitt, slik at alle enkelt og raskt kan lage skilter. Skriveren tillater bruk av et bredt utvalg av materialer, som vinyl, polyester, refleks- og selvlysende materialer samt forhåndstrykte skiltmaler. Så enkel i bruk at det bare tar et øyeblikk å skrive ut flotte, fargerike skilter og etiketter i høy kvalitet.

Større, tydeligere og bedre enn noen gang. Få ut budskapet ditt!

Store resultater. Små bekymringer

- Umiskjennelige, store etiketter med en bredde på opptil 254 mm
- Bare gå og skriv det ut ... så enkelt er det!
- Brukervennlig grensesnitt via berørings skjerm ved frittstående bruk, eller via PC-en med Brady Workstation software
- Tidsbesparende programmer for etikett design for å lage røretiketter, sikkerhetsskilter, informasjonsetiketter og lignende
- USB-port for import av filer, fonter og grafikk

Tydelige utskrifter i mange farger

- Svært slitesterke termooverføringsutskrifter i mange farger
- Skriv ut vanlige etikettformater enda raskere ved hjelp av rekvisita med forhåndstrykte skiltmaler
- Få større fleksibilitet når du lager etiketter med Brady Workstation software
- Ethernet-porten gjør det enkelt å skrive ut via nettverket


De aller beste materialene

Skilt- og etikettmaterialene fra Brady tåler tøffe forhold, sitter fast på de mest utfordrende overflatene og varer rett og slett lenger enn andre materialer på markedet. Med BBP85-skriveren kan du velge mellom over hundre typer rekvisita, blant annet:

- Et stort utvalg av utendørsmaterialer til industribruk med bredder fra 101,60 til 254 mm
- Reflekterende og selvlysende spesialmaterialer
- Forhåndstrykte etikethoder for CLP (GHS), brannfare og OSHA- eller ANSI-sikkerhetsskilt, hvilket betyr bare én utskriftsøkt!

Velg mellom en rekke fargebånd i høy kvalitet for tøffe forhold, både ensfargede og flerfargede.

Alle materialer er unikt designet med minneceller som kommuniserer informasjonen til BBP85 skilt- og etikettskriver.



BBP85 skilt- og etikettskriver

| Art. nr. | Bestillingsreferanse |
|----------|---|
| 198571 | BBP85 skilt- og etikettskriver – QWERTZ med Brady Workstation SFID-suite |
| 198567 | BBP85 skilt- og etikettskriver – KYRILLISK med Brady Workstation SFID-suite |
| 198566 | BBP85 skilt- og etikettskriver – AZERTY med Brady Workstation SFID-suite |
| 198568 | BBP85 skilt- og etikettskriver – QWERTY EU med Brady Workstation SFID-suite |
| 198570 | BBP85 skilt- og etikettskriver – QWERTY UK med Brady Workstation SFID-suite |

 Basic Suite er inkludert i alle printerne, alt du trenger å gjøre er å laste den ned.
Workstation.BradyID.com/Free

 Sørg for at anlegget er sikkert og i samsvar gjennom tilpassede skilt, etiketter og rørmærker med visuelle sikkerhetsveiledninger.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Skriverens tekniske data

| Spesifikasjoner | |
|---|--|
| Utskriftsoppløsning (dpi) | 300 dpi |
| Utskriftsteknologi | Termisk overføring |
| Fargemulighet | Flerfarget, ensfarget |
| Sammenhengende kontra utstansede etiketter | Sammenhengende bånd og utstansede etiketter |
| Maks. etikettbredde | 254,00 mm |
| Maks. utskriftsbredde | 216,00 mm |
| Maks. utskriftslengde | 5000 mm (ensfarget) |
| Funksjoner | |
| Frittstående utskrift (ikke koblet til PC-en) | Ja |
| PC-tilkobling | Ja |
| Programvarekompatibilitet | Brady Workstation, MarkWare, Windows-basert driver for bruk av tredjepartsprogramvare |
| Tilkoblingsalternativer | Standard: 1 USB-port til PC + 2 USB-porter til enheter, Ethernet med Brady-nettverkskort. Valgfritt: Trådløst Ethernet med Brady-nettverkskort |
| Fysiske egenskaper | |
| Dybde × høyde × bredde | 500 × 310 × 500 mm |
| Vekt (kg) | 22 |
| Tastatur | Nedfellbart tastatur i full størrelse; QWERTY, AZERTY, QWERTZ og kyrillisk |
| Display | 7" bred LCD-berøringsskjerm |
| Driftstemperatur | 10 til 40 °C, 20 til 80 % relativ ikke-kondenserende luftfuktighet |
| Godkjenning/samsvar | UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russland) |
| Garanti | 12 måneder |

