

Impressora de Placas e Etiquetas BBP85

Dê uma maior visibilidade às suas mensagens



www.bradyeurope.com/BBP85



A Impressora de Placas e Etiquetas BBP85 é uma impressora de mesa por transferência térmica com uma resolução de 300 dpi para criar visuais arrojados e personalizados a cores com até 254 mm de largura. Possui um ecrã táctil de grandes dimensões e uma interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo a qualquer pessoa criar placas de forma rápida e fácil. A impressora possui uma ampla gama de opções de material, incluindo cabeçalhos de placas de vinil, poliéster, reflectores, fosforescentes e pré-impressos. Com a facilidade de utilização "clique e imprima", crie instantaneamente visuais a cores, atractivos e de alta qualidade.

Grandes, arrojadas e melhores do que nunca. Dê uma maior visibilidade às suas mensagens!

Mais rendimento. Menos complicações

- Visuais nitidamente grandes com até 254 mm de largura
- Basta clicar e imprimir... é tão simples quanto isso!
- Utilize o ecrã táctil com interface de funcionamento autónomo ou imprima a partir do seu computador com o software Brady Workstation software
- Aplicações práticas de design de etiquetas para criar marcadores de tubos, placas de segurança, etiquetas de advertência e muito mais!
- Porta USB para importar ficheiros, tipos de letra e gráficos

Impressão arrojada a cores

- Impressões por transferência térmica a cores e de longa duração
- Imprima formatos de placas comuns ainda mais rápido utilizando cabeçalhos de placas pré-impressos
- Aumente a flexibilidade na criação de etiquetas com o software Brady Workstation software
- Porta Ethernet para fácil impressão em rede

Os melhores materiais

Os materiais de etiquetas e placas da Brady resistem a condições adversas, permanecem colados nas superfícies mais desafiadoras e possuem uma maior durabilidade relativamente a outros materiais no mercado. Com a impressora BBP85 poderá escolher entre mais de uma centena de opções de materiais, incluindo:

- Uma vasta gama de materiais industriais para exteriores com uma largura entre 101,60 mm e 254 mm
- Materiais especiais, incluindo reflectores e fosforescentes
- Cabeçalhos de placas pré-impressos para CLP (GHS), arcos eléctricos e placas de segurança da OSHA e ANSI, o que significa impressão com apenas uma passagem!

Seleccione entre uma variedade de tiras industriais à prova de manchas, incluindo tiras de cor única ou a cores.


Todos os materiais foram concebidos de forma exclusiva com células de memória que comunicam informações à Impressora de Placas e Etiquetas BBP85.




Impressora de Placas e Etiquetas BBP85

Art. N.º	Número de encomenda
198571	Impressora de sinais e etiquetas BBP85 — QWERTZ com Brady Workstation SFID Suite
198567	Impressora de sinais e etiquetas BBP85 — CIRÍLICO com Brady Workstation SFID Suite
198566	Impressora de sinais e etiquetas BBP85 — AZERTY com Brady Workstation SFID Suite
198568	Impressora de sinais e etiquetas BBP85 — QWERTY EU com Brady Workstation SFID Suite
198570	Impressora de sinais e etiquetas BBP85 — QWERTY UK com Brady Workstation SFID Suite



 Software Basic Suite está incluído com todas as impressoras, só tem de o transferir. Workstation.BradyID.com/Free

 Mantenha as suas instalações seguras e em conformidade, criando sinais, etiquetas e marcadores de tubos personalizados, adicionando orientações visuais de segurança. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Dados técnicos da impressora

Especificações	
Resolução de impressão (dpi)	300 dpi
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Capacidade de cor	A cores, unicolor
Etiquetas contínuas vs com corte por molde (die-cut)	Fita contínua e etiquetas com corte por molde (die-cut)
Largura máx. de etiqueta	254,00 mm
Largura máx. de impressão	216,00 mm
Comprimento máx. de impressão	5000 mm (unicolor)
Características	
Funcionamento autónomo (separado do computador)	Sim
Conexão ao computador	Sim
Compatibilidade de software	Brady Workstation, MarkWare, controlador baseado em Windows para utilização com software de terceiros
Opções de conexão	Padrão: 1 porta USB de anfitrião + 2 portas USB, Ethernet com Placa de Rede Brady. Opcional: Ethernet sem fios com Placa de Rede Brady
Propriedades físicas	
Profundidade × Altura × Largura	500 mm × 310 mm × 500 mm
Peso (kg)	22
Teclado	Teclado completo rebatível QWERTY, AZERTY, QWERTZ, CIRÍLICO
Ecrã	Ecrã tátil LCD a cores com 7"
Temperatura de operação	10 °C a 40 °C, 20 a 80% de HR sem condensação
Aprovação/Conformidade	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Austrália), GOST R (Rússia)
Garantia	12 meses

