



Impresora de etiquetas BMP®41

La impresora de etiquetas portátil BMP®41 es una herramienta para etiquetado móvil. Hay disponible una amplia gama de cartuchos de etiqueta para esta impresora, para que pueda imprimir lo que necesita, cuando lo necesita. Brady además cuenta con una variedad de accesorios disponibles para mejorar las funcionalidades de la BMP®41.

Impresora:	
Nombre de la impresora	Impresora de etiquetas BMP®41
Resolución	Transferencia térmica, 300 dpi
Máx. líneas de impresión	25
Velocidad de impresión	133mm/sec (1.3"/sec)
Tipo de teclado	QWERTY
Medidas:	11.5" x 3.6" x 6" (292 x 91 x 152 mm)
Peso	2.6 lbs (1.2 kg)
Garantía	2 años
Sobremoldeado/Resistente	Sí
Temperatura de operación	4° a 43° C (40° a 110° F)
Humedad	20% a 90% (sin condensar)
Temp. de almacenamiento	-18° a 43° C (0° a 110° F)
Etiquetas continuas o precortadas	Continuas y precortadas
Portabilidad	Sí, de mano
Características:	
Memoria	48 MB / Hasta 25,000 etiquetas
Perfiles de usuario	No
Tipo de cortador	Manual
Opciones de corte	Ajustable por el usuario: corte entre el trabajo de impresión o al final
Retención de etiquetas después del corte	Sí
Etiquetas por día (promedio)	250
Indicador de carga de la batería	Sí
Odómetro de etiquetas (material restante)	Sí
Opciones de portabilidad	Imán
Prueba de caída	Sometida a prueba de caída: Caída desde cuatro pies de altura
Idiomas	11: Danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español, sueco

Unidades	Ajustable por el usuario: Pulgadas o milímetros
Energía:	
Suministro de energía	Energía CA, batería NiMH recargable
Batería incluida	Sí
Duración de la batería	2,500 etiquetas de 1"x2"
Batería recargable	Sí, NiMH (1200mAh)
Carga de la batería	3 horas
Tiempo de recarga (aproximado)	110-242
Opciones de carga	Interna o externa con una estación de carga
Voltaje de la fuente de energía	Configurable por el usuario
Auto apagado	10 minutos
Funciones de impresión	
Modo de alambre y etiqueta envolvente de cable	Sí
Tipo bandera para cable	Sí
Modo de bloques de terminales	Sí
Modo de panel de conexiones (interruptor de circuitos)	Sí
Bandera (a lo ancho)	Sí
Bandera (a lo alto)	Sí
Vista previa	Sí
Vista de múltiples etiquetas	No
Biblioteca personalizada	No
Serialización	Sí
Código de barras	39 y 128
Estampado de hora/fecha - Reloj en tiempo real	Sí
Longitud fijada	Sí
Impresión de espejo	Sí, vía software
Impresión vertical	Sí
Impresión inversa	Sí

Especificaciones de la impresora de etiquetas BMP®41 (continuación)

Funciones de impresión (continuación)	
Impresión rotada	Sí
Auto Formato	Sí
Alineación	Centrada
Impresión multicopia	Hasta 99 copias
Impresión multilínea	Sí
Función de marco	Sí
Guardar archivos	Sí
Pantalla:	
Tipo LCD	LCD personalizada
Medida de la pantalla	2.5" x 1.5" (63.5mm X 38.1mm)
Resolución	240x160 pixeles
Caracteres de pantalla	Depende del tamaño de la fuente
Retroiluminación	Sí, ajustable por el usuario
Comunicación en interfaz	
Conectividad:	Sí
Conectividad con PC	USB
Importación de datos	Sí, con Labelmark
Importación de plantillas del fabricante / Gráficos	No
Software compatible	Opcional vía USB
Materiales:	
Tipo	Cartucho
Ubicación de la carga de etiquetas	Parte superior
Ubicación de la salida de las etiquetas impresas	Lado derecho
Sistema de materiales	Serie BMP50 (M y MC)
Memoria en cartucho	Sí
Ancho máximo de impresión	1.00" (25.4mm)
Longitud máx. de impresión	39.00" (990mm)
Ancho máx. de suministros	1.50" (38.1mm)

Ancho del material	Varios tamaños entre 0.235" y 1.00" (5.969mm y 25.4mm)
Material incluido	Cinta de vinilo MC1-1000-595-WT-BK de 1.00" (25.4mm) - Negro sobre blanco
Cantidad de partes de catálogo	Más de 100
Colores de material disponibles	Negro sobre blanco, negro sobre amarillo, blanco sobre rojo, blanco sobre azul, blanco sobre verde, negro sobre anaranjado, blanco sobre negro
Detección de ancho del cartucho	Sí
Detección de configuración del cartucho	Sí
Etiquetas personalizadas	Sí
Capacidad de color de impresión	Un solo color
Normativa	
Organismos aprobadores	FCC Clase A, ICES003
Compatibilidad con RoHS	Pasa
Patentes	Una o más patentes en trámite, incluyendo: US 6929415, 5951177, 591898
Comercio	Código de armonización (HTS Schedule A o B) / 844.39.9000; País de origen: Malasia (impresora); ECCN: EAR99
MSDS	Sí, la batería
Fuentes, gráficos y símbolos	
Tamaños de texto	4 a 103pt, además de autoajuste
Cantidad de fuentes	2- Brady Alpine y Brady de longitud fijada
Cantidad de símbolos	450
Caracteres especiales	123
Categorías de símbolos	Flechas, datacomm, electricidad, incendios, primeros auxilios, CLP/GHS, griegos, internacionales, laboratorios, obligación, misceláneos, empaque, EPP, prohibición, información pública, seguridad, advertencia, WHMIS

Materiales para la impresora BMP®41

B-422 Poliéster adhesivo	✓
B-342 Tubos termocontráctiles PermaSleeve®	✓
B-412 Tarjeta de polipropileno	✓
B-427 Vinilo autolaminable	✓
B-428 Poliéster metalizado	✓
B-483 Poliéster ultra agresivo	✓
B-498 Tela de vinilo reposicionable	✓
B-499 Tela de nylon	✓
B-584 Cinta reflectante	✓
B-595 Vinilo para interiores/exteriores	✓

Para obtener más información sobre la impresora de etiquetas BMP®41 y sus materiales, visite:

www.BradyLatinAmerica.com/bmp41



Cartuchos Serie M

(únicamente 1.00" y 0.75" de altura)

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente:
1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca

América Latina
01-800-262-7777
(664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2014 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

BRADY
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™