



Comparaison entre l'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 et l'imprimante Brady IP

www.bradyeurope.com/i5100

Pour découvrir pourquoi l'imprimante intelligente de Brady s'améliore, jetez un œil aux différences entre la nouvelle imprimante BradyPrinter i5100 et son prédécesseur, l'imprimante IP.

Caractéristiques techniques	Brady IP	BradyPrinter i5100
Ecran tactile	Non	Oui , en couleur pour une utilisation facile et intuitive
Usure de la tête d'impression	Standard	Usure de la tête d'impression réduite grâce à une tête d'impression ultra-précise renforcée et des cylindres interchangeables de faible largeur
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 200 mm/sec	Jusqu'à 300 mm/sec
Options de connectivité	Série, USB, Ethernet, connexion WLAN en option	Série, USB, Ethernet, connexion WLAN en option, Bluetooth en option
Largeur d'étiquette min.	6.4 mm	5 mm
Largeur d'étiquette max.	105,66 mm	110 mm
Largeur d'impression max.	105.66 mm	105.7 mm
Fréquence d'horloge du processeur 32 bits	266 Mhz	800 Mhz, pour une rapidité et une puissance accrues
Mémoire	64 Mo (RAM) – 8 Mo (Flash)	(RAM) de 256 Mo, (Flash) de 50 Mo, carte SD, emplacement (jusqu'à 512 Go)
Compatibilité logicielle	LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers	Brady Workstation, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Options d'installation en usine	Massicot, WLAN	Massicot, tête d'impression par transfert thermique direct (300 dpi)
Accessoires	Carte WLAN, kit de nettoyage d'imprimante	Accessoires disponibles pour différentes applications <ul style="list-style-type: none"> • impression • connexion • nettoyage et maintenance notamment une bobine réceptrice de ruban, un support de rouleau de consommables, des cylindres, une clé USB WLAN, une clé USB Bluetooth, une carte SD, un câble RS232, un kit de nettoyage d'imprimante, etc.
Taille (mm)	312 x 240 x 435 (H xL xP)	317 x 240 x 435 (H xL xP)
Poids (kg)	5.90	6.62
Garantie	1 an	2 ans