

Experiencia fácil, sin cambios, ajustes y desperdicio BradyPrinter i5300 Impresora Industrial de Etiquetas



Configure, cambie e imprima más rápido de lo que jamás imaginó con la impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5300. Es intuitiva, se calibra automáticamente y es precisa, imprime códigos de barras y fuentes pequeñas en etiquetas de hasta 0.2". Con una estructura sólida de metal, puede manejar aplicaciones de etiquetado de gran volumen y alta mezcla: electrónica e identificación de productos, cables e identificación de panel, identificación de laboratorio e identificación de seguridad e instalación.

Sin desperdicio - Imprime desde la primer etiqueta para maximizar el uso de material (y reducir costos)

Configuración rápida - Cambios de material en 20 segundos sin calibración, sensor o configuración de impresión

Impresión precisa- Los modelos de 300 y 600 dpis se alinean e imprimen etiquetas pequeñas desde 0.20"

Ahorro en tiempo - Imprime rápidamente, reanuda y almacena y almacena trabajos en una lista protegida

Imprime miles de tipos de etiquetas - Opción para piezas de stock y personalizadas

Fácil por dentro y por fuera

Cuando se trata de la impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5300, todo es fácil. Tomando solo unos segundos para configurar y cargar, ofrece un proceso de inicio de impresión más rápido y fácil. Eso es porque está diseñado para la eficiencia: sin configuración, sin ajustes y CERO desperdicio. Disfrute de funciones que le permiten ahorrar tiempo, como la cola de impresión y la función de interrupción. Además, obtenga una impresión de precisión en 75 tipos de materiales y más de 1300 partes, con opción a personalización disponibles. Todo esto para que pueda alcanzar sus objetivos de impresión de gran volumen y mezcla. ¿Listo? Le dijimos que era fácil.





Impresoras

Catálogo #	
151290	BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation PWID Software Suite
151291	BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation Lab ID Software Suite
151292	BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation SFID Software Suite
151293	BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation GHS Labels Software
151294	BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation PWID Software Suite*
151295	BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation Lab ID Software Suite*
153710	BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation SFID Software Suite*
153711	BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation GHS Labels Software*

Las descripciones de los números de pieza anteriores no reflejan los datos completos del producto; consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles completos. **Las impresoras i5300 aceptan todos los soportes de la versión V2 de la serie B30 / B33.**

* Disponibilidad estimada del modelo de 600 dpi en noviembre de 2021.

Accesorios

Catálogo #	
153661	Cabezal de impresión reemplazable en campo, 300 ppp **
153662	Cabezal de impresión reemplazable en el campo, 600 ppp **
153663	Rodillo de impresión reemplazable en campo, 115 mm de ancho (se requiere llave T10)

Catálogo #	
PCK-6	Hisopos de limpieza de cabezales de impresión IPA prehumedecidos
148703	Almohadillas de brazo de limpiaparabrisas reemplazables en el campo
STYLUS-CAP	Lápiz para usar en pantalla táctil

** Los cabezales de impresión solo se pueden reemplazar con el mismo ppp (300 con 300 o 600 con 600)

Especificaciones

Nombre del modelo	BradyPrinter i5300 Impresora Industrial	Pautas de volumen *	Más de 5000 etiquetas por día, 5 días a la semana	Alineación de medios	Centro justificado
Características del cabezal de impresión / impresión					
Resolución de impresión	300 dpi 600 dpi	Método de impresión	Transferencia directa, transferencia térmica	Tipo de cortador / cortador automático	Cortadora automática incorporada - todos los modelos
Capacidad de impresión en color	Capacidad de impresión en color / color único	Opciones de interrupción del trabajo de impresión	Reanude el trabajo de impresión donde se produce una pausa o una interrupción, o seleccione una etiqueta específica en el trabajo	Reemplazo del cabezal de impresión	Reemplazable en campo (solo con el mismo ppp)
Ancho máximo de impresión (entre bandas)	4.015 pulgadas.			Imprime a solicitud	Sí
Longitud máxima de la etiqueta de impresión (hacia abajo)	5.0 pies	Reemplazo del rodillo de impresión	Reemplazable en campo (se requiere llave T10)	Pausa de impresión	Sí
Velocidad de impresión	arriba de 7 pulg. / seg - pre-cortada(300 dpi) arriba de 10 pulg. / seg - continua (300 dpi) arriba de 3 pulg. / seg - pre-cortada(600 dpi) arriba de 5 pulg. / seg - continua (600 dpi)	Lista de trabajos de impresión independientes en la impresora	Sí, los trabajos de impresión de Brady Workstation se pueden guardar en la impresora para más tarde selección en la impresora y colocación en una cola de impresión. Esta función también protege contra escritura los trabajos de impresión de ediciones no deseadas.		
Interfaz					
Tipo y tamaño de pantalla	Pantalla táctil LCD a color	Tamaño de pantalla (diagonal)	7.0 pulgadas.		
Resolución de pantalla (a x a)	600 x 1024 pixeles	Mostrar barra de estado	Números de pieza de cinta y etiqueta instalados, cantidad de suministros restantes, conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth, icono de recepción de datos, estado listo / estado de error		
Idiomas	Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bulgarian, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Thai, Vietnamese				
Interfaz y conectividad					
Puerto de conexión a PC	1 x puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad	Puerto serial	No	Ethernet	1 x Ethernet 100 BASE-T
USB host ports	3 puertos de host USB 2.0 tipo A (1 frontal, 2 posteriores)	Ranura tarjeta SD	No	Wireless	(modelo de impresora inalámbrica) Wi-Fi 802.11b / g / n instalado de fábrica
				Bluetooth	(solo modelo de impresora inalámbrica) Módulo Bluetooth interno (funcionalidad futura)

Fuentes, gráficos y códigos de barras					
Conjuntos de caracteres	Juego de caracteres ASCII	Tipos de fuentes (residentes)	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana		Simbologías de códigos de barras: lineal
Tipos de fuentes	(almacenable en la impresora) Fuentes TrueType almacenables en la impresora	Elementos gráficos	Flecha, línea, rectángulo, cuadrado, círculo, elipse, diamante, no, estrella, triángulo, sello, cruz		
Font attributes	Bold, italic, underlined	Formatos gráficos	BMP, GIF, JPEG, PNG		
Simbologías de códigos de barras - 2D	Aztec, DataMatrix, QR Code, PDF-417	Atributos del código de barras	Talla: variable en altura y proporción. Rotación: 0°, 90°, 180°, 270° densidad de ubicación legible por humanos y legible por humanos		

Características de las etiquetas y cintas							
Tecnología PrintSmart	Si lee el chip de datos en consumibles para una impresión sin desperdicio, no requiere calibración, tiene configuraciones de energía y velocidad optimizadas previamente y cuenta con configuración automática de etiquetas en el software Brady	Carga / manipulación de soportes	Etiquetas: en el cartucho, se coloca en su lugar, cambio de formato de 15 segundos Cinta: en el cartucho, encaja en su lugar, cambio de 5 segundos		Máx. Rollo	4.30 pulgadas.	
		Oferta de piezas de medios	Más de 1300 piezas en stock y piezas personalizadas (hechas a pedido). Todas las piezas de la versión v2 de las series B30 y B33 son compatibles con la BradyPrinter i5300		Lado de tinta	n/a (cinta integrada en el cartucho - orientación correcta garantizada al cabezal de impresión)	
Ajustes de configuración sensorial y de energía	No se requiere calibración, los ajustes de sensor, velocidad y calor se configuran automáticamente	Ancho de etiqueta transversal / web	0,25 pulg. A 4,25 pulg. (Papel continuo sin revestimiento) 0,25 pulg. A 4,015 pulg. (Otros medios)		Label length (down-web)**	0.20 in. minimum (die-cut media). 0.50 in. minimum (continuous media)	
Anchura de los medios (entre bandas, incluido el revestimiento)	0.71 pulg. a 4.25 pulg.	Espesor de los medios	0,0024 pulg. A 0,031 pulg. Máx. (Papel de etiquetas) 0,070 pulg. Máx. (Papel de botón B-593) 0,043 pulg. Máx. (Mangas termocontraíbles)		Núcleo de etiqueta	n/a (rollo de papel integrado en el cartucho de inserción)	
Bobinado de rollos de material	n/a	Longitud de la cinta (máx.)	200 ft.	Núcleo de cinta	n/a (rollo de cinta integrado en el cartucho de inserción)	Rollo de cinta o.f. (máx.)	n/a (rollo de cinta integrado en el cartucho de inserción)
						Ancho de cinta	4.33 pulg
Estilos de Etiqueta	Todos las etiquetas están en un rollo de cartucho integrado con datos de piezas en la celda inteligente. Cintas troqueladas, continuas, etiquetas montadas en revestimiento, etiquetas adhesivas sin revestimiento, materiales perforados, etiquetas adhesivas, mangas termorretráctiles tamaño 094 y mayores (una y dos caras con impresión de 2 pasadas), etiquetas autolaminables para cables, cables bridas y rótulos, rótulos de botón pulsador de panel en relieve, rótulos para cables estilo Rapido, rótulos estilo PermaShield, rótulos GHS preimpresos, rótulos SFID para exteriores, rótulos térmicos directos						
Tipos de Material	PE (polietileno), PET (poliéster), PET (metalizado), PU (poliuretano), PVC (vinilo), PVF (fluoruro de polivinilo), PVDF (fluoruro de polivinilideno), PP (polipropileno), PI (polimida), poliamida, poliéter poliuretano (Heatex™), material de botón pulsador de panel en relieve, papel, materiales a prueba de manipulaciones y a prueba de manipulaciones, vinilo exterior de 8 a 10 años, brillo de 10 horas -material oscuro, etiquetas retrorreflectantes, cinta imprimible para marcar el piso, tela de nailon y vinilo, materiales para lavar, materiales de laboratorio para temperaturas extremas, portaobjetos / materiales para tinción de laboratorio, otros materiales que no figuran en la lista						

Software and firmware						
Software de creación de etiquetas	Brady Workstation (v4.12 o más reciente) y aplicaciones Brady Workstation (últimas actualizaciones)	Controladores de Windows® certificados por WHQL	Windows 7, 8, 8.1, 10, servidor 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017		Lenguaje de comandos de la impresora	BPL: comandos de secuencia de comandos para enviar secuencias de comandos a la impresora
Características físicas / operativas						
Dimensiones	11.0 in. x 11.2 in. x 15.8 in.	Consumo de Energía	20W en espera / 80W operando / 200W max		Entorno de almacenamiento	-20 - 50°C / 15 - 90% RH sin condensación
Peso (sin materiales cargados)	31 libras	Suministro de Energía	101 - 240 VAC, 50/60 Hz, 3.5A		Entorno operativo	10 - 40°C / 10 - 85% RH sin condensación
Aprobaciones de agencias	CE, FCC clase A, cUL. Comuníquese con Brady para obtener una lista actualizada de información de cumplimiento ambiental y aprobaciones y / o marcas de agencias que cubren más de 75 países (otorgadas o solicitadas)			Entorno de transporte	-20 - 50°C / 15 - 90% RH sin condensación	
Electrónica						
Procesador	32-bit 800 MHz clock rate	Memoria (RAM)	512 MB	Batería Interna	Para fecha y hora internas (RTC)	
Almacenamiento al apagar	Si	Almacenamiento (IFFS)	195 MB	Ranura de Tarjeta SD	n/a	
Opciones / accesorios						
Cabezal de impresión de repuesto	Reemplazable por el usuario (al mismo dpi)	Cortador automático (en todos los modelos)	Incorada	Rodillo de impresión de repuesto	115 mm de ancho, reemplazable por el usuario (se requiere llave T10)	

* Niveles de volumen generales solo para fines de comparación de modelos direccionales. Asume texto básico en etiquetas de vinilo de 1"x2". Los resultados reales varían según la combinación de material, los ajustes de quemado y velocidad, el contenido de la etiqueta, la temperatura ambiente y la duración de la tirada.

** El usuario debe probar la aplicación. El rendimiento de impresión en piezas pequeñas o piezas más pequeñas que la especificación de dimensión de etiqueta mínima de una impresora depende de múltiples factores, incluida la velocidad de impresión, la cantidad en la tirada de impresión, el ajuste de calor y el tamaño / diseño de los elementos impresos.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

USA
Customer Service: 1-888-272-3946 BradyID.com

Canada
Customer Service: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Customer Service: 1-800-262-7777 Inside Sales:
1-800-262-7777 ext 177 BradyID.com.mx (México)

Latinamerica
Customer Service: 1-800-262-7777
Bradylatinamerica.com

Para mayor información visite
Bradyid.com.mx o llame al
1-800-262-7777