

Comparaison entre l'imprimante industrielle BradyPrinter i7100 et la BP-PR Plus



www.bradyeurope.com/i7100

Découvrez les avantages de la nouvelle solution résistante, fiable et pour l'impression de grands volumes de Brady en jetant un œil aux différences entre la nouvelle imprimante BradyPrinter i7100 et le modèle précédent, la BP-PR Plus.

Caractéristiques techniques	BP-PR Plus	BradyPrinter i7100
Acheminement des consommables	Alignement à gauche	Alignement central : meilleure qualité d'impression et réduction des plis du ruban
Ecran tactile	Non	Oui, en couleur pour une utilisation facile et intuitive
Chargement des consommables	Couvercle métallique repliable	Couvercle repliable en plastique résistant aux chocs, réduit l'encombrement Brosse antistatique standard sur les modèles BradyPrinter i7100 sans cellule de pré-décollement
Usure de la tête d'impression	Standard	Usure de la tête d'impression réduite grâce à une tête d'impression ultra-précise renforcée et des cylindres interchangeables de faible largeur
Résolution d'impression (dpi)	203/300/600	300/600
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 254 mm/s	Jusqu'à 300 mm/s
Options de connectivité	Série, USB, Ethernet	Série, USB, Ethernet, port USB latéral supplémentaire, connexions WLAN et E/S en option pour une activation à distance
Largeur d'étiquette min.	4 mm	4 mm
Largeur d'étiquette max.	116 mm	110 mm
Largeur d'impression max.	105,6 mm	105,7 mm
Fréquence d'horloge du processeur 32 bits	266 Mhz	800 Mhz, pour une rapidité et une puissance accrues
Mémoire	64 Mo (RAM) – 8 Mo (Flash)	256 Mo (RAM) – 50 Mo (Flash) – Emplacement pour carte mémoire SD (jusqu'à 512 Go)
Massicot	Massicot CU4, bac de massicot CU4, massicot CU4 – prédécoupe, massicot de prédécoupe PCU/4	Deux massicots (massicot de prédécoupe PCU400 et massicot automatique CU400 avec bac) permettent de découper le consommable, et/ou de le prédécouper en vue d'un détachement manuel ultérieur.
Compatibilité logicielle	LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers	Brady Workstation , LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Accessoires	Kit de nettoyage d'imprimante, massicots et bac de massicot à installer sur place, enrouleurs externes, carte Compact Flash, interface USB, interface Ethernet rapide, câble série RS 232C, détecteurs de présence	Plusieurs accessoires sont disponibles pour chaque application : <ul style="list-style-type: none"> • Pour l'impression • Pour la découpe • Pour la distribution et l'enroulement des étiquettes • Pour la liaison par interface et la connexion • Pour le nettoyage et la maintenance Cylindres interchangeables sur site, têtes d'impression hautes performances, massicots automatiques et massicots de prédécoupe, interface E/S, Clé USB WLAN, plaque de guidage d'enroulement, cotons de nettoyage IPA pour imprimante, clé Allen, détecteurs de présence, etc.
Taille (mm)	242 x 274 x 446 (L x H x P)	252 x 288 x 460 (L x H x P)
Poids (kg)	8,5	10
Garantie	1 an	2 ans