

BradyPrinter i7100 Etikettendrucker für den industriellen Bereich und BP-PR Plus im Vergleich



www.bradyeurope.com/i7100

Informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen dem neuen BradyPrinter i7100 und seinem Vorgängermodell BP-PR Plus – so sehen Sie auf einen Blick, warum das Brady-Druckermodell für hohe Druckvolumen immer besser und zuverlässiger wird.

Spezifikationen	BP-PR Plus	BradyPrinter i7100
Materialführung	Linke Ausrichtung	Mittige Ausrichtung: höhere Druckgenauigkeit, weniger Faltenbildung auf dem Farbband
Touchscreen	Nein	Ja, in Vollfarbe für den einfachen und intuitiven Betrieb
Einsetzen von Material	Nicht klappbare Metallabdeckung	Zweiteilige Klappabdeckung aus schlagfestem Kunststoff sorgt für geringen Platzbedarf Antistatik-Bürste als Standard beim BradyPrinter i7100 ohne Abziehvorrichtung
Abnutzung des Druckkopfs	Standard	Weniger Abnutzung des Druckkopfs durch scharfkantige und gehärtete Konstruktion und schmale, austauschbare Walzen
Druckauflösung (dpi)	203 / 300 / 600	300 / 600
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek.	Bis zu 300 mm/Sek.
Verbindungsmöglichkeiten	Seriell, USB, Ethernet	Seriell, USB, Ethernet, zusätzlicher USB-Anschluss an der Seite, optionales WLAN, optionale E/A-Verbindung zur Aktivierung per Fernzugriff
Min. Etikettenbreite	4 mm	4 mm
Max. Etikettenbreite	116 mm	110 mm
Max. Druckbreite	105,6 mm	105,7 mm
Prozessor mit 32-Bit-Taktfrequenz	266 MHz	800 MHz – daher schnell und leistungsstark
Arbeitsspeicher	64 MB (RAM) – 8 MB (Flash)	256 MB (RAM) – 50 MB (Flash) – Steckplatz für SD-Speicherkarte (bis zu 512 GB)
Schneider	Schneider CU4, Schneid-fach CU4, Schneider CU4 für die Perforation, Perforationsschneider PCU/4	Zwei Schneider (Perforationsschneider PCU400 und automatischer Schneider CU400 mit Fach) sind erhältlich, die das Material entweder vollständig durchschneiden oder perforieren, damit es später manuell getrennt werden kann. Auch beide Schnittarten sind möglich.
Softwarekompatibilität	LabelMark, Windows-Treiber für Software von Drittanbietern	Brady Workstation , LabelMark, Windows-Treiber für Software von Drittanbietern
Zubehör	Drucker-Reinigungsset, vor Ort installierbare Schneider mit Fach, externe Aufwickler, Compact-Flash-Karte, USB-Schnittstelle, Fast Ethernet-Schnittstelle, serielles RS 232C-Kabel, Spindellichtschranken	Eine große Vielfalt an Zubehör steht für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Drucken • Schneiden • Ausgabe und Aufwickeln von Etiketten • Schnittstellen und Verbindungsmöglichkeiten • Reinigung und Wartung Dazu zählen vor Ort austauschbare Walzen, hochwertige Druckköpfe, automatische Schneider und Perforationsschneider, E/A-Schnittstelle, USB-WLAN-Stick, Führungsschiene zum Aufwickeln, IPA-Reinigungstupfer, Inbusschlüssel, Spindellichtschranke usw.
Größe (mm)	242 x 274 x 446 (B x H x T)	252 x 288 x 460 (B x H x T)
Gewicht (kg)	8,5	10
Gewährleistung	1 Jahr	2 Jahre