



GÜVENİLİR TARAMA, OLAĞANÜSTÜ DEĞER » **CODE READER™ 2100**



Günlük işlemler için taramayı kolaylaştırın

İşletmenizin ilerlemesini sağlayan güvenilir kablosuz tarama

Modern iş akışları için akıllı özellikler

- ▶ 1D ve 2D barkodlarda yüksek hızlı, çok yönlü okuma
- ▶ Kablosuz şarjla temas arızasını ortadan kaldırın
- ▶ Görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim
- ▶ QuickConnect, ana bilgisayara baz istasyonu, donanım kilidi veya DirectConnect üzerinden bağlanır
- ▶ Verileri daha sonra toplu modda boşaltmak için saklayın
- ▶ Bluetooth® 5 Düşük Enerji ile veri güvenliğini artırın ve pil ömrünü uzatın
- ▶ Proaktif yönetim için dahili güç göstergeli akıllı pil
- ▶ Android, iOS ve Windows ile uyumludur (USB veya Bluetooth)
- ▶ Değiştirilebilir pil işinizin ilerlemesini sağlar
- ▶ PVC içermeyen CodeShield® plastikleri sık temizliğe dayanıklıdır
- ▶ Sorunsuz bir dağıtım ve maksimum çalışma süresi sağlamak için küresel teknik destek

GENEL ÖZELLİKLER



CR2100



Barkod Okuyucu

Sipariş Referansı	Açıklama
178552	CR2100 Pili Barkod okuyucu
178553	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu, 1 m USB kablosu ve masaüstü tabanı
178554	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu ve 1 m USB kablosu
178555	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu, 1,8 m USB kablosu ve masaüstü tabanı
178556	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu ve 1,8 m USB kablosu
178557	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu, 1 m USB-C kablosu ve masaüstü tabanı
178558	CR2100 Bluetooth okuyucu ile birlikte Pil, Şarj istasyonu ve 1 m USB-C kablosu

Aksesuarları

Sipariş Referansı	Açıklama
176506	Code Reader Barkod Tarayıcı için 1 m USB - Mikro USB Kablosu
176508	Code Reader Barkod Tarayıcı için 1,8 m USB - Mikro USB Kablosu
176513	CR2700 & CR2100 Barkod Tarayıcı için Bluetooth Donanımı
176520	CR2700 ve CR2100 Barkod Tarayıcı için Quad Bay Pil Şarj İstasyonu
176521	CR2700 ve CR2100 Barkod Tarayıcı için kablolu Şarj İstasyonu Duvara Montaj Elemanı
176699	CR2700 ve CR2100 B27 Pil
178559	CR2100 için Bluetooth Kablolu şarj istasyonu.
178560	CR2100 için Bluetooth Kablolu şarj istasyonu ve 1 m USB kablosu.
178561	CR2100 için Bluetooth Kablolu şarj istasyonu ve 1,8 m USB kablosu.
178562	CR2100 için Bluetooth Kablolu şarj istasyonu ve 1 m USB-C kablosu.
178563	Kablolu şarj istasyonu CR2100 için Masaüstü Tabanı.
320060	CR2700 ve CR2100 Quad Bay Pil Şarj İstasyonu

PERFORMANS İÇİN YAPILDI DEĞER İÇİN TASARLANDI

Fiziksel özellikler

Okuyucu Boyutları	52 mm (G) x 129 mm (Y) x 130 mm (D)
Şarj İstasyonu Boyutları	228,60 mm (G) x 50,80 mm (Y) x 203,20 mm (D)
Okuyucu Ağırlığı	177 g
Şarj İstasyonu Ağırlığı	97 g
Giriş Koruma Derecesi (IPR)	IP52
Renk	Siyah

Performans özellikleri

Görüş Alanı	Geniş Alan: 50° Yatay/33,50° Dikey
Odak Noktası	Yaklaşık 100 mm
Sensör	CMOS 1,2 megapiksel; (1280 x 960) gri tonları
Optik Çözünürlük	Tek alan: 960 x 640
Aralık	± 65° (önden arkaya)
Eğiklik	± 60° paralel düzlemde sembole (yan yana)
Döndürme Toleransı	+/- 180°
Sembol Kontrastı	%15 minimum yansıtıcılık farkı
Hedef Işın	Tekli mavi hedef çubuğu (470nm)
Ortam Işık Bağlılığı	Güneş Işığı: 96.890 lüks (9.000 ft-mum)
Düşürme Testi	1,8 metreden düşmeye dayanıklı
Güç Gereksinimleri	Okuyucu, 5 vdc; Şarj İstasyonu: 5 W Maks; Quad-Bay Şarj Cihazı: 6 W Maks
Tarama sayısı	Şarj başına 50.000'e kadar tarama
ESD	15 kV hava, 8 kV direkt
Şarj İstasyonu İletişim Arabirimleri	USB 2.0 (standart HID, HID klavye, sanal iletişim bağlantı noktası)
Okuyucu/Tarayıcı Birimi İletişimi	Bluetooth 5 Düşük Enerji (sınıf II)
Garanti	3 yıl

Kullanıcı ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 55°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C - 65°C
Çalışma Nemi	%5 - %95 (yoğuşmaz)
Kod Çözme Kapasitesi — 1D	BC412, Codabar, Kod 11, Kod 32, Kod 39, Kod 93, Kod 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Kod Çözme Kapasitesi — 1D Yığın	Codablock F, Kod 49, GS1 Kompozit (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417
Kod Çözme Kapasitesi — 2D	Aztec Kodu, Data Matrix, Karekod Dikdörtgen Uzantısı, Izgara Matrisi, HanXin Kodu, Mikro QR Kod, QR Kod, QR Modeli 1, GoCode® (patentli, ek lisans gereklidir)
Kod Çözme Kapasitesi — Posta	Avustralya Postası, Kanada Postası, Akıllı Posta, Japonya Postası, KIX Kodu, Kore Postası, Post-Net, Planet, UK Royal Mail, UPU yapışkansız tanımlama etiketleri
Görüntü Çıkış Seçenekleri	JPEG, PGM
Alan Seçimi	Geniş Alan
Veri ayrıştırma	GS1, HIBC, Sürücü belgeleri ve Kimlik Kartları (isteğe bağlı lisans gereklidir)
Veri yapısı doğrulaması	ISO 15418, ISO 15434, HIBC UDI

Tipik çalışma aralıkları

	7,5 mil Code 39	10,5 mil GS1 Databar	13 mil UPC	6,3 mil DM	10 mil DM	20,8 mil DM
Minimum	23 mm	15 mm	23 mm	28 mm	16 mm	21 mm
Maksimum	162 mm	146 mm	254 mm	106 mm	164 mm	318 mm

Not: Çalışma aralıklarına hem geniş hem yüksek yoğunluklu alanlar dahildir. Tüm numuneler için yüksek kaliteli barkodlar kullanılmıştır ve 10° açıyla fiziksel merkez bir çizgi boyunca okunmuştur. Varsayılan metrik birim ayar etkinken okunan yerin ön tarafından ölçülmüştür. Sonra İngiliz birimlerine dönüştürülmüştür. Test koşulları, çalışma aralıklarını etkileyebilir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların The Code Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

