

# Porównanie skanerów Code Reader

Rewolucja w rejestracji danych – teraz możesz to robić w dowolny sposób



	CR2700	CR1500	CR950	CR1100	CR5200
<b>Opis</b>	Najwyższa uniwersalność i mobilność	Optymalizacja przepływu pracy	Niezawodna rejestracja danych	Kompaktowy i efektywny	Sprawniejsze działanie
<b>Typ</b>	Bezprzewodowy ręczny, ładowanie indukcyjne	Przewodowy ręczny	Przewodowy ręczny	Przewodowy na podstawie	Nablatowy przewodowy/stacjonarny
<b>Sygnaly pomyślnego odczytu</b>	Dźwiękowe, wizualne i dotykowe z możliwością dostosowania	Dźwiękowe, wizualne i dotykowe z możliwością dostosowania	Dźwiękowe i wizualne	Dźwiękowe i wizualne	Dźwiękowe i wizualne
<b>Odporność na upadek</b>	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra
<b>Stopień ochrony przed wnikaniem (IPR)</b>	IP65	IP54	IP54	–	IP52
<b>Opcje łączności</b>	Bluetooth 5 Low Energy (klasa II)	RS232, USB 2.0 (Generic HID, klawiatura HID, wirtualny port komunikacyjny)	RS232, USB 2.0 (Generic HID, klawiatura HID, wirtualny port komunikacyjny)	RS232, USB 2.0 (Generic HID, klawiatura HID, wirtualny port komunikacyjny)	RS232, USB 2.0 (Generic HID, klawiatura HID, wirtualny port komunikacyjny)
<b>Usprawnienia przepływu pracy</b>	JavaScript, konwertowanie danych, tryb wsadowy	JavaScript, konwertowanie danych, tryb wsadowy	Konfiguracja urządzenia	JavaScript, konwertowanie danych, tryb wsadowy	JavaScript, konwertowanie danych, tryb wsadowy
<b>Masa (kg)</b>	Skanera z uchwytem: 177 g Skanera ręcznego: 131 g	116 g	110 g	54 g	318 g
<b>Czujnik</b>	CMOS 1,2 Mpx; (1280 x 960), skala szarości	CMOS 1,2 Mpx; (1280 x 960), skala szarości	CMOS 1,2 Mpx (monochromatyczne)	CMOS 1,2 Mpx; (1280 x 960), skala szarości	CMOS 1,2 Mpx; (1280 x 960), skala szarości
<b>Rozdzielczość optyczna</b>	Pole o wysokiej gęstości: 960 x 640, pole szerokie: 960 x 640	Pole o wysokiej gęstości: 960 x 640, pole szerokie: 960 x 640	1280 x 960	Pole o wysokiej gęstości: 960 x 640, pole szerokie: 960 x 640	1280 x 960
<b>Poziom CodeShield</b>	Ciemnoszary: poziom 2 Jasnoszary: poziom 3	Ciemnoszary: poziom 2 Jasnoszary: poziom 3	Poziom 1	Ciemnoszary: poziom 2 Jasnoszary: Poziom 2	Poziom 1
<b>Gwarancja</b>	3 lata	5 lat	5 lat	2 lata	3 lata