

Anleitung zu Brady Workstation Mobile-App "Text Labels" und LinkWareTM Live




www.bradyeurope.com/Fluke

Android WLAN - BMP51 und BMP61

Verbinden mit LinkWare Live

- 1. Öffnen Sie die Telefoneinstellungen.
- 2. Tippen Sie auf "WLAN".
- 3. Tippen Sie auf den BMP51 oder BMP61 Drucker, um eine Verbindung herzustellen.
- 4. Öffnen Sie die Brady Mobile-App "Text Labels".
- 5. Wählen Sie einen Drucker und ein Material aus.






6. Tippen Sie auf das Stift-Symbol. Ein neuer Bildschirm wird geöffnet.



7. Tippen Sie auf das Tastatur-Symbol, um die Symbole einzublenden.



8. Tippen Sie auf das Seiten-Symbol. Die Optionen für den Cloud-Speicher werden angezeigt.



9. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das LinkWare-Symbol.



10. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für Fluke Networks ein.



Importieren von Daten

Nachdem Sie sich bei LinkWare Live angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Wählen Sie Ihre Organisation aus.



2. Wählen Sie Ihr Projekt aus.



3. Wählen Sie den Kabeltyp aus.



4. Wählen Sie die gewünschten Etiketten aus.



5. Legen Sie die zu druckenden Zeilen fest (maximal 100).



6. Bestätigen Sie die Importeinstellungen. Die Daten werden importiert.



7. Legen Sie mithilfe der Formatierungs-Symbolleiste die gewünschten Formatierungsoptionen fest.



8. Tippen Sie auf das Vorschau-Symbol, die Vorschau wird daraufhin angezeigt.

Drucken von Etiketten

Nachdem Sie Ihre Daten importiert und formatiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



- 1. Tippen Sie auf das Drucker-Symbol.
- 2. Legen Sie die Optionen zum Schneiden und den Etikettensatz fest.
- 3. Tippen Sie auf "Drucken".


Android Bluetooth - nur BMP51

Verbinden mit LinkWare Live

- 1. Öffnen Sie die Telefoneinstellungen.
- 2. Wählen Sie "Bluetooth" aus.
 - a. Aktivieren Sie Bluetooth, falls es deaktiviert ist.
- 3. Tippen Sie auf den BMP51 Drucker, um eine Verbindung herzustellen.
- 4. Öffnen Sie die Brady Mobile-App "Text Labels".
- 5. Wählen Sie einen Drucker und ein Material aus.







6. Tippen Sie auf das Stift-Symbol. Ein neuer Bildschirm wird geöffnet.



7. Tippen Sie auf das Tastatur-Symbol, um die Symbole einzublenden.



8. Tippen Sie auf das Seiten-Symbol. Die Optionen für den Cloud-Speicher werden angezeigt.



9. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das LinkWare-Symbol.



10. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für Fluke Networks ein.

Importieren von Daten

Nachdem Sie sich bei LinkWare Live angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Wählen Sie Ihre Organisation aus.



2. Wählen Sie Ihr Projekt aus.



3. Wählen Sie den Kabeltyp aus.



4. Wählen Sie die gewünschten Etiketten aus.



5. Legen Sie die zu druckenden Zeilen fest (maximal 100).



6. Bestätigen Sie die Importeinstellungen. Die Daten werden importiert.



7. Legen Sie über die Formatierungs-Symbolleiste die gewünschten Formatierungsoptionen fest.



8. Tippen Sie auf das Vorschau-Symbol, die Vorschau wird daraufhin angezeigt.

Drucken von Etiketten

Nachdem Sie Ihre Daten importiert und formatiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



- 1. Tippen Sie auf das Drucker-Symbol.
- 2. Legen Sie die Optionen zum Schneiden und den Etikettensatz fest.
- 3. Tippen Sie auf "Drucken".

