

Leitfaden zur Inspektion von Gabelstaplern

Management – es muss sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter ordnungsgemäß geschult werden, Risikobewertungen nach Bedarf durchgeführt und überprüft werden, Fahrzeuge und Gabelstapler für die vorgesehenen Zwecke geeignet sind, die erforderlichen Wartungs-, Prüf- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden und dass für alle oben genannten Aufgaben Aufzeichnungen erstellt und aufbewahrt werden.

Wichtige Voraussetzungen für alle Gabelstapler:

- Jeder Gabelstapler sollte eindeutig gekennzeichnet werden und über ein Schild verfügen, auf dem die Tragkraft, der Lastschwerpunkt und die Stapelhöhe (maximale Hebehöhe der Gabeln) angegeben werden.
- Für jeden Gabelstapler sollte ein Kennzeichnungssystem verwendet werden, das angibt, ob der Gabelstapler sicher verwendet werden kann oder nicht, z. Bsp. mit Forkliftag®.
- Alle Gabelstapler sollten in einem Fahrzeugverzeichnis aufgelistet werden, das ausführliche Informationen zu Wartungsarbeiten und Inspektionen enthält.
- Jeder Gabelstapler muss täglich (vor der Verwendung) auf Schäden, Mängel oder Verschleiß überprüft werden.
- Alle Gabelstapler müssen wiederkehrenden Inspektionen unterzogen werden, wobei die vom Hersteller vorgegebenen Prüfintervalle zu beachten sind. Alle Schulungen müssen von einem qualifizierten, lizenzierten Ausbilder vorgenommen werden. Ebenso müssen alle Wartungsarbeiten von einem qualifizierten und kompetenten Wartungstechniker durchgeführt werden.
- Alle Gabelstapler müssen in sicheren Bereichen mit angemessener Zugangskontrolle untergebracht werden.

Zur Verbesserung der Sicherheit und der Informationsvermittlung bei Verwendung von Gabelstaplern bietet Brady das visuelle Kennzeichnungssystem Forkliftag® an, das Unternehmen bei der Kontrolle von schichtvorbereitenden Inspektionen, Wartungsarbeiten und bei einer angemessenen Kennzeichnung von Gabelstaplern unterstützt.



Das visuelle Kennzeichnungssystem Forkliftag® von Brady



KOMPONENTEN:

- | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| 1 Fahrerschutzdach | 3 Sicherheitsgurte | 5 Batterie | 7 Gabeln | 9 Hubketten |
| 2 Lenkung und Steuerungen | 4 Räder und Reifen | 6 Schläuche und Anschlüsse | 8 Hubmast | |

Forkliftag® – Bedienungsanleitung




1. Schritt

Befestigen Sie den Forkliftag-Halter mit Kabelbindern oder doppelseitigem Klebeband so an der Fahrerkabine, dass er gut sichtbar ist, den Bediener aber nicht bei der Arbeit stört. Der Bediener führt anhand der Checkliste auf dem Forkliftag-Einsteckschild eine schichtvorbereitende Inspektion durch.



2. Schritt

Der Bediener datiert und unterschreibt die **schichtvorbereitende Inspektion** auf dem Forkliftag-Einsteckschild. Wenn die Inspektion ergibt, dass der Gabelstapler einsatzfähig ist, wird das Forkliftag-Einsteckschild in den Forkliftag-Halter gesteckt. Die Details der täglichen Inspektion und der letzte Prüftermin sind dann auf einen Blick sichtbar.



3. Schritt

Wenn der Gabelstapler nicht verwendet werden darf, wird das Forkliftag-Einsteckschild aus dem Halter genommen und einem Vorgesetzten übergeben. Daraufhin wird das Verbotssymbol mit dem folgenden Hinweis deutlich angezeigt: „Nicht benutzen, bevor tägliche Prüfung oder Reparatur des Flurförderzeuges erfolgt ist“.

RICHTIGES VERHALTEN

- ✓ Am Anfang des Arbeitstags bzw. der Schicht sollte eine Checkliste ausgefüllt werden.
- ✓ Bei der Bedienung des Gabelstaplers müssen immer die Sicherheitsgurte angelegt werden.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter entsprechend geschult wurden und dass die erforderliche Risikobewertung durchgeführt und überprüft wurde.
- ✓ Besondere Vorsicht ist in der Nähe von Kreuzungen, Türen, Eingängen und Ecken geboten. Verwenden Sie stets das integrierte Warnsystem.
- ✓ Nur geschulte und lizenzierte Personen dürfen Gabelstapler bedienen.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Gabelstapler für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- ✓ Halten Sie stets die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen ein, und verwenden Sie den Gabelstapler nur in den dafür zugelassenen Bereichen. In Bereichen, in denen sich Fußgänger oder andere Fahrzeuge aufhalten können, ist besonders große Vorsicht geboten.
- ✓ Bewahren Sie die Zündschlüssel stets sicher auf, um eine nicht autorisierte Verwendung auszuschließen.
- ✓ Achten Sie auf eine ausreichende Deckenhöhe für den sicheren Betrieb des Masts.
- ✓ Unfälle oder andere Vorfälle bei der Verwendung eines Gabelstaplers sind stets zu melden.

FALSCHES VERHALTEN

- ✗ Verwenden Sie keinen Gabelstapler, auf dessen Kennzeichnungshänger Mängel angegeben sind oder der nicht geprüft wurde.
- ✗ Bedienen Sie keine Gabelstapler, wenn Sie nicht entsprechend geschult wurden und die zugehörigen Risikobewertungen nicht überprüft haben.
- ✗ Beladen Sie den Gabelstapler nicht so, dass seine Tragkraft überschritten wird (Einzelheiten finden Sie auf dem entsprechenden Schild am Gabelstapler).
- ✗ Vermeiden Sie abruptes Bremsen (mit Ausnahme von Notfällen), und biegen Sie nicht plötzlich ab.
- ✗ Ein Gabelstapler darf nie mit fettigen, öligen oder rutschigen Schuhen, Händen oder Handschuhen bedient werden.
- ✗ Versuchen Sie nie, den Gabelstapler zu wenden, wenn er sich auf einem Gefälle oder in einer Neigung befindet.
- ✗ Bedienen Sie den Gabelstapler nicht, wenn die Sicht eingeschränkt ist.
- ✗ Heben Sie keine Personen mit den Gabeln des Gabelstaplers hoch. Dazu müssen bestimmte Vorrichtungen wie ein Hebekorb verwendet werden.
- ✗ Die Gabeln dürfen nicht gehoben, gesenkt oder geneigt werden, wenn die Handbremse des Gabelstaplers nicht angezogen ist.
- ✗ Es dürfen keine Personen unter den Gabeln laufen, wenn diese sich in der angehobenen Position befinden. Bei Schubstaplern dürfen sich keine Personen hinter dem Mast befinden, wenn dieser ausgefahren ist.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Systeme und Produkte von Brady sind eingetragen und urheberrechtlich geschützt.