

B-7641 PermaSleeve™

LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, geringe Rauchentwicklung



PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

Schrumpfschläuche zur dauerhaften Kabelkennzeichnung

Die nichtklebenden, bedruckbaren Brady-Schrumpfschläuche zur Leitungs- und Kabelkennzeichnung umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung. Die Schrumpfschläuche von Brady umschließen die Kabel und Leitungen vollständig und ermöglichen eine rasche und dauerhafte Kennzeichnung.

Die Schrumpfschläuche können mit einem Drucker von Brady mit gut leserlichem Text bedruckt werden, um eine zuverlässige Kennzeichnung zu gewährleisten.



B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche, geringe Rauchentwicklung, Schrumpfverhältnis 2:1

Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung.



Einseitig bedruckbare Schrumpfschläuche mit einer Breite von 50,80 mm für die Drucker der Brady IP™ Series oder BradyPrinter™ PR Plus

Bestellbezeichnung	Farbe	Min. Kabel-durchmesser (mm)	Max. Kabel-durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Vertikaler Vorschub (mm)	Schläuche pro Reihe	Reihen pro Rolle	Gesamtmenge pro Packung	Farbband
LSZH-094-2-WT	Weiß	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-094-2-WT-2	Weiß	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-094-2-WT-3	Weiß	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-094-2-WT-4	Weiß	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-094-2-WT-S	Weiß	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-125-150-YL-2	Gelb	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT	Weiß	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-125-2-WT-2	Weiß	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT-3	Weiß	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-125-2-WT-4	Weiß	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-125-2-WT-S	Weiß	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-187-2-WT	Weiß	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
LSZH-187-2-WT-2	Weiß	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
LSZH-187-2-WT-3	Weiß	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
LSZH-187-2-WT-4	Weiß	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
LSZH-187-2-WT-S	Weiß	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
LSZH-250-2-WT	Weiß	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
LSZH-250-2-WT-2	Weiß	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
LSZH-250-2-WT-3	Weiß	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
LSZH-250-2-WT-4	Weiß	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
LSZH-250-2-WT-S	Weiß	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
LSZH-375-2-WT	Weiß	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
LSZH-375-2-WT-2	Weiß	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
LSZH-375-2-WT-3	Weiß	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
LSZH-375-2-WT-4	Weiß	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
LSZH-375-2-WT-S	Weiß	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
LSZH-500-2-WT	Weiß	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
LSZH-500-2-WT-2	Weiß	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
LSZH-500-2-WT-3	Weiß	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
LSZH-500-2-WT-4	Weiß	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
LSZH-500-2-WT-S	Weiß	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT	Weiß	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT-2	Weiß	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
LSZH-750-2-WT-3	Weiß	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
LSZH-750-2-WT-4	Weiß	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
LSZH-750-2-WT-S	Weiß	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
LSZH-1000-2-WT	Weiß	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
LSZH-1000-2-WT-2	Weiß	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
LSZH-1000-2-WT-3	Weiß	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
LSZH-1000-2-WT-4	Weiß	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
LSZH-1000-2-WT-S	Weiß	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
LSZH-1500-2-WT	Weiß	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
LSZH-2000-2-WT	Weiß	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
LSZH-2000-2-WT-S	Weiß	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	50	50	R6600
LSZH-2000-3-WT	Weiß	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600

Alle oben genannten Produkte sind standardmäßig auch in Gelb erhältlich. Dazu muss in der Bestellbezeichnung lediglich „WT“ durch „YL“ ersetzt werden.



B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche, geringe Raumentwicklung, Schrumpfverhältnis 2:1

Doppelseitig bedruckbare Schrumpfschläuche, 50,80 mm breit, für den BBP™72 Drucker zum doppelseitigen Bedrucken von Schrumpfschläuchen

Bestellbezeichnung	Farbe	Min. Kabel-durchmesser (mm)	Max. Kabel-durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Vertikaler Vorschub (mm)	Schläuche pro Reihe	Reihen pro Rolle	Gesamtmenge pro Packung	Farbband
2LSZH-094-2-WT	Weiß	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-094-2-WT-2	Weiß	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-094-2-WT-3	Weiß	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-094-2-WT-4	Weiß	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-094-2-WT-S	Weiß	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-125-2-WT	Weiß	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-125-2-WT-2	Weiß	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-125-2-WT-3	Weiß	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-125-2-WT-4	Weiß	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-125-2-WT-S	Weiß	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-187-2-WT	Weiß	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2LSZH-187-2-WT-2	Weiß	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2LSZH-187-2-WT-3	Weiß	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2LSZH-187-2-WT-4	Weiß	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2LSZH-187-2-WT-S	Weiß	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2LSZH-250-2-WT	Weiß	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
2LSZH-250-2-WT-2	Weiß	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
2LSZH-250-2-WT-3	Weiß	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
2LSZH-250-2-WT-4	Weiß	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
2LSZH-250-2-WT-S	Weiß	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2LSZH-375-2-WT	Weiß	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2LSZH-375-2-WT-2	Weiß	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2LSZH-375-2-WT-3	Weiß	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2LSZH-375-2-WT-4	Weiß	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2LSZH-375-2-WT-S	Weiß	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2LSZH-500-2-WT	Weiß	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2LSZH-500-2-WT-2	Weiß	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2LSZH-500-2-WT-3	Weiß	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2LSZH-500-2-WT-4	Weiß	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2LSZH-500-2-WT-S	Weiß	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT	Weiß	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT-2	Weiß	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2LSZH-750-2-WT-3	Weiß	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2LSZH-750-2-WT-4	Weiß	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2LSZH-750-2-WT-S	Weiß	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2LSZH-1000-2-WT	Weiß	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2LSZH-1000-2-WT-2	Weiß	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2LSZH-1000-2-WT-3	Weiß	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2LSZH-1000-2-WT-4	Weiß	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2LSZH-1000-2-WT-S	Weiß	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2LSZH-1500-2-WT	Weiß	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600

Alle oben genannten Produkte sind standardmäßig auch in Gelb erhältlich. Dazu muss in der Bestellbezeichnung lediglich „WT“ durch „YL“ ersetzt werden.

Auswahl der PermaSleeve Farbe

Standardfarben sind Weiß und Gelb, die Schrumpfschläuche sind jedoch auch in anderen Farben erhältlich. Ersetzen Sie bei der Bestellung einfach „WT“ durch die Abkürzung der gewünschten Farbe.

Beispiel: Aus LSZH-094-2-WT-S wird LSZH-094-2-YL-S

„S“ kennzeichnet Kleinverpackungen.

Standardfarben

WT = Weiß

YL = Gelb

Ihre PermaSleeve Einzelstücke (optional)

Standardmäßig besteht jeder Schrumpfschlauch aus 1 oder 2 Markierern. Auf Wunsch können die Schrumpfschläuche aber auch in mehrere Einzelstücke geschnitten werden. Fügen Sie einfach die gewünschte Anzahl an Einzelstücken an die Bestellbezeichnung an.

Beispiel: Aus LSZH-187-2-WT wird LSZH-187-2-WT-4

Die Zahl 4 bedeutet, dass dieser Schrumpfschlauch in vier Einzelstücke geschnitten wird.



B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche, geringe Raumentwicklung, Schrumpfverhältnis 2:1

Einseitig bedruckbare Schrumpfschläuche für BMP™71 Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite (mm)	Etikettenhöhe (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
M71-94-1-7641	Weiß	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-1-7641	Weiß	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-1-7641	Weiß	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-1-7641	Weiß	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-1-7641	Weiß	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-1-7641	Weiß	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-1-7641	Weiß	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-1-7641	Weiß	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-1-7641	Weiß	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-1-7641	Weiß	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-1-7641	Weiß	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-1-7641	Weiß	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-1-7641	Weiß	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-1-7641	Weiß	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
M71-94-175-7641	Weiß	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-175-7641	Weiß	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-175-7641	Weiß	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-175-7641	Weiß	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-175-7641	Weiß	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-175-7641	Weiß	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-175-7641	Weiß	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-175-7641	Weiß	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-175-7641	Weiß	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-175-7641	Weiß	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-175-7641	Weiß	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-175-7641	Weiß	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-175-7641	Weiß	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-175-7641	Weiß	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300

Alle oben genannten Produkte sind standardmäßig auch in Gelb erhältlich. Dazu muss in der Bestellbezeichnung lediglich „WT“ durch „YL“ ersetzt werden.

i Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche, geringe Raumentwicklung, Schrumpfverhältnis 2:1



Einseitig bedruckbare Schrumpfschläuche für BMP™51/53 Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Farbe	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Abmessung Länge (m)	Gesamtmenge pro Packung
M-125-1-7641	Schwarz auf Weiß	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
M-125-1-7641Y	Schwarz auf Gelb	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
MC-125-7641	Schwarz auf Weiß	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
MC-125-7641-YL	Schwarz auf Gelb	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
M-187-1-7641	Schwarz auf Weiß	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
M-187-1-7641Y	Schwarz auf Gelb	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
MC-187-7641	Schwarz auf Weiß	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
MC-187-7641-YL	Schwarz auf Gelb	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
M-250-1-7641	Schwarz auf Weiß	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
M-250-1-7641Y	Schwarz auf Gelb	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
MC-250-7641	Schwarz auf Weiß	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
MC-250-7641-YL	Schwarz auf Gelb	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
M-375-1-7641	Schwarz auf Weiß	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
M-375-1-7641Y	Schwarz auf Gelb	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
MC-375-7641	Schwarz auf Weiß	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1
MC-375-7641-YL	Schwarz auf Gelb	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1



Auswahl der Etikettengröße

Brady bietet die Kabelkennzeichnungsetiketten in verschiedenen Größen an, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die empfohlene Mindesthöhe der flachen Schrumpfschläuche zur Kennzeichnung Ihrer Leitungen und Kabel auszuwählen.

Schlauch-Code	Min. Kabel-durchmesser (mm)	Max. Kabel-durchmesser (mm)	Höhe (mm)
094	1,19	2,03	4,60
125	1,57	2,79	6,00
187	2,39	3,83	8,50
250	3,17	5,46	11,15
375	4,77	8,13	16,40
500	6,35	11,43	21,60
750	9,52	17,78	31,40
1000	11,43	24,13	42,16
1500	19,05	35,56	61,80
2000	25,40	48,26	80,40

Die PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung sind auch in anderen Materialien erhältlich

Anhand der folgenden Tabelle können Sie feststellen, welche PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung für Ihre Anwendungszwecke am besten geeignet sind.

Besuchen Sie dann www.bradyeurope.com, um weitere Einzelheiten zu erhalten. Hier werden auch alle erhältlichen Schrumpfschläuche aufgelistet.



Material	Produkt-kategorie	Produktname Präfix	Verfügbare Farben*	Trägermaterial	Schrumpf-verhältnis	Symbole für Produktmerkmale
B-342 PermaSleeve™ Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung	Industrie/ Militär	PS: Einseitig bedruckbar 3PS: Doppelseitig bedruckbar <i>Beispiel: 3PS-187-2-WT</i>	Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Violett, Weiß	Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier	3:1	
B-345 PermaSleeve™ PVDF-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, für hohe Temperaturen geeignet	Hohe Temperatur	2HT: Doppelseitig bedruckbar <i>Beispiel: 2HT-187-2-WT-S</i>	Blau, Gelb, Rosa, Schwarz, Weiß	Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier	2:1 (3:1 für 3/32")	
B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogenfreie Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, geringe Rauchentwicklung	Geringe Rauch- entwicklung; halogenfrei	LSZH: Einseitig bedruckbar 2LSZH: Doppelseitig bedruckbar <i>Beispiel: 2LSZH-187-2-WT</i>	Gelb, Weiß	Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier	2:1	
B-7642 PermaSleeve™ HX selbstverlöschende Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung	Industrie/ Militär	HX: Einseitig bedruckbar 2HX: Doppelseitig bedruckbar <i>Beispiel: 2HX-187-2-WT</i>	Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Schwarz	Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier	2:1	
B-7646 PermaSleeve™ dieselbeständige Polyolefin-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung	Industrie/ Militär	3:1DPS: Doppelseitig bedruckbar 3DPS: Doppelseitig bedruckbar <i>Beispiel: 3DPS-4.8x50mm-B7646YL</i>	Gelb	Langlebiges Trägermaterial aus stabilem Papier	3:1	-

* Einige Farben sind nur als Sonderbestellung erhältlich



Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Mittlerer Osten	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norwegen	+47 70 13 40 00
Mittel- und Osteuropa	+421 2 3300 4800	Rumänien	+40 21 202 3032
Dänemark	+45 66 14 44 00	Russland	+7 495 225 93 62
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanien & Portugal	+34 900 902 993
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Ungarn	+36 23 500 275	Türkei	+90 212 264 02 20
Italien	+39 02 26 00 00 22	Großbritannien & Irland	+44 (0) 1295 228 288

Ihr Brady Fachhändler