

Materiales para BMP®51 y BMP®53

www.BradyLatinAmerica.com

Materiales para cables y alambre para BMP®51 y BMP®53:

Material de vinilo autolaminable B-427

Tiene una "cola" transparente no imprimible que se envuelve alrededor del cable y funciona como sobrelaminado para el texto impreso. El área impresa protegida ofrece resistencia superior a sustancias químicas y a la abrasión. Disponible como marcadores precortados individuales o como tubo continuo para cortar a la medida deseada.




Figura 42




Figura 42a
(continuos)



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Área de escritura C Pulg. (mm)	Calibre de alambre	Diámetro máx. del alambre	Etiquetas / Rollo
Vinilo autolaminable B-427										
Fig. 42	I-11-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.500 (12.70)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	Calibre 16 - 10	0.160" (4.06 mm)	360
Fig. 42	M-96-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	Calibre 16 - 10	0.160" (4.06 mm)	200
Fig. 42	M-17-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	0.375 (9.53)	Calibre 12 - 10	0.210" (5.33 mm)	360
Fig. 42	M-18-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	0.375 (9.53)	Calibre 12 - 10	0.210" (5.33 mm)	200
Fig. 42	M-19-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	0.375 (9.53)	Calibre 12 - 10	0.210" (5.33 mm)	200
Fig. 42	M-102-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.500 (12.70)	1.250 (31.75)	0.375 (9.53)	Calibre 10 - 4	0.270" (6.86 mm)	200
Fig. 42	M-103-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	1.250 (31.75)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.270" (6.86 mm)	200
Fig. 42	M-115-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.500 (38.10)	1.250 (31.75)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.270" (6.86 mm)	200
Fig. 42	M-29-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.500 (12.70)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.320" (8.13 mm)	360
Fig. 42	M-30-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	0.750 (19.05)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.320" (8.13 mm)	200
Fig. 42	M-31-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.320" (8.13 mm)	200
Fig. 42	M-31-427-YL	B-427	Vinilo	Ng sobre Am	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.320" (8.13 mm)	200
Fig. 42	M-32-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.500 (38.10)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.320" (8.13 mm)	180
Fig. 42	M-21-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	0.750 (19.05)	Calibre 3 -2/0	0.530" (13.46 mm)	80
Fig. 42	M-21-427-YL	B-427	Vinilo	Ng sobre Am	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	0.750 (19.05)	Calibre 3 -2/0	0.530" (13.46 mm)	80
Fig. 42	M-116-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.500 (38.10)	2.500 (63.50)	0.750 (19.05)	Calibre 3 -2/0	0.530" (13.46 mm)	80
Fig. 42	M-23-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.000 (25.40)	4.000 (101.6)	1.000 (25.40)	3/0 - 400 kcmil	0.850" (21.59 mm)	70
Fig. 42	M-23-427-YL	B-427	Vinilo	Ng sobre Am	1.000 (25.40)	4.000 (101.6)	1.000 (25.40)	3/0 - 400 kcmil	0.850" (21.59 mm)	70
Fig. 42	M-33-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.500 (38.10)	4.000 (101.6)	1.000 (25.40)	3/0 - 400 kcmil	0.850" (21.59 mm)	70
Fig. 42	M-34-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	1.500 (38.10)	6.000 (152.40)	1.500 (38.10)	500 - 900 kcmil	1.300" (33.02 mm)	40
Vinilo autolaminable continuo B-427										
Fig. 42a	MC-750-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	25 pies (7.6 m)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	Calibre 16 - 10	0.270" (6.86 mm)	1
Fig. 42a	MC-1000-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	25 pies (7.6 m)	1.000 (25.40)	0.375 (9.53)	Calibre 12 - 10	0.850" (21.59 mm)	1
Fig. 42a	MC-1250-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	25 pies (7.6 m)	1.250 (31.75)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.530" (13.46 mm)	1
Fig. 42a	MC-1500-427	B-427	Vinilo	Ng sobre Bl	25 pies (7.6 m)	1.500 (38.10)	0.500 (12.70)	Calibre 10 - 4	0.270" (6.86 mm)	1

*Calibre aprox. de alambre en base a AWG para alambre THHN.

Materiales para cables y alambre para BMP®51 y BMP®53:

Permasleeve® PS B-342 para marcaje de alambre

Estas mangas termocontráctiles son lo mejor en marcaje duradero, permanente y de apariencia estética. La rápida velocidad de contracción ahorra tiempo y costos durante la instalación. Disponible como marcadores precortados individuales o como tubo continuo.




Figura 58




Figura 20b




Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiq. A Pulg. (mm)	Altura de etiq. B Pulg. (mm)	Calibre de alambre	Diámetro máx. del alambre	Etiq/ Rollo
Mangas – Permasleeve® PS B-342 para marcaje de alambre									
Fig. 58	MC-125-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	0.235 (5.97)	7 pies (2.13 m)	Calibre 22 - 16	0.046 - 0.110 (1.20 - 2.80 mm)	1
Fig. 58	MC-125-342-YL	B-342	Permasleeve	Ng sobre Am	0.235 (5.97)	7 pies (2.13 m)	Calibre 22 - 16	0.046 - 0.110 (1.20 - 2.80 mm)	1
Fig. 58	MC-187-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	0.335 (8.51)	7 pies (2.13 m)	Calibre 20 - 10	0.062 - 0.150 (1.60 - 3.80 mm)	1
Fig. 58	MC-187-342-YL	B-342	Permasleeve	Ng sobre Am	0.335 (8.51)	7 pies (2.13 m)	Calibre 20 - 10	0.062 - 0.150 (1.60 - 3.80 mm)	1
Fig. 58	MC-250-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	0.439 (11.15)	7 pies (2.13 m)	Calibre 16 - 8	0.094 - 0.215 (2.40 - 5.50 mm)	1
Fig. 58	MC-250-342-YL	B-342	Permasleeve	Ng sobre Am	0.439 (11.15)	7 pies (2.13 m)	Calibre 16 - 8	0.094 - 0.215 (2.40 - 5.50 mm)	1
Fig. 58	MC-375-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	0.645 (16.38)	7 pies (2.13 m)	Calibre 12 - 4	0.125 - 0.320 (3.20 - 8.10 mm)	1
Fig. 20b	M-125-1-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	1.015 (25.78)	0.235 (5.96)	Calibre 22 - 16	0.046 - 0.110 (1.20 - 2.80 mm)	80
Fig. 20b	M-187-1-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	1.015 (25.78)	0.335 (8.50)	Calibre 20 - 10	0.062 - 0.150 (1.60 - 3.80 mm)	80
Fig. 20b	M-250-1-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	1.015 (25.78)	0.439 (11.15)	Calibre 16 - 8	0.094 - 0.215 (2.40 - 5.50 mm)	80
Fig. 20b	M-375-1-342	B-342	Permasleeve	Ng sobre Bl	1.015 (25.78)	0.645 (16.38)	Calibre 12 - 4	0.125 - 0.320 (3.20 - 8.10 mm)	80

*Calibre aprox. de alambre en base a AWG para alambre THHN.



Haga el trabajo más rápidamente con los accesorios para la etiquetadora BMP51.

Tenemos una variedad de accesorios para agilizar el proceso de elaboración de etiquetas:

- Use el imán para colocar la impresora en las puertas de un panel, escaleras metálicas o cualquier superficie metálica.
- La batería de ion de litio permite imprimir alrededor de 3,000 etiquetas con una sola carga.
- Las capacidades de conexión inalámbrica Ethernet, USB y Bluetooth le brindan la flexibilidad de imprimir etiquetas de la forma que usted quiera.