

Materiales para cables y alambre para BMP®71: Marcador autolaminable para alambres

• Material de vinilo autolaminable B-427

Marcadores de alambre con resistencia superior a sustancias químicas y a la abrasión. Área transparente no imprimible que se envuelve alrededor para sobrelaminar el texto impreso. Reconocido por UL y cumple con la directiva RoHS




Figura 29




Figura 42




Figura 43



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aprox.	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Alt. área de imp. C Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Etiquetas de vinilo autolaminable B-427									
Fig. 32	M71-21-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	2.500 (63.500)	0.750 (19.050)	100	M71-R4300
Fig. 32	M71-21-427-YL	B-427	Amarillo	Cables	1.000 (25.400)	2.500 (63.500)	0.750 (19.050)	100	M71-R4300
Fig. 32	BM71-21-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	2.500 (63.500)	0.750 (19.050)	1000	M71-R4300
Fig. 32	M71-66-427	B-427	Blanco	Cables	1.938 (49.230)	3.150 (80.000)	1.000 (25.400)	100	M71-R4300
Fig. 43	M71-64-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	3.375 (85.730)	1.125 (28.580)	100	M71-R4300
Fig. 43	BM71-64-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	3.375 (85.730)	1.125 (28.580)	1000	M71-R4300
Fig. 32	M71-23-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	4.000 (101.600)	1.000 (25.400)	100	M71-R4300
Fig. 32	M71-109-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	4.000 (101.600)	1.500 (38.100)	100	M71-R4300
Fig. 32	M71-33-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	4.000 (101.600)	1.000 (25.400)	100	M71-R4300
Fig. 32	M71-33-427-YL	B-427	Amarillo	Cables	1.500 (38.100)	4.000 (101.600)	1.000 (25.400)	100	M71-R4300
Fig. 32	BM71-109-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	4.000 (101.600)	1.500 (38.100)	500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-33-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	4.000 (101.600)	1.000 (25.400)	500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-23-427	B-427	Blanco	Cables	1.000 (25.400)	4.000 (101.600)	1.000 (25.400)	1000	M71-R4300
Fig. 32	M71-34-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	6.000 (152.400)	1.500 (38.100)	50	M71-R4300
Fig. 32	BM71-34-427	B-427	Blanco	Cables	1.500 (38.100)	6.000 (152.400)	1.500 (38.100)	500	M71-R4300
Fig. 32	M71-96-427	B-427	Blanco	16-10	1.000 (25.400)	0.750 (19.050)	0.375 (9.530)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-11-427	B-427	Blanco	16-10	0.500 (12.700)	0.750 (19.050)	0.375 (9.530)	500	M71-R4300
Fig. 32	M71-10-427	B-427	Blanco	16-10	0.250 (6.350)	0.750 (19.050)	0.375 (9.530)	750	M71-R4300
Fig. 32	BM71-11-427	B-427	Blanco	16-10	0.500 (12.700)	0.750 (19.050)	0.375 (9.530)	5000	M71-R4300
Fig. 32	M71-19-427	B-427	Blanco	12-10	1.000 (25.400)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-19-427-YL	B-427	Amarillo	12-10	1.000 (25.400)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-104-427	B-427	Blanco	12-10	1.500 (38.100)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-17-427	B-427	Blanco	12-10	0.500 (12.700)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-19-427	B-427	Blanco	12-10	1.000 (25.400)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	2500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-17-427	B-427	Blanco	12-10	0.500 (12.700)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	5000	M71-R4300
Fig. 29	M71-30-427-AW	B-427	Blanco	10-4	1.500 (38.100)	0.750 (19.050)	-	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-18-427	B-427	Blanco	10-4	0.750 (19.050)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	250	M71-R4300
Fig. 32	BM71-18-427	B-427	Blanco	10-4	0.750 (19.050)	1.000 (25.400)	0.375 (9.530)	2500	M71-R4300
Fig. 32	M71-103-427	B-427	Blanco	10-4	1.000 (25.400)	1.250 (31.750)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-107-427	B-427	Blanco	10-4	2.000 (50.800)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	100	M71-R4300
Fig. 32	M71-30-427	B-427	Blanco	10-4	0.750 (19.050)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-30-427-BL	B-427	Azul	10-4	0.750 (19.050)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-30-427-PL	B-427	Morado	10-4	0.750 (19.050)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-30-427-RD	B-427	Rojo	10-4	0.750 (19.050)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-31-427	B-427	Blanco	10-4	1.000 (25.400)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-31-427-GN	B-427	Verde	10-4	1.000 (25.400)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-31-427-RD	B-427	Rojo	10-4	1.000 (25.400)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-31-427-YL	B-427	Amarillo	10-4	1.000 (25.400)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-32-427	B-427	Blanco	10-4	1.500 (38.100)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-32-427-YL	B-427	Amarillo	10-4	1.500 (38.100)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-88-427	B-427	Blanco	10-4	1.750 (44.450)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	250	M71-R4300
Fig. 32	M71-29-427	B-427	Blanco	10-4	0.500 (12.700)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	500	M71-R4300
Fig. 32	M71-28-427	B-427	Blanco	10-4	0.250 (6.350)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	750	M71-R4300
Fig. 32	BM71-32-427	B-427	Blanco	10-4	1.500 (38.100)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	1000	M71-R4300
Fig. 32	BM71-107-427	B-427	Blanco	10-4	2.000 (50.800)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	1000	M71-R4300
Fig. 32	BM71-30-427	B-427	Blanco	10-4	0.750 (19.050)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	2500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-31-427	B-427	Blanco	10-4	1.000 (25.400)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	2500	M71-R4300
Fig. 32	BM71-29-427	B-427	Blanco	10-4	0.500 (12.700)	1.500 (38.100)	0.500 (12.700)	5000	M71-R4300

*Calibre aprox. de alambre en base a AWG para alambre THHN.

