

Materiales de etiqueta para BMP®71

www.BradyLatinAmerica.com

Materiales para cables y alambre para BMP®71:

Mangas PermaSleeve® para marcaje de alambre

Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina B-342 para marcaje de alambre.

La manga con rango 3:1 de termocontracción se adapta perfectamente alrededor de alambre para brindar identificación y protección. Resistente a la decoloración y retardante de fuego. Cumple con las especificaciones de aislamiento y propiedades físicas.




Figura 58




Figura 44



- SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1)
- SAE-AS-81531
- MIL-STD-202
- Cumple con la directiva RoHS
- Reconocido por UL
- Probado conforme a: ASTM E162 y ASTM E662

Diagrama	No. de catálogo	Mangas por rollo	Para alambre calibre (aprox.)*	Rango de diám. de alambre Pulg. (mm) mín. Máx.	Diámetro proporcionado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg (mm)	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina B-342 para marcaje de alambre									
Fig. 44	M71-94-1-342	100	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-94-1-342YL	100	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-94-175-342	2500	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-94-175-342YL	2500	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-94-175-342	100	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-94-175-342YL	100	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-125-342	1 rollo (cont.)	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	0.235 (6.0)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-125-1-342	1000	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-125-1-342	100	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-125-1-342YL	100	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-125-175-342	1000	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-125-175-342YL	1000	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-125-175-342	100	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-125-175-342YL	100	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-187-342	1 rollo (cont.)	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	0.335 (8.5)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-187-1-342	1000	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-187-1-342YL	1000	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-187-1-342	100	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-187-1-342YL	100	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-187-175-342	1000	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-187-175-342YL	1000	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-187-175-342	100	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-187-175-342YL	100	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-250-342	1 rollo (cont.)	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	0.439 (11.2)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-250-1-342	1000	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-250-1-342	100	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-250-1-342YL	100	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-250-175-342	1000	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-250-175-342YL	1000	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-250-175-342	100	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-250-175-342YL	100	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-375-342	1 rollo (cont.)	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	0.645 (16.4)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-375-1-342	1000	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-375-1-342	100	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-375-1-342YL	100	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-375-175-342	1000	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-375-175-342	100	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-375-175-342YL	100	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-500-342	1 rollo (cont.)	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	0.851 (21.6)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-500-1-342	1000	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-500-1-342YL	1000	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-500-1-342	100	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-500-1-342YL	100	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-500-175-342	1000	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-500-175-342YL	1000	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-500-175-342	100	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-500-175-342YL	100	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-1000-1-342	50	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-1000-1-342YL	50	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.015 (25.8)	M71-R4300
Fig. 58	BM71C-1000-342	1 rollo (cont.)	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.660 (42.2)	M71-R4300
Fig. 44	BM71-1000-175-342	500	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-1000-175-342	50	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300
Fig. 44	M71-1000-175-342YL	50	2 to 0.950 diám.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1.765 (44.8)	M71-R4300

*Calibre aprox. de alambre en base a AWG para alambre THHN.

Ver todas las cintas de impresión para BMP®71 en la página 139.