

# Materiales para BBP®31 y BBP®33

www.BradyLatinAmerica.com

Impresoras de escritorio

## Materiales de identificación general para las impresoras BBP®31 y BBP®33: Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para sustancias químicas (B-595)

- Permite a la impresora producir etiquetas de 5 colores para sustancias químicas con una sola pasada de impresión.
- El material para interiores/exteriores resiste la exposición a la humedad, sustancias químicas y manipulaciones.

-Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F  
Durabilidad promedio en exteriores: de 8 a 10 años



Modelo (s) de impresora	No. de catálogo:	No. B	Leyenda	Altura de etiqueta Pulg. (mm)	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP31, BBP33	B30-244-595-NFPA	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-245-595-NFPA	B-595		2.250 (57.5)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-263-595-NFPA	B-595		4.000 (101.6)	6.250 (158.8)	1	170	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-DIAM	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-161-595-DIAM	B-595		4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-246-595-NFR	B-595		1.125 (28.6)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-CB	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-245-595-CB	B-595		2.250 (57.5)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-263-595-CB	B-595		4.000 (101.6)	6.250 (158.8)	1	170	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-HMIG	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-246-595-HMIG	B-595		1.125 (28.6)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000

## Materiales de identificación general para las impresoras BBP®31 y BBP®33: Tarjeta continua no adhesiva B-551

- Material para etiquetas de bloqueo, seguridad y de usos generales.
- Tarjeta semirígida no adhesiva
- Se puede perforar fácilmente; ojales incrustables disponibles.
- Cumple con el requerimiento de OSHA de resistencia de 50 lbs para tarjetas de bloqueo.

-Temp. de servicio: -40°F a 193°F Durabilidad promedio en exteriores: hasta 2 años  
Grosor: 0.35mm



Figura 33



Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de la tarjeta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Tarjetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-2500-551-WT	B-551	Blanco	2.500 (63.5)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-3250-551-WT	B-551	Blanco	3.250 (82.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-4250-551-WT	B-551	Blanco	4.250 (107.9)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

## Materiales de identificación general para las impresoras BBP®31 y BBP®33: Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BradyGlo™ B-526

- Identificación que brilla en la oscuridad por hasta 10 horas.
- Ideal para marcar cierres de emergencia de servicios, extintores de incendios, alarmas, y controles de equipo vital.
- Cumple con los requerimientos para uso en interiores especificados en la norma RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local 26 Nueva York.



Figura 33



-Temp. de servicio: -40°F a 140°F Temp. de aplicación: 40°F a 140°F

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-1125-526	B-526	Verde luminoso	1.125 (28.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-2250-526	B-526	Verde luminoso	2.250 (57.5)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 33	B30C-4000-526	B-526	Verde luminoso	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Ver todas las cintas de impresión para las impresoras BBP31 y BBP33 en la página 175.