

Materiales para BBP®31 y BBP®33

www.BradyLatinAmerica.com

Materiales para rastreo de activos para las impresoras BBP®31 y BBP®33:

B-498, B-499, B-483, B-593, B-595 para identificación general e identificación de componentes internos de paneles.

- Varias medidas en varios tipos de materiales duraderos
- Ideales para marcaje de paneles de respaldo, carriles DIN, relés, PLCs, interruptores y solenoides.
- Todos los materiales recomendados son flexibles y se adhieren con firmeza a una amplia variedad de superficies y componentes.

B-498: -Temp. de servicio: -40°F a 175°F

B-499: -Temp. de servicio: -40°F a 193°F

B-483: -Temp. de servicio: -40°F a 248°F

B-593: -Temp. de servicio: -4°F a 212°F

B-595: -Temp. de servicio: -40°F a 180°F, 8 a 10 años en promedio de durabilidad en exteriores





Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 5




Figura 18c

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Horiz. Repet. C Pulg. (mm)	Vert. Repet. D Pulg. (mm)	Ancho de web E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Tela de vinilo - Adhesivo agresivo pero reposicionable (B-498)												
Sólo BBP33	Fig 1	B33-90-498	B-498	Blanco	0.250 (6.4)	1.437 (36.5)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	2500	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-68-498	B-498	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-87-498	B-498	Blanco	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2500	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-1-498	B-498	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-95-498	B-498	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	2.800 (71.1)	3	2500	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-5-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-88-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2500	B30-R6200
Sólo BBP33	Fig 1	B33-89-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2500	B30-R6200
Tela de nylon - Adhesivo permanente (B-499)												
Sólo BBP33	Fig 5	B33-143-499	B-499	Blanco	0.375 (9.5 diá)	-	0.475 (12.1)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	4	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 1	B33-144-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	1.900 (48.3)	3	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 1	B33-68-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 1	B33-165-499	B-499	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	2500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 2	B33-136-499	B-499	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.770 (45.0)	1	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 2	B33-137-499	B-499	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1300	B30-R6000
Poliéster - Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas y de baja energía superficial (B-483)												
Sólo BBP33	Fig 1	B33-5-483	B-483	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 2	B33-17-483	B-483	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 2	B33-18-483	B-483	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
Sólo BBP33	Fig 2	B33-19-483	B-483	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Etiquetas de perfil realizado - Sustituto de las placas grabadas (B-593*)												
BBP31, BBP33	Fig. 18c	B30EP-171-593-WT	B-593	Blanco	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	Fig. 18c	B30EP-171-593-SL	B-593	Plateado	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	Fig. 18c	B30EP-171-593-BK	B-593	Negro	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
Vinilo continuo para cortar a la medida - Adhesivo permanente adaptable; para interiores y exteriores (B-595*)												
BBP31^BBP33	Fig. 3	B30C-500-595-WT	B-595	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	-	0.700 (17.8)	1 roll (cont.)		B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 3	B30C-500-595-YL	B-595	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	-	0.700 (17.8)	1 roll (cont.)		B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 3	B30C-1125-595-WT	B-595	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	-	1.375 (34.9)	1 roll (cont.)		B30-R10000
BBP31, BBP33	Fig. 3	B30C-1125-595-YL	B-595	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	--	1.375 (34.9)	1 roll (cont.)		B30-R10000

*Tamaños y colores adicionales disponibles para B-593 (página 164) y B-595 (página 159).

Ver todas las cintas de impresión para las impresoras BBP31 y BBP33 en la página 175.

