

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Poliéster B-596 bajo en halógenos

Para etiquetado de acero inoxidable y superficies lisas.

- Contenido bajo en halógenos para etiquetado de superficies de acero inoxidable.
- Se aplica mejor en superficies muy lisas, y es ideal para colocarse en paneles rígidos.



Figura 33



-Temp. de servicio: -40°F a 212°F Temp. de aplicación: 0°F a 212°F

Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP85, PMK	Fig. 33	13565	B-569	Blanco	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13569	B-569	Blanco	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13573	B-569	Blanco	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13577	B-569	Blanco	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13566	B-569	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13570	B-569	Amarillo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13574	B-569	Amarillo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13578	B-569	Amarillo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13567	B-569	Anaranjado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13571	B-569	Anaranjado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13575	B-569	Anaranjado	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13579	B-569	Anaranjado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	99167	B-569	Ocre	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	99168	B-569	Ocre	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	99169	B-569	Ocre	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	99170	B-569	Ocre	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13564	B-569	Transparente	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13568	B-569	Transparente	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13572	B-569	Transparente	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13576	B-569	Transparente	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Cinta retroreflectante B-584

Para identificación altamente reflectante que refleja la luz con intensidad.

- Ideal para etiquetado de postes de servicios de metal, pedestales, equipo en sitios de trabajo y equipo en azoteas, en exteriores y especialmente en condiciones de poca luz.




Figura 33



Temp. de servicio: -40°F a 180°F Durabilidad promedio en exteriores: De 4 a 6 años

Temp. de aplicación: 0°F a 158°F (amarillo y anaranjado), 50°F a 158°F (plateado)

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP85, PMK	Fig. 33	13580	B-584	Plateado	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13585	B-584	Plateado	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13590	B-584	Plateado	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	51584	B-584	Amarillo	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	51585	B-584	Amarillo	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	51586	B-584	Amarillo	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13404	B-584	Anaranjado	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13403	B-584	Anaranjado	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13402	B-584	Anaranjado	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BradyGlo™ B-526

Identificación que brilla en la oscuridad por hasta 10 horas.

- Ideal para marcar cierres de emergencia de servicios, extintores de incendios, alarmas, y controles de equipo vital.




Figura 33



-Temp. de servicio: -40°F a 140°F Temp. de aplicación: 40°F a 140°F

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	No. B	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP85, PMK	Fig. 33	105912	B-526	Verde luminoso	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511 ó 13595
BBP85, PMK	Fig. 33	105913	B-526	Verde luminoso	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510 ó 13514
BBP85, PMK	Fig. 33	105914	B-526	Verde luminoso	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510 ó 13514

Ver todas las cintas de impresión para BBP®85 en la página 192.