

Material del la BMP41 para datacomm:

## Etiquetas para equipo, componentes, paneles y placas de clasificación

Las etiquetas para componentes y equipo son materiales duraderos que facilitan la identificación de control, de materiales eléctricos y más. Ideales para marcaje de paneles de respaldo, carriles DIN, relés, PLCs, interruptores y solenoides. Cree placas seriales o de clasificación con códigos de barras, gráficos y más, con un adhesivo flexible que brinda una fácil y duradera adhesión.

- **Material de poliéster B-422 - Adhesivo permanente, bueno para superficies texturizadas/electrostáticas. Mejor para superficies planas Temp. Range: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C). Reconocido por UL.**
- **Material de poliéster metalizado B-428 - Adhesivo permanente, acabado plateado.Temp. Range: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C). Reconocido por UL.**
- **Material de poliéster B-483 - Adhesivo permanente, bueno para superficies texturizadas/electrostáticas Mejor para superficies planas Temp. Range: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL.**
- **Material de tela de nylon B-499 - Adhesivo permanente Flexible para superficies rugosas o lisas. Temp. Range: -94°F a 194°F (-70°C a 90°C). Reconocido por UL.**
- **Material de vinilo B-595 para interiores/exteriores - Adhesivo permanente, muy flexible, bueno para superficies rugosas y uso en exteriores, amplia gama de colores. Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL.**




Figura 29



Figura 33

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas / Rollo
<b>Material de poliéster B-422</b>							
Fig. 33	MC-375-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.375 (9.5)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-475-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.475 (12.1)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-7-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280
Fig. 29	M-89-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	180
Fig. 33	MC-500-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-625-42	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.625 (15.8)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-90-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	180
Fig. 29	M-47-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480
Fig. 29	M-49-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	260
Fig. 33	MC1-1000-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
<b>Material de poliéster metalizado B-428</b>							
Fig. 29	M-92-428-BB	B-422	Poliéster	Ng sobre Pl	0.500 (12.7)	1.130 (28.7)	239
Fig. 29	M-47-428	B-422	Poliéster	Ng sobre Pl	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480
Fig. 29	M-60-428	B-422	Poliéster	Ng sobre Pl	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140
<b>Poliéster con adhesivo ultra agresivo B-483</b>							
Fig. 29	M-60-483	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140
<b>Material de tela de nylon B-499</b>							
Fig. 33	MC-375-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.375 (9.5)	16 pies (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-500-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	16 pies (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	M-11-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-750-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	16 pies (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	M-130-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.825 (20.9)	0.375 (9.5)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	M-84-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.900 (22.8)	0.500 (12.7)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	M-131-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	M-128-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	1 rollo (cont.)
<b>Material de vinilo B-595 para interiores/exteriores</b>							
Fig. 33	MC-500-595-OR-BK	B-595	Vinilo	Ng sobre An*	0.500 (12.7)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-750-595-OR-BK	B-595	Vinilo	Ng sobre An*	0.750 (19.1)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC1-1000-595-OR-BK	B-595	Vinilo	Ng sobre An*	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)

\*Para ver cintas adicionales de usos generales, consulte las etiquetas para instalaciones y seguridad para interiores/exteriores.



### Accesorio de imán disponible para la impresora BMP41

La impresora BMP®41 ofrece un accesorio imán resistente que le permite trabajar sin usar las manos. Coloque el imán en la parte posterior de su impresora y adhiérala en una superficie o pared magnetizada.

