

Materiales de identificación general para la impresora BMP®41:

Etiquetas para recipientes, reflectantes, para almacenamiento y para la industria general.

Elija entre diferentes materiales y tipos de etiqueta que ofrecen un adhesivo agresivo para uso en aplicaciones comerciales e industriales. Los materiales reflectantes se pueden usar en condiciones de poca luz o bajo las inclemencias del tiempo en postes de servicios en exteriores, en equipo de trabajo y equipo en techos.

- **Material de poliéster B-422** - Adhesivo permanente, bueno para superficies texturizadas/electrostáticas. Mejor para superficies planas. Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C). Reconocido por UL.
- **Material de poliéster B-483** - Adhesivo permanente, bueno para superficies texturizadas/electrostáticas. Mejor para superficies planas. Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL.
- **Material de tela de nylon B-499** - Adhesivo permanente Flexible para superficies rugosas o lisas. Rango de temp.: -94°F a 194°F (-70°C a 90°C). Reconocido por UL.
- **Cinta reflectante B-584** - Material reflectante que refleja la luz con intensidad.
- **Material de vinilo B-595 para interiores/exteriores** - Adhesivo permanente, muy flexible, bueno para superficies rugosas y uso en exteriores, amplia gama de colores. Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL.




Figura 29




Figura 33

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas / Rollo
Material de poliéster B-422							
Fig. 33	MC-375-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.375 (9.5)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-475-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.475 (12.1)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-7-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280
Fig. 29	M-89-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	180
Fig. 33	MC-500-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-625-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.625 (15.9)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-90-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	180
Fig. 29	M-47-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480
Fig. 29	M-49-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	260
Fig. 33	MC1-1000-422	B-422	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Poliéster con adhesivo ultra agresivo B-483							
Fig. 29	M-47-483	B-483	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480
Fig. 29	M-60-483	B-483	Poliéster	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140
Etiquetas de tela de nylon B-499							
Fig. 29	M-130-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	220
Fig. 33	MC-375-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.375 (9.5)	16 ft (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-131-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	180
Fig. 33	MC-500-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	16 ft (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-11-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	220
Fig. 33	MC-750-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	16 ft (4.9 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 29	M-84-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	0.900 (22.8)	0.500 (12.7)	200
Fig. 29	M-128-499	B-499	Tela de nylon	Ng sobre Bl	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	100
Cinta reflectante B-584							
Fig. 33	MC-500-584	B-584	Reflectante	Ng sobre Bl	0.500 (12.7)	20 pies (6.1 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-500-584-YL	B-584	Reflectante	Ng sobre Am	0.500 (12.7)	20 pies (6.1 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-750-584	B-584	Reflectante	Ng sobre Bl	0.750 (19.1)	20 pies (6.1 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-750-584-YL	B-584	Reflectante	Ng sobre Am	0.750 (19.1)	20 pies (6.1 m)	1 rollo (cont.)
Cinta de vinilo B-595 para interiores/exteriores							
Fig. 33	MC-500-595-RD-WT	B-595	Vinilo	Bl sobre Rj*	0.500 (12.7)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC-750-595-RD-WT	B-595	Vinilo	Bl sobre Rj*	0.750 (19.1)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)
Fig. 33	MC1-1000-595-RD-WT	B-595	Vinilo	Bl sobre Rj*	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m)	1 rollo (cont.)

*Para ver cintas adicionales de usos generales, consulte las etiquetas para instalaciones y seguridad para interiores/exteriores.