

Leidingmarkering op maat

– Checklist voor bestellingen



Bestel enkel de beste leidingmerkers voor uw omgeving. Overweeg de onderstaande opties voor maximale duurzaamheid en investeringsrendement. Neem contact op met Brady voor ondersteuning.

Beschikbare materialen:

	INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR+
Met kleefstof	B-7543P <ul style="list-style-type: none"> Binnengebruik Geen laminaat Lage uv-bestendigheid Gemiddelde krasvastheid Gemiddelde weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur van 3 tot 5 jaar 	B-7541P* <ul style="list-style-type: none"> Buitengebruik Gelamineerd Goede uv-bestendigheid Hoge krasvastheid Goede weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur tot 5 jaar 	B-7529P <ul style="list-style-type: none"> Buitengebruik Laminaat met uv-blocker Hoge uv-stabiliteit Hoge krasvastheid Goede weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur tot 10 jaar
Zonder kleefstof	B-7560P <ul style="list-style-type: none"> Binnengebruik Geen laminaat Lage uv-bestendigheid Gemiddelde krasvastheid Gemiddelde weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur van 3 tot 5 jaar 	B-7561P <ul style="list-style-type: none"> Buitengebruik Gelamineerd Goede uv-bestendigheid Hoge krasvastheid Goede weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur tot 5 jaar 	B-7562P <ul style="list-style-type: none"> Buitengebruik Laminaat met uv-blocker Hoge uv-stabiliteit Hoge krasvastheid Goede weerstand tegen chemicaliën -40 °C tot +120 °C Levensduur tot 8 jaar

*UL-goedgekeurd en BS5609-gecertificeerd

Alle kleurcodes beschikbaar:

• Standaard Brady-kleuren (PIT)	• Noorse norm NS813
• Amerikaanse norm ASME A13.1	• Duitse norm DIN 2403
• Britse norm BS1710/4800	• Zweedse norm SS741
• Maritieme norm ISO 14726	• Overige: geef de RAL/Pantone-kleuren op

Opmmerking: Als u geen kleurbereik selecteert, leveren we de leidingmerkers in de standaardkleuren van Brady

Beschikbare formaten:

- Rollen
 - Rolbreedte: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm
 - Rollengte: 15 m, 30 m, 50 m
- Kaarten (enkel met kleefstof op achterzijde)
 - 150 x 12 mm (5 merkers per kaart)
 - 250 x 26 mm (4 merkers per kaart)
 - 355 x 37 mm (3 merkers per kaart)
 - 450 x 52 mm (2 merkers per kaart)

Aanvullende informatie

• GHS-symb(o)l(en)	• Bevestiging
• Waarschuwingssymb(o)l(en)	• Legende
• Richtingaanwijzing(en)	• Kleur legende
• Proef vereist	• Achtergrondkleur

Aantal

Geef het aantal leidingmerkers op wanneer u een offerte wenst te ontvangen.