

Niestandardowe oznakowanie rur

– lista kontrolna do zamówienia



Należy zamawiać tylko znaczniki optymalne w odniesieniu do danego środowiska. Należy zastanowić się dobrze nad dostępnymi opcjami i wybrać te, które gwarantują maksymalną trwałość i stopę zwrotu z inwestycji. Firma Brady oferuje swoją pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań.

Dostępne materiały

	INDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR+
Z klejem	B-7543P <ul style="list-style-type: none"> Do wewnątrz Bez laminatu Niska odporność na promienie UV Średnia odporność na zarysowanie Średnia odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość od 3 do 5 lat 	B-7541P* <ul style="list-style-type: none"> Na zewnątrz Z laminatem Dobra odporność na promienie UV Wysoka odporność na zarysowanie Dobra odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość do 5 lat 	B-7529P <ul style="list-style-type: none"> Na zewnątrz Laminat z barierą UV Wysoka stabilność UV Wysoka odporność na zarysowanie Dobra odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość do 10 lat
Bez kleju	B-7560P <ul style="list-style-type: none"> Do wewnątrz Bez laminatu Niska odporność na promienie UV Średnia odporność na zarysowanie Średnia odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość od 3 do 5 lat 	B-7561P <ul style="list-style-type: none"> Na zewnątrz Z laminatem Dobra odporność na promienie UV Wysoka odporność na zarysowanie Dobra odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość do 5 lat 	B-7562P <ul style="list-style-type: none"> Na zewnątrz Laminat z barierą UV Wysoka stabilność UV Wysoka odporność na zarysowanie Dobra odporność chemiczna Od -40°C do +120°C Trwałość do 8 lat

* Certyfikaty UL i BS5609.

Dostępne wszystkie palety kolorów:

• Standardowe kolory Brady (PIT)	• Norma norweska NS813
• Norma USA ASME A13.1	• Norma niemiecka DIN 2403
• Norma brytyjska BS1710/4800	• Norma szwedzka SS741
• Norma morska ISO 14726	• Inne: prosimy o podanie kolorów RAL/Pantone

Uwaga: Przy braku wskazania palety kolorów znaczniki dostarczane są według standardowych kolorów Brady.

Dostępne formaty:

- Rolki
 - Szerokość rolki: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm
 - Długość rolki: 15 m, 30 m, 50 m
- Arkusze (tylko ze spodem samoprzylepnym)
 - 150 x 12 mm (5 znaczników na arkusz)
 - 250 x 26 mm (4 znaczniki na arkusz)
 - 355 x 37 mm (3 znaczniki na arkusz)
 - 450 x 52 mm (2 znaczniki na arkusz)

Dodatkowe informacje

• Symbol(e) GHS	• Mocowanie
• Symbol(e) ostrzegający(-e)	• Legenda
• Strzałka(-i) kierunkowa(-e)	• Kolor legendy
• Wymagane potwierdzenie	• Kolor tła

Ilość

Prosimy o podanie liczby znaczników, na jaką chcą Państwo otrzymać ofertę.