

Маркировка труб по индивидуальному заказу

– Контрольный список заказа



Заказывайте только лучшие знаки для маркировки трубопровода, подходящие к вашим условиям применения. Для обеспечения максимальной долговечности и эффективности инвестиций тщательно рассмотрите следующие варианты. Обратитесь в компанию Brady для дальнейших консультаций.

Доступные материалы:

	для помещений	для улицы	улучшенные для улицы
На клеевой основе	V-7543P <ul style="list-style-type: none"> Для помещений Без ламинации Низкая стойкость к ультрафиолету Средняя стойкость к царапинам Средняя стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: 3–5 лет 	V-7541P* <ul style="list-style-type: none"> Для улицы С ламинацией Хорошая стойкость к ультрафиолету Высокая стойкость к царапинам Хорошая стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: до 5 лет 	V-7529P <ul style="list-style-type: none"> Для улицы С ламинацией и УФ-блокатором Высокая стойкость к ультрафиолету Высокая стойкость к царапинам Хорошая стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: до 10 лет
Без клеевой основы	V-7560P <ul style="list-style-type: none"> Для помещений Без ламинации Низкая стойкость к ультрафиолету Средняя стойкость к царапинам Средняя стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: 3–5 лет 	V-7561P <ul style="list-style-type: none"> Для улицы С ламинацией Хорошая стойкость к ультрафиолету Высокая стойкость к царапинам Хорошая стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: до 5 лет 	V-7562P <ul style="list-style-type: none"> Для улицы С ламинацией и УФ-блокатором Высокая стойкость к ультрафиолету Высокая стойкость к царапинам Хорошая стойкость к химикатам От -40°C до +120°C Срок службы: до 8 лет

*Разрешение UL и сертификация BSS5609

Доступны все цветовые кодировки:

<ul style="list-style-type: none"> Стандартные цвета Brady (PIT) Американский стандарт ASME A13.1 Британский стандарт BS1710/4800 Морской ISO 14726 	<ul style="list-style-type: none"> Норвежский стандарт NS813 Немецкий стандарт DIN 2403 Шведский стандарт SS741 Прочее: предоставьте цвета RAL/Pantone
---	--

Примечание. При отсутствии выбора диапазона цветов знаки для маркировки для трубопровода будут изготовлены с применением стандартных цветов Brady

Доступные форматы:

- Рулоны
 - Ширина рулона: 150 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 400 мм, 600 мм
 - Длина рулона: 15 м, 30 м, 50 м
- Листы (только на самоклеящейся основе)
 - 150 x 12 мм (5 знаков для маркировки на листе)
 - 250 x 26 мм (4 знака для маркировки на листе)
 - 355 x 37 мм (3 знака для маркировки на листе)
 - 450 x 52 мм (2 знака для маркировки на листе)

Дополнительная информация

<ul style="list-style-type: none"> Символы GHS Предупреждающие символы Стрелки с направлением Необходимая защита 	<ul style="list-style-type: none"> Крепление Текст Цвет текста Цвет фона
--	--

Количество

Укажите количество знаков для маркировки для трубопровода, по которому будет составлена смета.