

Marcaje de tuberías personalizado

– Lista de comprobación de pedido



Pida solo los mejores marcadores de tuberías para su entorno. Considere detenidamente las siguientes opciones para obtener la máxima durabilidad y el máximo rendimiento de la inversión. Póngase en contacto con Brady si necesita ayuda.

Materiales disponibles:

	INTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR+
Con adhesivo	B-7543P <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en interior • No laminado • Baja resistencia a rayos UV • Resistencia media a arañazos • Resistencia media a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de 3 a 5 años 	B-7541P* <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en exterior • Laminado • Buena resistencia a rayos UV • Alta resistencia a arañazos • Buena resistencia a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de hasta 5 años 	B-7529P <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en exterior • Laminado con bloqueador UV • Alta resistencia a rayos UV • Alta resistencia a arañazos • Buena resistencia a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de hasta 10 años
Sin adhesivo	B-7560P <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en interior • No laminado • Baja resistencia a rayos UV • Resistencia media a arañazos • Resistencia media a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de 3 a 5 años 	B-7561P <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en exterior • Laminado • Buena resistencia a rayos UV • Alta resistencia a arañazos • Buena resistencia a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de hasta 5 años 	B-7562P <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación en exterior • Laminado con bloqueador UV • Alta resistencia a rayos UV • Alta resistencia a arañazos • Buena resistencia a productos químicos • De -40 °C a +120 °C • Durabilidad de hasta 8 años

*Aprobado por UL y certificado por BS5609

Todos los códigos de colores disponibles:

• Colores de la norma Brady (PIT)	• Norma noruega NS813
• Norma americana ASME A13.1	• Norma alemana DIN 2403
• Norma británica BS1710/4800	• Norma sueca SS741
• Norma de señales marinas ISO 14726	• Otros: proporcione los colores RAL/Pantone

Nota: Si no selecciona una gama de colores, entregaremos los marcadores de tuberías en los colores estándar de Brady

Formatos disponibles:

- Rollos
 - Ancho del rollo: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm
 - Largo del rollo: 15 m, 30 m, 50 m
- Láminas (solo con autoadhesivo en el dorso)
 - 150 x 12 mm (5 marcadores en una lámina)
 - 250 x 26 mm (4 marcadores en una lámina)
 - 355 x 37 mm (3 marcadores en una lámina)
 - 450 x 52 mm (2 marcadores en una lámina)

Información adicional

• Símbolo(s) GHS	• Fijación
• Símbolo(s) de advertencia	• Leyenda
• Flecha(s) de dirección	• Color de la leyenda
• Prueba necesaria	• Color de fondo

Cantidad

Proporcione el número de marcadores de tuberías que necesita para recibir un presupuesto.