

Specialutformad rörmärkning

– orderchecklista



Beställ enbart de rörmärkningar som passar bäst för den miljö där de ska användas. Gå noggrant igenom alternativen nedan för att få bästa hållbarhet, så att investeringen blir så lönsam som möjligt. Kontakta Brady om du behöver mer hjälp.

Tillgängliga material:

	INOMHUS	UTOMHUS	UTOMHUS⁺
Med adhesiv	B-7543P <ul style="list-style-type: none"> Användning inomhus Ej laminerat Låg UV-beständighet Medelhög repbeständighet Medelhög kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 3-5 års användning 	B-7541P* <ul style="list-style-type: none"> Användning utomhus Laminerat God UV-beständighet Hög repbeständighet God kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 5 års användning 	B-7529P <ul style="list-style-type: none"> Användning utomhus Laminerat med UV-blockerande material Hög UV-stabilitet Hög repbeständighet God kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 10 års användning
Utan adhesiv	B-7560P <ul style="list-style-type: none"> Användning inomhus Ej laminerat Låg UV-beständighet Medelhög repbeständighet Medelhög kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 3-5 års användning 	B-7561P <ul style="list-style-type: none"> Användning utomhus Laminerat God UV-beständighet Hög repbeständighet God kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 5 års användning 	B-7562P <ul style="list-style-type: none"> Användning utomhus Laminerat med UV-blockerande material Hög UV-stabilitet Hög repbeständighet God kemisk beständighet -40 till +120 °C Tål upp till 8 års användning

* UL-godkänt och BS5609-certifierat

Samtliga färgkoder tillgängliga:

• Bradys standardfärger (PIT)	• Norsk standard NS813
• Amerikansk standard ASME A13.1	• Tysk standard DIN 2403
• Brittisk standard BS1710/4800	• Svensk standard SS741
• Skeppsteknik enligt ISO 14726	• Övriga: Var god ange RAL/Pantone-färgerna

Obs! Om du inte väljer någon färgserie levererar vi rörmärkningarna i Bradys standardfärger

Tillgängliga format:

- Rullar
 - Rullens bredd: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm
 - Rullens längd: 15 m, 30 m, 50 m
- Ark (enbart med självhäftande baksida)
 - 150 × 12 mm (5 märkningar på ett ark)
 - 250 × 26 mm (4 märkningar på ett ark)
 - 355 × 37 mm (3 märkningar på ett ark)
 - 450 × 52 mm (2 märkningar på ett ark)

Mer information

• GHS-symbol(er)	• Fästmetod
• Varningssymbol(er)	• Teckenförklaring
• Riktningsspil(ar)	• Förklaringsfärg
• Bevis behövs	• Bakgrundsfärg

Kvantitet

Ange det antal rörmärkningar du behöver för att erhålla en offert.