



LECTEUR RFID COMPACT POUR LES OPÉRATIONS MAINS LIBRES

BRADY EXA31

LECTEUR RFID UHF PORTABLE

RATIONALISEZ LES FLUX DE TRAVAIL GRÂCE À LA
LECTURE RFID MAINS LIBRES



COLLECTE DE DONNÉES EN MOUVEMENT SIMPLIFIÉE



CONCEPTION
MAINS LIBRES
GARANTISSANT UNE
EXÉCUTION FLUIDE
DES TÂCHES



CONNEXION
BLUETOOTH
FIABLE



BATTERIE LONGUE
DURÉE POUR
UNE JOURNÉE
DE TRAVAIL
COMPLÈTE

Lecteur RFID portable compact et polyvalent

- ▶ Compact et léger
- ▶ Se fixe facilement aux gants, à la ceinture ou à l'équipement
- ▶ Connexion facile de tout appareil intelligent via Bluetooth
- ▶ Distance de lecture personnalisée pour diverses applications
- ▶ Fonctionne jusqu'à 8 heures avec une seule charge de batterie
- ▶ Conception portable libérant les mains pour une efficacité accrue

BRADY EXA31

Options de produit



Numéro d'article	Référence	Description	Fréquence
310993	EXA31-868-UHF-EU	Imageur 2D UHF 868 EXA31 EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
310994	EXA31-868-UHF-RU	Imageur 2D UHF EXA31 868 - Version RU	866,0 MHz - 867,6 MHz
310995	EXA31-915-UHF-AU	Imageur 2D UHF EXA31 915 - Version AU	920,0 MHz - 926,0 MHz
310996	EXA31-915-UHF-HK	Imageur 2D UHF EXA31 915 - Version HK	920,0 MHz - 925,0 MHz
310997	EXA31-915-UHF-JP1	Imageur 2D UHF EXA31 915 - Version JP1	916,7 MHz - 923,5 MHz
310998	EXA31-915-UHF-SG	Imageur 2D UHF EXA31 915 - Version SG	920,0 MHz - 925,0 MHz
310999	EXA31-915-UHF-US	Imageur 2D UHF EXA31 915 - Version US	902,0 MHz - 928,0 MHz
322819	EXA31-915-UHF-MY	Imageur 2D UHF EXA31 915 MY	919,0 MHz - 923,0 MHz
323414	N-EXA31-868-UHF-EU	Imageur 2D UHF Nordic ID EXA31 868 - Version EU	865,6 MHz - 867,6 MHz
323415	N-EXA31-915-UHF-US	Imageur 2D UHF Nordic ID EXA31 915 - Version États-Unis	902,0 MHz - 928,0 MHz
325874	EXA31-915-IMG-IL	Imageur 2D UHF BLE EXA31 915 Version IL	916,3 MHz
325875	EXA31-915-UHF-IL	EXA31 915 UHF BLE Version IL	916,3 MHz

IDENTIFICATION RFID UHF

Normes de conformité ISO	ISO 18000-63 (EPC Classe 1 Gen 2 v2)
Fréquence	865 MHz - 868 MHz ou 902 MHz - 930 MHz
Puissance RF rayonnée	160mW ERP
Vitesse de lecture	200 étiquettes non adhésives en mode DRM
Point focal	Jusqu'à 2 m

IDENTIFICATION DES CODES-BARRES

Code à barres	Prise en charge des codes-barres 1D/linéaires, Prise en charges des codes-barres 2D
---------------	---

INTERFACE UTILISATEUR

Voyants de l'appareil	Vibration pour une rétroaction haptique, Avertisseur sonore
Type d'interface utilisateur	Boutons

CONNECTIVITÉ

Options de connectivité	Bluetooth® 4.2 Low Energy (classe II)
-------------------------	---------------------------------------

PLATEFORME

Système	Android 8.1, Android 9, Android 10, iOS 14, Windows® 10
Fonctionnalités RFID	UHF

TAILLE ET POIDS

Poids (kg)	75 g
Dimensions	48 mm (l) x 77 mm (H) x 24 mm (P)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20°C - 55°C
Plage de température de stockage	-10°C - 60°C
Plage de température de chargement (°C)	0° - 45°C
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 1,5 m
Décharge électrostatique	Contacts : +/- 4 000 VCC, Décharge atmosphérique : +/- 8 000 VCC

ALIMENTATION

Livré avec batterie	Oui
Type de batterie	Batterie au lithium-ion rechargeable
Mode de livraison de la batterie	Expédiée déjà installée dans l'équipement
Valeur mAh de la batterie	1200 mAh
Temps de recharge	Recharge via connecteur micro-USB (0-100 %) : 4 h4h

Accessoires

Numéro d'article	Référence	Description
310974	HH53-EXA31-51-USB	Câble micro-USB, 1,8 m HH53, EXA51e, EXA31
311000	EXA31-PSU-USB	Bloc alimentation EXA31 5 V 1,2 A micro-USB EU/UK/US/CN
311001	EXA31-BATT-1200	Batterie au lithium-polymère EXA31 1200 mAh
322809	EXA31-GLOVE-S	Gant avec bouton de déclenchement pour lecteur EXA31, taille S
322810	EXA31-GLOVE-M	Gant avec bouton de déclenchement pour lecteur EXA31, taille M
322811	EXA31-GLOVE-L	Gant avec bouton de déclenchement pour lecteur EXA31, taille L

