



SUCHEN SIE WENIGER UND FINDEN SIE MEHR RFID-LED-Etiketten

Pick-to-light mit batterielosen RFID-LED-Etiketten



Denn Sie wollen Gegenstände finden, nicht suchen. Scannen. Auswählen. Mithilfe von visuellen Signalen auf dem Bildschirm anpeilen. Dem Licht folgen.

Finden Sie schnell den richtigen Gegenstand und das richtige Kabel, indem Sie die angebrachten RFID-LED-Etiketten in einem Radius von 15 m scannen. Visuelle und akustische Signale auf dem Bildschirm leiten Sie zum jeweiligen Ort. Das Licht des Etiketts ist aus einer Entfernung von bis zu 3,5 m sichtbar, damit Sie den gesuchten Gegenstand sofort auffinden können.

- ▶ Sehen Sie alle Etiketten aus einer Entfernung von bis zu 15 m
- ▶ Wählen Sie ein Etikett auf dem Bildschirm des RFID-Lesegeräts aus
- ▶ Peilen Sie den Gegenstand mithilfe von visuellen Signalen auf dem Bildschirm an
- ▶ LED wird automatisch aus einer Entfernung von 3,5 m aktiviert
- ▶ Folgen Sie dem Licht
- ▶ Grüne LED
- ▶ Batterieless Etiketten, die keine Wartung erfordern
- ▶ Über RFID-Lesegeräte betrieben
- ▶ Für Komponenten und Regale
- ▶ Fahnenausführung für Kabel
- ▶ Drucken und Programmieren direkt vor Ort, oder bestellen Sie fertige Etiketten direkt bei Brady
- ▶ An verschiedene Umgebungsbedingungen anpassbar

SOFORT SICHTBARE GEGENSTÄNDE



DRUCKEN UND PROGRAMMIEREN



EINFACHES ANBRINGEN



KEINE WARTUNG

RFID-LED-ETIKETTEN > FINDEN, OHNE ZU SUCHEN

RFID-LED-Etikett



- ▶ **Logistik und Lagerverwaltung:** Dank Pick-to-light können Produkte in dicht bestückten Lagern einfach kommissioniert werden. Dies spart Zeit bei der Suche und minimiert Fehler.
- ▶ **Fertigung:** Ausrüstungsgegenstände und Teile lassen sich in Produktionsbereichen, in denen sich zahlreiche ähnliche Gegenstände auf engem Raum befinden, einfach auffinden und identifizieren. So können Sie Ausfallzeiten reduzieren.
- ▶ **Bestandsverwaltung im Einzelhandel:** Beschleunigen Sie die Artikelsuche und die Auffüllung im Warenlager und verbessern Sie die Bestandskontrolle.
- ▶ **E-Commerce-Auftragsabwicklung:** Beschleunigen Sie das Kommissionieren und Verpacken von stark nachgefragten Artikeln und sorgen Sie für eine präzise und pünktliche Auftragsabwicklung in Umgebungen mit hohen Bestellvolumen.
- ▶ **Archive:** Finden Sie problemlos Unterlagen oder Gegenstände, die nah beieinander aufbewahrt werden, und sorgen Sie bei der Arbeit mit archivierten Materialien oder Dokumenten für mehr Geschwindigkeit und Genauigkeit.

Spezifikationen der RFID-LED-Etiketten

Etiketteneigenschaften	
Beschreibung	LED-RFID-Etikett L-2588-35A
Material	Polyester
Farbe	Weiß
Ausführung	Glänzend
LED	LED-Farbe grün
Klebstoff	Dauerhaftes modifiziertes Acryl
Breite (mm)	99,00 mm
Vertikale Wiederholung (mm)	15,88 mm
Lesebereich (metrisch)	bis 15,5 m
Betriebstemperatur	-40°C bis 85°C
Anwendungsbereich	Nicht auf Metall (Karton, Holz, Kunststoff, Glas usw.)
Unterstützte Normen	EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C

Druckerspezifikationen	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Vorgestanzte oder Endlosmaterialien	Vorgestanzt
Empfohlene Farbband-Serien	R6000HF

RFID-LED-Etikettenfahne



- ▶ **Rechenzentren und Telekommunikation:** Vereinfachen Sie die Arbeit mit zahlreichen Kabeln, um Fehler zu reduzieren und bei der Wartung und Fehlerbehebung Zeit zu sparen.
- ▶ **Wartung:** Identifizieren Sie bestimmte Kabel in Maschinen schnell und einfach, um die Wartung zu beschleunigen und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern.
- ▶ **Rundfunk und Audio/Video:** Finden Sie Audio- und Videokabel in Studios oder bei Live-Veranstaltungen unverzüglich auf, damit Verbindungen schnell und präzise hergestellt werden können.
- ▶ **Gebäude und Infrastruktur:** Vereinfachen Sie die Kabelverwaltung für Klimaanlage oder Netzwerke in Gebäuden, um Reparaturen und Wartungsarbeiten zu beschleunigen.
- ▶ **Luft- und Raumfahrt sowie Seefahrt:** Finden Sie kritische Kabel in streng regulierten oder engen Umgebungen schnell auf, beispielsweise auf Schiffen, Ölplattformen oder in High-Tech-Fertigungsbetrieben.

Spezifikationen der RFID-LED-Etikettenfahnen

Etiketteneigenschaften	
Beschreibung	LED-RFID-Etikett L-2588-50B
Material	Polypropylen
Farbe	Weiß
Ausführung	Glänzend
LED	LED-Farbe grün
Klebstoff	Dauerhaft klebender Gummiklebstoff
Breite (mm)	52,00 mm
Vertikale Wiederholung (mm)	44,98 mm
Lesebereich (metrisch)	bis 15,5 m
Betriebstemperatur	-40°C bis 85°C
Anwendungsbereich	Nicht auf Metall (Karton, Holz, Kunststoff, Glas usw.)
Unterstützte Normen	EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C

Druckerspezifikationen	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Vorgestanzte oder Endlosmaterialien	Vorgestanzt
Empfohlene Farbband-Serien	R6000HF

- ▶ **Alle RFID-Standardetiketten** können vollständig an die Kundenbedürfnisse angepasst werden, einschließlich Antennen, Chips, Sensor, Etikettenmaterial, Klebstoff und Aufdruck.

