




MNIEJ SZUKAJ, ZNAJDŹ WIĘCEJ

Etykiety LED RFID

Bezbatteryjne etykiety LED RFID umożliwiające pracę w trybie **pick-to-light**



Żmudne wyszukiwanie to strata czasu.

Przeskanuj. Wybierz. Namierz dzięki wskazówkom na ekranie. Podążaj za światłem.

Szybko zlokalizuj właściwy produkt i kabel, skanując naklejone etykiety LED RFID w promieniu 15 m. Kieruj się wskazówkami wizualnymi i dźwiękowymi na ekranie. Dzięki podświetleniu etykiety z odległości 3,5 m natychmiast znajdziesz to, czego szukasz.

- ▶ Zobacz wszystkie etykiety w zasięgu do 15 metrów
- ▶ Wybierz etykietę na ekranie czytnika RFID
- ▶ Namierzanie dzięki wskazówkom na ekranie
- ▶ Automatyczna aktywacja diody LED w odległości 3,5 metra
- ▶ Podążaj za światłem
- ▶ Zielona dioda LED
- ▶ Bezbatteryjne etykiety niewymagające konserwacji
- ▶ Zasilane przez czytniki RFID
- ▶ Do komponentów i regałów
- ▶ Wersja z flagą do kabli
- ▶ Możliwość drukowania i programowania na miejscu lub zakupu gotowych etykiet bezpośrednio od firmy Brady
- ▶ Możliwość dostosowania do różnych potrzeb środowiskowych

NATYCHMIASTOWA WIDOCZNOŚĆ ZASOBÓW



DRUKOWANIE I PROGRAMOWANIE



ŁATWOŚĆ NAKŁADANIA



BRAK KONIECZNOŚCI KONSERWACJI

ETYKIETY LED RFID ➤ ZNAJDOWANIE BEZ SZUKANIA

Etykieta LED RFID



- ▶ **Logistyka i magazynowanie:** Tryb pick-to-light do wyszukiwania produktów w ciasnych magazynach, minimalizujący czas wyszukiwania i błędy.
- ▶ **Produkcja:** Lokalizowanie i identyfikowanie sprzętu lub części w obszarach produkcyjnych wśród podobnych elementów, skracający czas przestoju.
- ▶ **Zarządzanie zapasami w handlu detalicznym:** Szybsze lokalizowanie i uzupełnianie zapasów w obszarach zaplecza sklepowego, usprawniające kontrolę stanów magazynowych.
- ▶ **Realizacja zamówień w e-handlu:** Szybsza kompletacja i pakowanie produktów o wysokim popycie, zapewniające dokładną i terminową realizację zamówień w środowiskach o wysokich obrotach.
- ▶ **Archiwa:** Zorganizowane wyszukiwanie rekordów lub pozycji przechowywanych w bliskiej odległości, zwiększające szybkość i dokładność archiwizacji materiałów lub dokumentów.

Specyfikacje etykiety LED RFID

Właściwości etykiety	
Opis	Etykieta LED RFID L-2588-35A
Materiał	Poliester
Kolor	Biały
Wykończenie	Połysek
Dioda	Dioda w kolorze zielonym
Typ kleju	Trwały zmodyfikowany akrylowy
Szerokość (mm)	99,00 mm
Pionowa wielokrotność (mm)	15,88 mm
Zakres odczytu (metryczny)	do 15,5 m
Temperatura robocza	-40°C - 85°C
Obszar zastosowań	Powierzchnie niemetalowe (karton, drewno, plastik, szkło itp.)
Obsługiwane normy	EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C

Specyfikacje drukarki	
Technologia druku	Termotransfer
Ciągła czy wykrawana	Wykrawana
Zalecana seria taśm barwiących	R6000HF

Etykieta z flagą LED RFID



- ▶ **Centra danych i branża teleinformatyczna:** Zarządzanie okablowaniem o dużej gęstości w celu zmniejszenia liczby błędów i zaoszczędzenia czasu podczas konserwacji lub rozwiązywania problemów.
- ▶ **Konserwacja:** Szybka identyfikacja określonych kabli w urządzeniach, zwiększająca szybkość konserwacji i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
- ▶ **Branża nadawcza i audiowizualna:** Sprawne lokalizowanie kabli audio lub wideo w studiach lub podczas wydarzeń na żywo, zapewniające szybkie i dokładne połączenia.
- ▶ **Budownictwo i infrastruktura:** Uproszczenie zarządzania kablami HVAC lub sieciowymi w budynkach, co przyspiesza naprawy i konserwację.
- ▶ **Branża lotnicza i morska:** Precyzyjne lokalizowanie krytycznego okablowania w środowiskach ściśle regulowanych lub o ograniczonej przestrzeni, takich jak statki, platformy wiertnicze czy zakłady produkcyjne wykorzystujące zaawansowane technologie.

Specyfikacje etykiety z flagą LED RFID

Właściwości etykiety	
Opis	Etykieta LED RFID L-2588-50B
Materiał	Polipropylen
Kolor	Biały
Wykończenie	Połysek
Dioda	Dioda w kolorze zielonym
Typ kleju	Trwały na bazie kauczuku
Szerokość (mm)	52,00 mm
Pionowa wielokrotność (mm)	44,98 mm
Zakres odczytu (metryczny)	do 15,5 m
Temperatura robocza	-40°C - 85°C
Obszar zastosowań	Powierzchnie niemetalowe (karton, drewno, plastik, szkło itp.)
Obsługiwane normy	EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C

Specyfikacje drukarki	
Technologia druku	Termotransfer
Ciągła czy wykrawana	Wykrawana
Zalecana seria taśm barwiących	R6000HF

- ▶ **Wszystkie standardowe etykiety RFID** można w pełni dostosować do własnych potrzeb, łącznie z antenami, chipami, czujnikami, materiałem etykiety, klejem i nadrukiem.

