

Comparaison des étiqueteuses TLS2200 et BMP61

Les performances et la vitesse sont des facteurs déterminants pour atteindre la perfection en matière d'étiquetage de fils, câbles et composants.

Remplacez votre étiqueteuse TLS2200 ou TLS PC Link par une solution d'impression plus performante et plus rapide.

Découvrez pourquoi l'étiqueteuse BMP61 est votre partenaire d'identification de choix, toute la journée, tous les jours, et pour les années à venir. Consultez le document comparatif des caractéristiques techniques :



Caractéristiques	TLS2200	Étiqueteuse BMP61
Conception industrielle	Non	Oui : conception industrielle robuste résistant à des chutes de 1,20 m
Ecran tactile	Non	Grand écran tactile couleur rétroéclairé pouvant facilement être lu dans des conditions de faible luminosité et en extérieur. Navigation facile et aperçu des étiquettes via le menu intuitif
Clavier	ABC	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Langues prises en charge		Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Résolution d'impression (dpi)	203 dpi	300 dpi
Vitesse d'impression (mm/s)	12 mm/s	Vitesse d'impression élevée de 33,8 mm/s
Connexion sans fil	Non	Oui : choisissez le modèle sans fil pour accéder facilement aux données sur le terrain
Options de connectivité	En Série	USB 2.0 (type A et B) pour enregistrer et copier rapidement des fichiers d'une imprimante à une autre
Compatibilité logiciel	LabelMark	Brady Workstation, Express Labels Mobile App
Fonction de liste	Non	Oui : Lisez des feuilles de calcul directement à partir d'un périphérique de stockage USB externe et intégrez les données dans des étiquettes prêtes à imprimer.
Matériaux supportés	Plus de 500 références (rouleaux en gros conditionnement, étiquettes continues, prédécoupées et personnalisées)	Plus de 600 références (rouleaux en gros conditionnement, étiquettes continues, prédécoupées et personnalisées) pour de nombreuses applications, telles que les manchons pour marquage de fils, les étiquettes auto-protégées, les étiquettes EPREP et les étiquettes personnalisées
Largeur d'impression	Jusqu'à 46 mm de large	Jusqu'à 50,80 mm de large
Chargement des consommables	Chargement standard des consommables	Plus grande ouverture du couvercle et de la baie facilitant le chargement des consommables. La conception de base optimisée permet le chargement rapide et sûr, et empêche le déplacement ou le glissement des consommables lors de leur remplacement
Technologie Smart Cell	Oui	Oui : technologie Smart Cell pour les rouleaux de consommables et les rubans. L'étiqueteuse formate automatiquement l'étiquette et place les éléments afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à deviner quoi que ce soit. Si le consommable et le ruban ne sont pas compatibles, un message d'erreur s'affiche à l'écran
Massicot	Découpe manuelle, Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression	Découpe manuelle, Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Code à barres	Code 39, Via le logiciel	Code 128, Code 39, Plus via Brady Workstation
Alimentation	Batterie rechargeable, alimentation secteur	L'alimentation secteur et la batterie NiMH rechargeable permettent l'alimentation ou la recharge partout où vous en avez besoin
Accessoires	Kit de nettoyage, adaptateur secteur/chargeur de batterie	Sangle de transport, aimant, chargeur rapide, kit de nettoyage, adaptateur secteur/chargeur de batterie, câble d'alimentation, mallette rigide, batterie supplémentaire
Taille (mm) et poids (kg)	H 292,10 x L 107,95 x P 101,60 — 1,25	H 328 x L 107 x P 106 — 1,50
Garantie	1 an	2 ans