



SI COLLEGA ALLA PIÙ AMPIA SUITE DI PROTOCOLLI SUL MERCATO

V1400

BASE PER PROTOCOLLI INDUSTRIALI

Espandi le capacità dei lettori wireless Brady

Collegati a sistemi aziendali, PLC e altre tecnologie operative



Servi l'intera struttura con una base piccola ma potente

Tutta la tecnologia e tutti i protocolli necessari integrati in un unico dispositivo:

- ▶ Base appoggio e ricarica intelligente
- ▶ Opzioni di protocollo quadruplicate
- ▶ Connettività Industrial Ethernet ai protocolli OT e IT
- ▶ Costruito per ambienti industriali grazie al grado di protezione IP65
- ▶ Operatività più rapida grazie alla facile integrazione

UN SISTEMA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ



**AMPIA
CONNETTIVITÀ**



**FACILE DA
CONFIGURARE**



**FUNZIONA CON
QUALSIASI LETTORE
PORTATILE
WIRELESS BRADY**

Kit V1400



Codice articolo	324268	324269	324270	324271	178324
Codice prodotto	BRA-V1400-KIT1-EU	BRA-V1400-KIT1-UK	BR-V3200-KIT4-EU	BR-V3200-KIT4-UK	BR-V3200-KIT5
Descrizione	Kit base Ethernet industriale V1400 EU	Kit base Ethernet industriale V1400 UK	Kit lettore di codici a barre wireless V3200, base V1400 e accessori EU	Kit lettore di codici a barre wireless V3200, base V1400 e accessori UK	Lettore di codici a barre wireless V3200 con kit base V1400 e accessori, compreso cavo di alimentazione con conduttori volanti.
Inclusa	- Base Bluetooth Ethernet industriale V1400 - Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - 0,5 m - Cavo di comunicazione M12/RJ45 - 5 m - Cavo di alimentazione M12/barilotto - 1 m - Trasformatore CA e cavo di alimentazione EU	- Base Bluetooth Ethernet industriale V1400 - Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - 0,5 m - Cavo di comunicazione M12/RJ45 - 5 m - Cavo di alimentazione M12/barilotto - 1 m - Trasformatore CA e cavo di alimentazione UK	- Lettore di codici a barre wireless V3200 - Base Bluetooth Ethernet industriale V1400 - Batteria agli ioni di litio V1200 - Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - 0,5 m - Cavo di comunicazione M12/RJ45 - 5 m - Cavo di alimentazione M12/barilotto - 1 m - Trasformatore CA e cavo di alimentazione EU	- Lettore di codici a barre wireless V3200 - Base Bluetooth Ethernet industriale V1400 - Batteria agli ioni di litio V1200 - Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - 0,5 m - Cavo di comunicazione M12/RJ45 - 5 m - Cavo di alimentazione M12/barilotto - 1 m - Trasformatore CA e cavo di alimentazione UK	- Lettore di codici a barre wireless V3200 - Base Bluetooth Ethernet industriale V1400 - Batteria agli ioni di litio V1200 - Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - 0,5 m - Cavo di comunicazione M12/RJ45 - 5 m - Cavo di alimentazione M12/conduttori volanti - 5 m

Specifiche del V1400

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni base	255,00 mm (L) x 75,00 mm (A) x 113,00 mm (P)
Peso base	1,09 kg
Classificazione IP	IP65
Colore	Blu, grigio, giallo
Da utilizzare con	Codici a barre wireless V4500 (177231)/Codici a barre wireless V3200 (324270)

Caratteristiche prestazionali	
Lunghezza del testo	Resistente a schiacciamenti di 114 kg, Resistente a cadute da 1,2 metri, Resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G)
Portata Bluetooth	100 m di linea di vista diretta all'aria aperta
Indicatori per dispositivi	Illuminazione LED specifica per lo standard del protocollo industriale
Requisiti alimentazione	9-24DC, Max 1,5A
Protezione ESD	15 kV aria, 8 kV contatto diretto
Opzioni di connettività	Bluetooth® 5 bassa energia (classe II), RJ45, M12
Modifica avanzata dati	JavaScript
Protocolli industriali	Profinet, Ethernet/IP, Allen-Bradley PCCC, BACnet/IP, Modbus TCP/IP, MQTT, OPC UA, Siemens S7
Garanzia	3 anni

Ambiente di utilizzo	
Temperatura operativa	-20°C - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C - 65°C
Umidità operativa	5%-95% (senza condensa)
Convalida della struttura dei dati	HIBC UDI, ISO 15434, ISO 15418

Sempre connesso

L'esclusiva suite di protocolli del V1400 offre più opzioni di connettività di qualsiasi altra base sul mercato.

► Dispositivo EtherNet/IP e PROFINET conforme



SIEMENS S7



EtherNet/IP®

Allen-Bradley PCCC

BACnet

OPC UA

MQTT

Modbus TCP/IP

Accessori per V1400



Codice	Codice prodotto	Descrizione
178326	BRA-PWR-COM-5	Cavo di alimentazione e comunicazione con connettore - RJ50/M12 maschio e M12 femmina da 0,5 m
178327	BRA-M12-BP-1	Cavo di alimentazione M12 femmina/barilotto, 1 m
178328	BRA-M12-BP-5	Cavo di alimentazione M12 femmina/barilotto, 5 m
178329	BRA-M12-FL-1	Cavo di alimentazione M12 femmina/conduttori volanti, 1 m
178330	BRA-M12-FL-5	Cavo di alimentazione M12 femmina/conduttori volanti, 5 m
178331	BRA-M12-RJ45-5	Cavo di comunicazione M12 maschio/RJ45, 5 m
178332	BRA-M12-RJ45-10	Cavo di comunicazione M12 maschio/RJ45, 10 m
178333	BRA-M12-M12-5	Cavo di comunicazione M12 maschio/M12 maschio, 5 m
178334	BRA-M12-M12-10	Cavo di comunicazione M12 maschio/M12 maschio, 10 m

13/06/2025

EUR-M-632-IT

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Tutti i diritti riservati.

► Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/V1400 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.

