



ŁĄCZNOŚĆ Z NAJWIĘKSZYM ZESTAWEM PROTOKOŁÓW NA RYNKU

# V1400

PODSTAWKA ZGODNA Z PROTOKOŁEM PRZEMYSŁOWYM

## Rozszerzenie funkcji czytników bezprzewodowych Brady

Łączność z systemami biznesowymi, sterownikami PLC i innymi technologiami operacyjnymi



ŁĄCZNOŚĆ



KONFIGURACJA



SKANOWANIE

**Obsługa całego zakładu** za pomocą jednej małej, ale wydajnej podstawki

Wszystkie potrzebne technologie i protokoły w jednym urządzeniu:

- ▶ Inteligentna podstawka do ładowania
- ▶ Nawet 4 razy więcej opcji protokołów
- ▶ Przemysłowa łączność Ethernet z protokołami OT i IT.
- ▶ Zaprojektowany z myślą o środowiskach przemysłowych dzięki stopniowi ochrony IP65
- ▶ Szybsze uruchomienie dzięki łatwej integracji

## ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE



SZEROKI ZAKRES ŁĄCZNOŚCI



ŁATWA KONFIGURACJA



DZIAŁA Z KAŻDYM PRZENOŚNYM CZYTNIKIEM BEZPRZEWODOWYM BRADY

## Zestawy z czytnikiem V1400



| Numer artykułu   | 324268                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 324269                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 324270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer zamówienia | BRA-V1400-KIT1-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BRA-V1400-KIT1-UK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR-V3200-KIT4-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BR-V3200-KIT4-UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BR-V3200-KIT5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis             | Zestaw z przemysłową podstawką V1400 Ethernet EU                                                                                                                                                                                                                                                               | Zestaw z przemysłową podstawką V1400 Ethernet UK                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych V3200 z podstawką V1400 i zestawem akcesoriów EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych V3200 z podstawką V1400 i zestawem akcesoriów UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych V3200 z podstawką V1400 i zestawem akcesoriów, w tym kablem zasilającym Flying Leads                                                                                                                                                                                                        |
| Uwzględnione     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przemysłowa podstawka V1400 Ethernet Bluetooth</li> <li>Kabel zasilający i komunikacyjny - 0,5 m</li> <li>Kabel komunikacyjny, M12-RJ45 - 5 m</li> <li>Kabel wtyczka M12 - wtyczka koncentryczna - 1 m</li> <li>Zasilacz sieciowy i wtyczka w standardzie UE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przemysłowa podstawka V1400 Ethernet Bluetooth</li> <li>Kabel zasilający i komunikacyjny - 0,5 m</li> <li>Kabel komunikacyjny, M12-RJ45 - 5 m</li> <li>Kabel wtyczka M12 - wtyczka koncentryczna - 1 m</li> <li>Zasilacz sieciowy i wtyczka w standardzie UK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Czytnik kodów kreskowych V3200</li> <li>Przemysłowa podstawka Ethernet Bluetooth V1400</li> <li>Akumulator litowo-jonowy V1200</li> <li>Kabel zasilający i komunikacyjny - 0,5 m</li> <li>Kabel komunikacyjny M12-RJ45 - 5 m</li> <li>Kabel zasilający M12 - wtyczka koncentryczna - 1 m</li> <li>Zasilacz sieciowy i wtyczka w standardzie UE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Czytnik kodów kreskowych V3200</li> <li>Przemysłowa podstawka Ethernet Bluetooth V1400</li> <li>Akumulator litowo-jonowy V1200</li> <li>Kabel zasilający i komunikacyjny - 0,5 m</li> <li>Kabel komunikacyjny M12-RJ45 - 5 m</li> <li>Kabel zasilający M12 - wtyczka koncentryczna - 1 m</li> <li>Zasilacz sieciowy i wtyczka w standardzie UK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych V3200</li> <li>Przemysłowa podstawka V1400 Ethernet Bluetooth</li> <li>Bateria litowo-jonowa V1200</li> <li>Kabel zasilający i komunikacyjny - 0,5 m</li> <li>Kabel komunikacyjny, M12-RJ45 - 5 m</li> <li>Kabel M12 - Flying Leads - 5 m</li> </ul> |

## Specyfikacje czytnika V1400

| Parametry fizyczne                             |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary podstawki                              | 255,00 mm (S) x 75,00 mm (W) x 113,00 mm (G)                                                                                    |
| Waga podstawki                                 | 1,09 kg                                                                                                                         |
| Stopień ochrony przed wnikaniem (IPR)          | IP65                                                                                                                            |
| Kolor                                          | Niebieski, szary, żółty                                                                                                         |
| Do użytku z                                    | Czytnik kodów kreskowych V4500 (177231)/<br>Czytnik kodów kreskowych V3200 (324270)                                             |
| Parametry eksploatacyjne                       |                                                                                                                                 |
| Odporność na upadek                            | Odporność na zgniecenia 114 kg, Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra, Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G) |
| Zasięg Bluetootha                              | 100 m bezpośredniej linii wzroku na otwartej przestrzeni                                                                        |
| Wskaźniki stanu                                | Oświetlenie LED zgodne ze standardem protokołu przemysłowego                                                                    |
| Wymagania dotyczące zasilania                  | 9-24DC, Max 1,5A                                                                                                                |
| Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi | 15 kV napowietrzne, 8 kV bezpośrednie                                                                                           |
| Opcje łączności                                | Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II), RJ45, M12                                                                                   |
| Zaawansowana edycja danych                     | JavaScript                                                                                                                      |
| Protokołów przemysłowych                       | Profinet, Ethernet/IP, Allen-Bradley PCCC, BACnet/IP, Modbus TCP/IP, MQTT, OPC UA, Siemens S7                                   |
| Gwarancja                                      | 3 lata                                                                                                                          |
| Środowisko użytkownika                         |                                                                                                                                 |
| Temperatura robocza                            | -20°C - 50°C                                                                                                                    |
| Temperatura przechowywania                     | -30°C - 65°C                                                                                                                    |
| Wilgotność podczas pracy                       | 5%-95% (bez kondensacji)                                                                                                        |
| Sprawdzanie poprawności struktury danych       | HIBC UDI, ISO 15434, ISO 15418                                                                                                  |

## Dobra łączność

Unikalny zestaw protokołów czytnika V1400 oferuje WIĘCEJ opcji łączności niż jakkolwiek inna podstawka dostępna na rynku.

► Urządzenie zgodne ze standardami EtherNet/IP i PROFINET

## Akcesoria do czytnika V1400



| Nr produktu | Numer zamówienia | Opis                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178326      | BRA-PWR-COM-5    | Kabel zasilający i komunikacyjny - wtyczka RJ50 - wtyczka M12 (męska) i M12 (żeńską), 0,5 m |
| 178327      | BRA-M12-BP-1     | Kabel zasilający, wtyczka żeńska M12 - wtyczka koncentryczna, 1 m                           |
| 178328      | BRA-M12-BP-5     | Kabel zasilający, wtyczka żeńska M12 - wtyczka koncentryczna, 5 m                           |
| 178329      | BRA-M12-FL-1     | Kabel zasilający, wtyczka żeńska M12 - Flying Leads, 1 m                                    |
| 178330      | BRA-M12-FL-5     | Kabel zasilający, wtyczka żeńska M12 - Flying Leads, 5 m                                    |
| 178331      | BRA-M12-RJ45-5   | Kabel komunikacyjny, wtyczka męska M12 - wtyczka RJ45, 5 m                                  |
| 178332      | BRA-M12-RJ45-10  | Kabel komunikacyjny, wtyczka męska M12 - wtyczka RJ45, 10 m                                 |
| 178333      | BRA-M12-M12-5    | Kabel komunikacyjny wtyczka męska M12 - wtyczka męska M12, 5 m                              |
| 178334      | BRA-M12-M12-10   | Kabel komunikacyjny wtyczka męska M12 - wtyczka męska M12, 10 m                             |



SIEMENS S7



EtherNet/IP®

Allen-Bradley PCCC

BACnet



13/06/2025

EUR-M-632-PL

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

► Dowiedz się więcej na stronie [bradyeurope.com/V1400](https://bradyeurope.com/V1400) lub zeskanuj, aby obejrzeć film informacyjny

