



CONEXIÓN CON EL CONJUNTO DE PROTOCOLOS MÁS AMPLIO DEL MERCADO

V1400

**BASE CON PROTOCOLOS INDUSTRIALES
DE COMUNICACIÓN**

Amplíe las prestaciones de sus lectores inalámbricos Brady

Conéctese a sistemas empresariales,
PLC y otras tecnologías operativas

LA SOLUCIÓN PERFECTA



CONECTE



CONFIGURE



ESCANEE

Utilice una única base, compacta pero potente, para toda su instalación

**Toda la tecnología y los protocolos que necesita integrados en
un solo dispositivo:**

- ▶ Base de carga inteligente
- ▶ Hasta 4 veces más opciones de protocolo
- ▶ Conectividad de Ethernet industrial con protocolos de OT e IT
- ▶ Diseñado para entornos industriales, con clasificación IP65
- ▶ Empiece a trabajar con mayor rapidez gracias a la fácil integración



AMPLIA
CONECTIVIDAD



FÁCIL DE
CONFIGURAR



COMPATIBLE CON
CUALQUIER LECTOR
INALÁMBRICO DE
MANO BRADY

Kits V1400



N.º de artículo	324268	324269	324270	324271	178324
Referencia	BRA-V1400-KIT1-EU	BRA-V1400-KIT1-UK	BR-V3200-KIT4-EU	BR-V3200-KIT4-UK	BR-V3200-KIT5
Descripción	Kit de base Ethernet industrial V1400 EU	Kit de base Ethernet industrial V1400 UK	Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 con kit de base y accesorios V1400 EU	Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 con kit de base y accesorios V1400 UK	Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 con base V1400 y kit de accesorios, incluye cable de alimentación con extremo sin conector
Incluido	- Base Bluetooth Ethernet industrial V1400 - Cable de alimentación y comunicación de 0,5 m - Cable de comunicación M12 a RJ45 de 5 m - Cable de alimentación de M12 a conector coaxial de 1 m - Adaptador de CA y cable de alimentación para UE	- Base Bluetooth Ethernet industrial V1400 - Cable de alimentación y comunicación de 0,5 m - Cable de comunicación M12 a RJ45 de 5 m - Cable de alimentación de M12 a conector coaxial de 1 m - Adaptador de CA y cable de alimentación para UK	- Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 - Base Bluetooth Ethernet industrial V1400 - Batería Li-Ion V1200 - Cable de alimentación y conexión de 0,5 m - Cable de conexión M12 a RJ45 de 5 m - Cable de M12 a conector coaxial de 1 m - Adaptador de CA y cable de alimentación para UE	- Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 - Base Bluetooth Ethernet industrial V1400 - Batería Li-Ion V1200 - Cable de alimentación y conexión de 0,5 m - Cable de conexión M12 a RJ45 de 5 m - Cable de M12 a conector coaxial de 1 m - Adaptador de CA y cable de alimentación para UK	- Lector de códigos de barras inalámbrico V3200 - Base Bluetooth Ethernet industrial V1400 - Batería Li-Ion V1200 - Cable de alimentación y comunicación de 0,5 m - Cable de comunicación M12 a RJ45 de 5 m - Cable de M12 a extremo sin conector de 5 m

Especificaciones de la V1400

Características físicas	
Dimensiones de la base	255,00 mm (an) x 75,00 mm (al) x 113,00 mm (p)
Peso de la base	1,09 kg
Clasificación de protección de ingreso (IPR)	IP65
Color	Azul, gris, amarillo
Para usar con	Códigos de barras inalámbrico V4500 (177231)/ Códigos de barras inalámbrico V3200 (324270)
Características de rendimiento	
Test de Impactos	Resistente a aplastamientos de 114 kg, Resistente a caídas de 1,2 metros, Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G)
Alcance de Bluetooth	Línea de visión directa de 100 m al aire libre
Indicadores de dispositivo	Iluminación LED específica para estándar de protocolo industrial
Requisitos de energía	9-24DC, Max 1,5A
Protección ESD	15 kV aire, 8 kV directo
Opciones de conectividad	Bluetooth® 5 Low Energy (clase II), RJ45, M12
Edición de datos avanzada	JavaScript
Protocolos industriales	Profinet, Ethernet/IP, Allen-Bradley PCCC, BACnet/IP, Modbus TCP/IP, MQTT, OPC UA, Siemens S7
Garantía	3 años
Entorno del usuario	
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30°C - 65°C
Rango de humedad de funcionamiento	5%-95% (sin condensación)
Validación de la estructura de datos	HIBC UDI, ISO 15434, ISO 15418

Múltiples opciones de conexión

La V1400 es compatible con un conjunto de protocolos único y ofrece MÁS opciones de conectividad que cualquier otra base del mercado.

► Dispositivo conforme con EtherNet/IP y PROFINET



30/05/2025 EUR-M-632-ES © 2025 Brady Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados.

Accesorios de la V1400



N.º de artículo	Referencia	Descripción
178326	BRA-PWR-COM-5	Cable de alimentación y comunicación RJ50 a M12 macho y M12 hembra de 0,5 m
178327	BRA-M12-BP-1	Cable de alimentación de M12 hembra a conector coaxial, 1 m
178328	BRA-M12-BP-5	Cable de alimentación de M12 hembra a conector coaxial, 5 m
178329	BRA-M12-FL-1	Cable de alimentación con conector M12 hembra y extremo sin conector, 1 m
178330	BRA-M12-FL-5	Cable de alimentación con un conector M12 hembra y extremo sin conector, 5 m
178331	BRA-M12-RJ45-5	Cable de comunicación M12 macho a RJ45, 5 m
178332	BRA-M12-RJ45-10	Cable de comunicación M12 macho a RJ45, 10 m
178333	BRA-M12-M12-5	Cable de comunicación M12 macho a M12 macho, 5 m
178334	BRA-M12-M12-10	Cable de comunicación M12 macho a M12 macho, 10 m



► Para obtener más información, acceda a bradyeurope.com/V1400 o escanee el código para ver el vídeo de presentación