




DRAADLOOS SCANNEN AFGESTEMD OP UW WORKFLOW

V3200

DRAADLOZE BARCODELEZER

Programmeerbaar om alleen de functies uit te voeren die u nodig heeft
Vereenvoudig taken en verminder fouten



Ontworpen voor veeleisende omgevingen met functies die ervoor zorgen dat alles vlot verloopt

Speciaal gemaakt voor uw werk:

- ▶ Bestand tegen industriële omgevingen
- ▶ Bestand tegen meerdere vallen van 2,4 meter
- ▶ Waterbestendig volgens IP65
- ▶ Met JavaScript kunt u alleen de functies programmeren die u nodig heeft
- ▶ Decodeer vuile, beschadigde en vervormde oppervlakken

**KRACHTIG
EN
GEBRUIKSVRIENDELIJK**



**BATTERIJ GAAT
VOLLEDIGE
WERKDAG MEE**



**GROOT
DRAADLOOS
BEREIK**



**EENVOUDIG TE
CONFIGUREREN
EN
PERSONALISEREN**

V3200-kits



Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
324266	BR-V3200-KIT2-EU	V3200 industriële draadloze Bluetooth barcodelezer en V1300 laadstation kit EU
324267	BR-V3200-KIT2-UK	V3200 industriële draadloze Bluetooth barcodelezer en V1300 laadstation kit UK
324270	BR-V3200-KIT4-EU	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit EU
324271	BR-V3200-KIT4-UK	V3200 draadloze barcodelezer met V1400 laadstation en accessoires kit UK

► De unieke protocolsuite van de V1400 biedt MEER connectiviteitsopties dan elk ander laadstation op de markt : bradyeurope.com/V1400

V3200 accessoires



Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
177234	BRA-V1200	V1200 batterij voor V4500 barcodelezer
177237	BRA-USB-RJ50-1	USB naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177238	BRA-USB-RJ50-28	USB naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177239	BRA-RS-RJ50-1	RS232 naar RJ50-1-kabel voor V4500 barcodelezer
177240	BRA-RS-RJ50-28	RS232 naar RJ50-28-kabel voor V4500 barcodelezer
177241	BRA-AC-9V	AC-adaptor voor V4500 barcodelezer
178321	BR-V1400-KIT1	V1400 industriële Ethernet laadstation kit
322621	BRA-V1100-KIT-EU	Deze kit bevat een reservebatterijlader, twee batterijen, een AC-adaptor en een EU-voedingskabel
322622	BRA-V1100-KIT-UK	Deze kit bevat een reservebatterijlader, twee batterijen, een AC-adaptor en een UK-voedingskabel
322623	BRA-V1300-KIT-EU	De kit bevat een basisstation, AC-adaptor, USB-kabel en EU-voedingskabel
322624	BRA-V1300-KIT-UK	De kit bevat een basisstation, AC-adaptor, USB-kabel en UK-voedingskabel

Specificaties van de V3200

Fysieke kenmerken	
Afmetingen lezer	255,00 mm (B) x 160,00 mm (H) x 113,00 mm (D)
Afmetingen laadstation	255,00 mm (B) x 75,00 mm (H) x 113,00 mm (D)
Gewicht lezer	1,57 kg
Gewicht laadstation	1,09 kg
IP-classificatie	IP65
Kleur	Blauw, grijs, geel

Prestatiekenmerken	
Leesveld	Hoog denseitsbereik: 30° horizontaal bij 20° verticaal, Breed bereik: 50° horizontaal bij 33,50° verticaal
Focuspunt	Ongeveer 100 mm
Sensor	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden
Optische resolutie	Hoog denseitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640
Verticale scanhoek	± 65° (van voor tot achter)
Horizontale scanhoek	± 60° van het parallelvlak tot het symbool (van kant naar kant)
Rotatie-tolerantie	+/- 180°
Symboolcontrast	15% minimaal reflectieverschil
Verlichting - lichtbron	Rode leds (640 mm)
Richtstraal	Enkele blauwe richtstraal (470nm)
Omgevingslicht immuniteit	Zonlicht: tot 96.875 lux (9000 ft-candles)
Valtest	Bestand tegen een belasting van 114 kg, Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G), Bestand tegen een val van 2,4 meter
Bluetooth-bereik	100 m directe zichtlijn in de open lucht
Apparaatindicatoren	Lichten, geluid en trillingen
Stroomvereisten	10 Watt
Aantal scans	Tot 100.000 scans per laadbeurt
Batterijtype	Herlaadbare lithium-ionbatterij
mAh-waarde batterij	3300 mAh
ESD-bescherming	15 kV lucht, 8 kV direct
Communicatie-interfaces laadstation	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)
Lezer/scanner communicatie	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)
Garantie	3 jaar scanner en houder; 1 jaar batterij

Gebruiksomgeving	
Werkomgevingstemperatuur	-20°C - 50°C
Opslagtemperatuur	-30°C - 65°C
Omgevingsvochtigheid	5%-95% (niet-condenserend)
Decodeervermogen – 1D	BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC/EAN/JAN, Trioptic
Decodeervermogen – 1D samengevoegde barcodes	Codablock F, Code 39, GS1 Composiet (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417
Decodeervermogen – 2D	Aztec Code, Data Matrix, Datamatrix rechthoekige extensie, GoCode® (proprietair--aanvullende licentie vereist), Rastermatrix, HanXin-code, Micro QR-code, QR-code, QR Model 1
Decodeervermogen – postcodes	Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Afbeelding productie-opties	PGM, JPEG
Bereikselectie	Hoge densiteit of breed bereik
Geavanceerde databewerking	JavaScript
Data parsing	GS1, Rijbewijzen en identiteitskaarten (optionele licentie vereist), HIBC
Validatie datastructuur	HIBC UDI, ISO 15434, ISO 15418

Typische werkbereiken*		Code 128 (1D)			DataMatrix (2D)		QR-code (2D)			
		5 mil	20 mil	40 mil	5 mil	10 mil	20 mil	569 mil	100 mil	
Minimum		15 mm	94 mm	229 mm	33 mm	5 mm	25 mm	56 mm	114 mm	
Maximaal		142 mm	569 mm	922 mm	105 mm	173 mm	312 mm	617 mm	1267 mm	

*Afhankelijk van printresolutie, contrast en omgevingslicht

