



# Wraptor™-printer versus Wraptor™ A6500-printer

[www.bradyeurope.com/wraptor](http://www.bradyeurope.com/wraptor)

Met Brady's nieuwe Wraptor A6500 printer-applicator voor kabelidentificatie kunt u de productie-output sterk verbeteren door kabels met behulp van wikkellabels in 5 seconden te identificeren. De Wraptor print en brengt het label automatisch aan op een uitgebreid assortiment kabels, waardoor u tot 10 seconden per geïdentificeerde kabel bespaart.

Specificaties	Wraptor™	Wraptor™ A6500
Barcodes	2D en 1D (lineair)	2D en 1D (lineair)
Aansluitmogelijkheden	USB, Serieel, Ethernet	USB, Ethernet
Display	Eenkleurig touchscreen	<b>Kleurentouchscreen</b>
Intern geheugen	8 MB	<b>32 GB</b>
Extern geheugen	16 MB	<b>Geheugen kan worden uitgebreid via USB</b>
Speciale eigenschappen	Cyclustijd: 4,5 tot 5 seconden	Cyclustijd: 4,5 tot 5 seconden
Autonoom printen	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer
Bevat	Wraptor™ Printer-applicator, inclusief LabelMark software voor labeldesign, Wraptor-printerstuurprogramma, File Management Utility (FMU), USB-kabel, 32 MB CF card, stylus 3PK, rol WRAP-4-427 en rol R-4302 ribbon.	Wraptor™ A6500 Printer-applicator voor draadidentificatie, inclusief <b>Brady Workstation-software</b> voor labeldesign, Wraptor™-printerstuurprogramma, USB-kabel, stylus, stroomkabel, rol WRAP-4-427 en rol R-4302-printlint
Min. kabeldiameter (mm)	1,52 mm	1,52 mm
Max. kabeldiameter (mm)	15,24 mm	15,24 mm
Max. printbreedte	50,80 mm	50,80 mm
Operationele capaciteit	24 uur/dag, 7/7 dagen	24 uur/dag, 7/7 dagen
Printresolutie (dpi)	300	300
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark	Brady Workstation, LabelMark
Afmetingen (mm) en gewicht (kg)	450,90 (H) x 368,30 (B) x 571,50 (D) - 38,5	450,90 (H) x 368,30 (B) x 571,50 (D) - 38,5
Garantie	1 jaar	1 jaar