

Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor™ A6500



www.bradyeurope.com/wraptor

Uzyskaj pełne rozwiązanie

Automatyczny druk i aplikacja



Wysoka jakość specjalistycznej identyfikacji



Oprogramowanie



Wsparcie techniczne



www.bradyeurope.com/wire-automation

Koszty produkcji pod kontrola

- Drukuje i aplikuje etykiety na przewody w czasie poniżej 5 sekund! Zaoszczędź 10 sekund na każdym identyfikowanym przewodzie!
- Eliminuje konieczność wcześniejszego druku etykiet dzięki funkcji druku bez kolejki (Zero Queue). Minimalna ilość odpadów lub ich brak w porównaniu z zadaniami seryjnymi, w ramach których nadmiar etykiet jest wyrzucany.
- Minimalizuje odpad z taśmy dzięki funkcji oszczędzania taśmy.

Wyższa jakość identyfikacji przewodów

- Wykorzystuje materiały etykietowe firmy Brady o wysokich parametrach, wykonane z samogasnącego, samolaminującego winylu, poliimidu oraz płótna nylonowego.
- Zapewnia ściśle przylegania i minimalizuje nierówną aplikację, tworzenie się pęcherzyków i marszczenie.
- Zapewnia doskonałą czytelność i trwałość dzięki technologii druku termotransferowego.
- Głowica drukująca 300 dpi drukuje wysokiej jakości kody kreskowe, logotypy i schematy.

Nowy wymiar elastyczności operacyjnej

- Obsługuje przewody o średnicy od 1,52 mm do 15,24 mm bez regulacji.
- Aplikuje etykiety o różnych szerokościach do 50,80 mm oraz długościach od 19,05 do 76,20 mm.
- Współpracuje z elementami elektrycznymi i bez pneumatyki, co pozwala na względnie cichą pracę.
- Bezproblemowy transport na różne stanowiska robocze.

Proste projektowanie, druk i aplikacja oznakowania przewodów

Zadania drukowania dla urządzenia Wraptor A6500 tworzone są na komputerze za pomocą aplikacji do projektowania etykiet Brady Workstation. Aplikacje te optymalizują proces projektowania oznaczeń identyfikacyjnych dzięki możliwości dodawania zmiennych, informacji seryjnych, opatrzonych różnymi legendami, kodów kreskowych i informacji graficznych.

Po zaprojektowaniu etykiet na kolorowym ekranie dotykowym urządzenia Wraptor operator może wybrać zadania drukowania, a następnie wówczas włożyć pierwszy przewód.

Praca na linii produkcyjnej

We współpracy z firmą Schleuniger oprogramowanie do Wraptora zostało ulepszone w celu uzyskania pełnej integracji z urządzeniami Schleuniger do zdejmowania izolacji, co usprawnia pracę operatora.

Wraptor™ A6500

WIRE ID PRINTER APPLICATOR



Informacje do zamówień

| Nr. produktu | Nazwa katalogowa | Opis |
|--------------|------------------|---|
| 149244 | WRAPTOR-A6500-EU | Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor A6500 – UE/UK |

Zawartość: Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor™ A6500 z oprogramowaniem Brady Workstation do projektowania i druku etykiet, sterownik drukowania Wraptor™, przewód USB, rysik, przewód zasilania, rolka WRAP-4-427 i rolka taśmy R-4302

Specyfikacje

| Drukarka | |
|--|-----------------------------------|
| Technologia druku | Termotransfer |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 300 dpi |
| Maksymalna długość druku | 1,52 mm |
| Min. średnica kabla (mm) | 15,24 mm |
| Cykl pracy urządzenia | od 4,5 do 5,0 sekund |
| Opcje łączności | |
| USB, Ethernet | |
| Pojemność pamięci | |
| 32 GB – pamięć z możliwością rozbudowy przez USB | |
| Środowisko fizyczne | |
| Wysokość x Szerokość x Długość | 450,90 mm x 368,30 mm x 571,50 mm |
| Waga | 38,50 kg |
| Zasilanie | 90–264 V (prąd zmienny), 47–63 Hz |

Akcesoria

| Nr. produktu | Nazwa katalogowa | Opis |
|--------------|------------------|-------------------|
| 076805 | USB Cable | Kabel USB |
| 133251 | PCK-6 | Zestaw czyszczący |


| Nośnik | |
|---------------------------------|--|
| Maksymalna szerokość druku (mm) | 50,80 mm |
| Maksymalna długość druku | 41,30 mm |
| Limity wymiarów etykiet | Maks. szerokość: 50,80 mm Min. szerokość: 6,35 mm Maks. wysokość: 76,2 mm Min. wysokość: 19,05 mm |

| Taśmy | |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna: 68,58 mm zalecana taka sama szerokość jak nośnika | |
| Czcionki, kody kreskowe, grafika | |
| Drukuje czcionki, kody kreskowe i grafikę za pomocą oprogramowania do etykietowania | |

Materiały do drukarki do identyfikacji przewodów Wraptor™ A6500


Winył samolaminujący

| Schemat | Nazwa katalogowa | Kolor | Szerokość etykiety A (mm) | Długość etykiety B (mm) | Szerokość wydruku PW (mm) | Długość wydruku PH (mm) | Powtórzenia pionowe D (mm) | Min. średnica kabla (mm) | Maks. średnica kabla (mm) | Etykiety na rolkę | Taśma barwiąca |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| B-427: Samolaminujący winyl | | | | | | | | | | | |
| ▶ | WRAP-1-427 | Biały/przezroczysty | 12,70 | 19,05 | 12,70 | 9,53 | 22,20 | 2,00 | 3,00 | 6800 | R4300 |
| ▶ | WRAP-11-427 | Biały/przezroczysty | 12,70 | 38,10 | 12,70 | 12,70 | 41,30 | 4,00 | 8,10 | 3600 | R4300 |
| ▶ | WRAP-2-427 | Biały/przezroczysty | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 9,53 | 28,60 | 2,70 | 5,10 | 5300 | R4300 |
| ▶ | WRAP-3-427 | Biały/przezroczysty | 25,40 | 31,75 | 25,40 | 12,70 | 34,90 | 3,40 | 6,10 | 4300 | R4300 |
| ▶ | WRAP-4-427 | Biały/przezroczysty | 25,40 | 38,10 | 25,40 | 12,70 | 41,30 | 4,00 | 8,10 | 3600 | R4300 |
| ▶ | WRAP-10-427 | Biały/przezroczysty | 25,40 | 57,15 | 25,40 | 19,05 | 60,30 | 6,10 | 12,10 | 2500 | R4300 |
| ▶ | WRAP-5-427 | Biały/przezroczysty | 38,10 | 63,50 | 38,10 | 19,05 | 66,70 | 6,70 | 14,20 | 2200 | R4300 |
| ▶ | WRAP-12-427 | Biały/przezroczysty | 50,80 | 38,10 | 50,80 | 12,70 | 41,30 | 4,00 | 8,10 | 3600 | R4300 |
| ▶ | WRAP-6-427 | Biały/przezroczysty | 50,80 | 76,20 | 50,80 | 25,40 | 79,37 | 8,10 | 16,20 | 1900 | R4300 |




Płótno nylonowe

| Schemat | Nazwa katalogowa | Kolor | Szerokość etykiety A (mm) | Długość etykiety B (mm) | Min. średnica kabla (mm) | Maks. średnica kabla (mm) | Powtórzenia pionowe D (mm) | Etykiety na rolkę | Taśma barwiąca |
|--------------|------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| B-499: Nylon | | | | | | | | | |
| ▲ | WRAP-7-499 | Biały | 12,70 | 19,05 | 1,52 | 5,06 | 22,22 | 4500 | R4300 |
| ▲ | WRAP-8-499 | Biały | 25,40 | 38,10 | 4,04 | 11,13 | 41,27 | 2800 | R4300 |
| ▲ | WRAP-9-499 | Biały | 50,80 | 50,80 | 5,39 | 15,16 | 53,97 | 2100 | R4300 |
| ▲ | WRAP-13-499 | Biały | 25,40 | 25,40 | 2,69 | 7,09 | 28,57 | 4100 | R4300 |



Polimid

| Schemat | Nazwa katalogowa | Kolor | Szerokość etykiety A (mm) | Długość etykiety B (mm) | Min. średnica kabla (mm) | Maks. średnica kabla (mm) | Powtórzenia pionowe D (mm) | Etykiety na rolkę | Taśma barwiąca |
|----------------|------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| B-472: Polimid | | | | | | | | | |
| ▲ | WRAP-1-472 | Biały | 12,70 | 19,10 | 3,30 | 8,13 | 22,22 | 6800 | R2000;R4300;R6200 |
| ▲ | WRAP-6-472 | Biały | 50,80 | 76,20 | 3,30 | 8,13 | 79,37 | 1900 | R2000;R4300;R6200 |



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Afryka | +27 11 704 3295 | Norwegia | +47 70 13 40 00 |
| Beneluks | +32 (0) 52 45 78 11 | Rosja | +7 495 269 47 87 |
| Bliski Wschód FZE | +971 4881 2524 | Rumunia | +40 21 202 3032 |
| Dania | +45 66 14 44 00 | Szwecja | +46 (0) 8 590 057 30 |
| Europa Środkowa i Wschodnia | +421 2 3300 4800 | Turcja | +90 212 264 02 20 |
| Francja | +33 (0) 3 20 76 94 48 | Węgry | +36 23 500 275 |
| Hiszpania i Portugalia | +34 900 902 993 | Wielka Brytania i Irlandia | +44 (0) 1295 228 288 |
| Niemcy | +49 (0) 6103 7598 660 | Włochy | +39 02 26 00 00 22 |

Twój dystrybutor Brady: