

A BradyPrinter i3300 és a BBP33 címkenyomtatók összehasonlítása



BBP33

i3300

www.bradyeurope.com/i3300

A Brady hulladékmentes és 20 másodperces kellékanyagcserét biztosító nyomtatója még jobb lett. Az új BradyPrinter i3300 az új kinézet és név mellett az elődjéhez, a BBP33 nyomtatóhoz képest számos továbbfejlesztett funkciót is tartalmaz.

Specifikációk	BBP33 címkenyomtató	BradyPrinter i3300
Érintőképernyő	Nem	Igen, teljesen színes , a beállítások módosítására gyorsabb és könnyebben használható felület
Megjelenített tartalom	A behelyezett szalag és címke cikkszám, a megmaradt fogyóeszköz mennyisége, nyomtatási adatok fogadása, készenléti állapot/hibaállapot	A behelyezett szalag és címke cikkszám, anyagméret és színadatok egy érintésre , a megmaradt fogyóeszköz mennyisége, Wi-Fi-kapcsolat , nyomtatási adatok fogadása, készenléti állapot/hibaállapot
Kompatibilis hordozó	B30 vagy B33 sorozatú hordozótekerecs kazetták, B30-R sorozatú egyszínű festékszalagok	B30 vagy B33 sorozatú hordozótekerecs kazetták, B30-R sorozatú egyszínű festékszalagok
Egyedülálló alkalmazások	Termékazonosítás, vezetékazonosítás, nyomtatott áramkörök azonosítása, laboratóriumi azonosítás, biztonsági és létesítményazonosítás	Termékazonosítás, vezetékazonosítás, nyomtatott áramkörök azonosítása, laboratóriumi azonosítás, biztonsági és létesítményazonosítás, padlójelölés
Automata vágó	Beépített, acélkéses	Beépített, tapadásgátló bevonattal a ToughStripe anyag vágásához , áttekerve a jobb tisztíthatóság érdekében
Érzékelők	1 hézagérzékelő, 1 oldalsó bevágásérzékelő, 1 középső bevágásérzékelő	1 hézagérzékelő, 1 oldalsó bevágásérzékelő, 1 középső bevágásérzékelő, porvédők a biztosabb működés és a hatékonyabb tisztítás érdekében
Max. nyomtatási sebesség	Akár 101,6 mm/másodperc	Akár 101,6 mm/másodperc
32 bites órajelű processzor	32 bites, 312 MHz órajel	32 bites, 800 MHz órajel (hatékonyabb és nagyobb teljesítmény)
Memória	64 MB (RAM) – 4 GB (adattárolás)	512 MB (RAM) – 195 MB (adattárolás)
Csatlakozási lehetőségek	1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 számítógéphez csatlakoztatáshoz	2 x USB , 1 x Ethernet 100 BASE-T, WiFi , 1 x USB 2.0 számítógéphez csatlakoztatáshoz
Hálózatok kezelése	Cserélhető Brady Network kártya Ethernet 10/100 BASE-T funkcióval	Az alaplapra integrált hálózati modul Ethernet 100 BASE-T és más megbízható hálózati kapcsolati funkciókkal
Szoftverkompatibilitás	LabelMark, Brady Workstation, Windows alapú illesztőprogram más gyártók szoftvereihez, közvetlenül a nyomtatóra küldött parancsfájl (BPL)	Brady Workstation, Windows alapú illesztőprogram más gyártók szoftvereihez, közvetlenül a nyomtatóra küldött parancsfájl (BPL)
Ventilátor	Mindig működik	Kikapcsolható, szűrőbetétekkel felszerelve, ami csökkenti a porfelhalmozódást a nyomtató belsejében
Méret	SZ 231 x M 241 x H 305	SZ 231 x M 241 x H 305
Tömeg (kg)	5	5
Jótállás	1 év	1 év